

## AMP-S

Der Umschalter für alle, die ein Boxenpaar wahlweise z.B. von einem Stereoverstärker oder einem Surroundverstärker ansteuern möchten. Umgekehrt bietet dieser Umschalter auch die Möglichkeit 2 verschiedene Boxenpaare mit einem Verstärker wahlweise anzusteuern. Metallgehäuse mit massiver 4 mm Frontplatte. Hochwertiger Schalter (Masse wird ebenfalls geschaltet) mit Nullstellung zum Schutz der Geräte. Sehr niedriger Übergangswiderstand sowie massive Terminalanschlüsse (geeignet für Klemmanschluß und Bananenstecker). Max. Schaltleistung 200W/Kanal. Maße ca. 145 x 210 x 75 mm.



Bestellnummer:  
Silber:  
**206134-10**  
Schwarz:  
**206135-10**

## MT-50

Kleiner, hochwertig verarbeiteter HiFi-Verstärker mit großer Leistung. Das kleine Kraftpaket ist ideal geeignet für die Zweitanlage, für den Computer-Bereich, oder als kleiner Verstärker für den mobilen Einsatz. Technische Ausstattung: 3 x Line Eingänge + Record Out, getrennte Höhen und Bass Regelung, Kopfhörerausgang auf der Frontseite, Lautstärkereger rastend. 5 mm starke Frontblende aus Aluminium. Netzkabellänge ca. 1,3 m.



Bestellnummer:  
Silber:  
**206034-10**  
Schwarz:  
**206033-10**



### TECHNISCHE DATEN:

Leistung	2 x 25 W
Frequenzbereich	10 Hz - 30 KHz
Betriebsspannung	230 V AC/50 Hz
Maße ca.	160 x 220 x 85 mm
Gewicht	2,5 kg

# Eingangs-, Erweiterung/Umschaltung

## AUX-S

Die Eingangserweiterung für alle, die mehr HiFi Quellen als Eingänge an Ihrem HiFi Verstärker haben. Metallgehäuse mit massiver 4 mm Frontplatte. Hochwertiger Schalter. Sehr niedriger Übergangswiderstand sowie vergoldete Cinch (RCA) Anschlüsse. 5 x Stereo-Eingänge, 1 x Stereo-Ausgang. Maße ca. 145 x 210 x 75 mm.



Bestellnummer:  
Silber:  
**206411-10**  
Schwarz:  
**206410-10**

## CSM-112

Der CSM-112 bietet die Möglichkeit Kopfhörer mit Impedanzen im Bereich von 32 - 600 Ohm zu betreiben. Er besitzt ein stabiles Metallgehäuse mit einer 5 mm starken Frontplatte, einen Signaleingang (Stereo Cinch vergoldet), einen Pre-Ausgang (Stereo Cinch vergoldet) sowie einen Kopfhörerausgang mit 6.4 mm Klinkenanschluss. Ein blaue LED zeigt den Betriebszustand an.

Bestellnummer:  
Silber:  
**204246-10**  
Schwarz:  
**204247-10**



### TECHNISCHE DATEN:

Eingangsempfindlichkeit	5 mV
Frequenzbereich	10 Hz - 40 KHz <5dB
Klirrfaktor (THD)	<1% (1kHz/1W)
S/N Ratio	>90 dB
Ausgangsleistung	1000mW
Kopfhörer-Impedanz	32-600 Ohm
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Maße (LxBxH)	145 x 200 x 80 mm
Gewicht	1,1 kg