



CATALOG 2023

ECHIPAMENTE CONSTRUCTII

☎ 0741 499 499 - 0757 101 819

TOT CE AI NEVOIE PE SANTIER, INTR-UN SINGUR LOC!
WWW.MAXJONEL.RO




POMPE TENCUIT TURBOSOL


[Vezi detalii >](#)




Livrare rapida in Romania

 Pentru produsele aflate in stoc livrare in 1-2 zile lucratoare

Solutii de finantare

 Pentru persoane fizice si juridice

Modalitati de plata

 Ramburs, prin ordin de plata, plata online cu cardul, pana la 5 rate fara dobanda

Suport si informatii

 0741 499 499 | 0757 101 819



sigma[®]
Made in Italy di Ambrogiani



 Str. Frații Buzești 76A, Balș, Olt

 comenzi@maxjonel.ro

Datele tehnice, pozele afisate si preturile sunt cu titlu informativ se pot schimba fara notificare prealabila in timp.

Pentru preturi actualizate vizitati linkul din descrierea produsului sau contactati-ne prin email sau telefonic.

Deasemenea datele tehnice, pozele afisate si preturile pot contine erori.

Continut

Betoniere si malaxoare	1
Betoniere.....	1
Imer	1
Bisonte	2
Malaxoare	2
Imer	2
Compactoare	2
Maiuri compactoare.....	2
Bisonte	2
Batmatic	3
Placi compactoare unidirectionale	3
Bisonte	3
Placi compactoare reversibile	4
Bisonte	4
Mikasa	5
Compresoare	5
Rotair.....	5
Kaeser.....	6
Bisonte	6
Wagner.....	6
Generatoare electrice	6
Senci	6
Pramac	8
AGT.....	9
Finisare beton.....	10
Elicoptere finisoare simple.....	10
Barikell.....	10
Beton Trowel.....	11
AGT.....	11
Bisonte	11

Elicoptere finisoare duble	12
Barikell.....	12
Beton Trowel.....	13
Frezare, slefuire, polisare si restaurare pardoseli	14
Masini frezat, slefuit, polizat si restaurat suprafete	14
Klindex.....	14
Norton Clipper.....	14
Beton Trowel.....	15
Barikell.....	15
Sigilare suprafete pardoseli	16
Barikell.....	16
Beton Trowel.....	16
Vibrare beton	16
AGT.....	16
Barikell.....	17
Beton Trowel.....	17
Bisonte	17
DeWalt	17
Imer	18
Vibra System	18
Masini taiat, carotat si tehnica diamantata	19
Ghilotine pavele si caramizi	19
AGT.....	19
Bisonte	20
Montolit	20
Masini carotat si suporturi.....	20
Masini carotat Norton Clipper	20
Suporturi masini carotat Norton Clipper	20
Taiere beton si asfalt.....	21
Masini taiat beton si asfalt.....	21
AGT.....	21
Barikell.....	21
Beton Trowel.....	22

Bisonte	23
Norton Clipper.....	23
Taiere gresie si faianta	24
Masini electrice taiat gresie si faianta	24
Imer	24
Norton Clipper.....	25
Rubi	26
Sigma.....	26
Masini manuale taiat gresie si faianta	27
Montolit	27
Rubi	28
Sigma.....	29
Taiere materiale constructii.....	31
Imer	31
Makita	32
Norton Clipper.....	32
Pompare materiale	36
Pompare beton	36
Turbosol	36
Pompe tencuit.....	37
Turbosol	37
Pompe tencuit.....	40
Turbosol	40
Pompe airless cu membrana.....	42
Bisonte	42
Wagner.....	42
Pompe airless cu piston	42
Bisonte	42
Pompe gleturi si decorative	42
Bisonte	42
Wagner.....	43
Pompe poliuretan	43
Bisonte	43

Maxjonel SRL

Str. Frații Buzești, nr. 76A, Balș, Olt







Tel. 0741.499.499 - 0757.101.819




Betoniere si malaxoare

Betoniere

Imer



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
BETONIERA BIR 500 400V 4.1 KW 500 L - Tensiune 400 v - Putere 4.1 KW- Greutate 1540 kg Dimensiune 2800x2000x3000 Lxlxh (mm)	SI1007654	click aici	
SYNTESI 350 1.4 KW 230V - Volum util cuva 280 l cca. Diametru cuva 823 mm. Dimensiuni 930/1610/1600 mm	IM1105800	click aici	
SYNTESI 250 L 1.00 KW 230V - Volum util cuva 190 l cca. Diametru cuva 702 mm. Dimensiuni 840/1465/1476 mm	IM1105700	click aici	
SYNTESI 190 1.00KW 230V - Volum util cuva 160 l cca. Diametru cuva 702 mm. Dimensiuni 793x1465x1334 mm	IM1105650	click aici	
SYNTESI 160 0.30KW 230V - Volum util cuva 115 l cca. Diametru cuva 610 mm. Dimensiuni 800/1330/1280 mm	IM1105620	click aici	
SYNTESI 140 0.30KW 230V - Volum util cuva 100 l cca. Diametru cuva 610 mm. Dimensiuni 800/1330/1220 mm	IM1105600	click aici	

Bisonte

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
180 L MOTOR 80W 230V 50HZ - Tensiune 30V-50Hz. Putere 0,8 kW. Volum util cuva 158 l cca. Greutate 59 kg. Dimensiuni 1170 x 710 x 1390 mm	BT1007132	click aici	

Malaxoare



Imer


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MIX ALL - 56 LITRI 230V + 2 REZERVOARE - Putere absorbita 0.55 kW. Turatie in gol 55 rpm. Greutate 30 kg. Dimensiune 630x580x795 mm	8033679029203	click aici	
MIX 60 - 0.55KW 230V 2 REZERVOARE PALETA STANDARD - Tensiune 230 V. Putere 0.55 kW. Volum util cuva 47 l. Greutate 35 kg. Dimensiuni 630x580x795mm	IM1193978	click aici	

Compactoare


Maiuri compactoare

Bisonte

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MAI COMPACTOR BISONTE MC72-H - Honda GX 160, Putere 2.8 CP, 3600 rpm, Rezervor combustibil 2.8 l, talpa 345x285 mm, Forta compactare 14 kN	6426390839831	click aici	
MAI COMPACTOR HONDA GXR120 72 KG MC75H - Honda GX R120, Putere 3.5 CP, 3600 rpm, Rezervor combustibil 2.8 l, talpa 345x285 mm, Cursa talpa 85 mm, Forta compactare 13,7 kN	BT1003674	click aici	






Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MAI COMPACTOR BISONTE 80 KG MOTOR LONCIN LC168 - Honda GX 100, Putere 2.8 CP, talpa 345x285 mm, Cursa talpa 65 mm, Forta compactare 10.7 kN	BT1003844	click aici	


Batmatic

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
BA1008255 CV70H MAI COMPACTOR 70 HK HONDA GXR120 - Honda GX R120, 3.5 cp, talpa 285 x 330 mm, Cursa talpa 65 mm, Forta compactare 16 kN	BA1008255	click aici	

Placi compactoare unidirectionale




Bisonte

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA BISONTE PC65-H - Honda GX160, Putere 5.5 cp, Rezervor combustibil 3.1 l, Vibratii 5600 vpm, talpa 500 x 350 mm, Forta compactare 10.5 kN	BT1003676	click aici	
PC90H PLACA COMPACTOARE 97 KG GX160 - Honda GX160, Putere 5.5 cp, Rezervor combustibil 3.1 l, Vibratii 5500 vpm, Dimensiune talpa 530 x 500 mm, Forta compactare 13 kN	BT1003678	click aici	
PC70H PLACA COMPACTOARE 63 KG GX160 - Honda GX160, Putere 5.5 cp, Rezervor combustibil 3.1 l, Vibratii 5600 vpm, Talpa 500 x 360 mm, Forta compactare 11.5 kN	BT1003829	click aici	
PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA BISONTE PC90-L - Loncin G200F, Putere 6.5 cp, Rezervor combustibil 3.6 l, Vibratii 5500 vpm, talpa 530 x 500 mm, Forta compactare 13 kN	6426390839596	click aici	
PC70L PLACA COMPACTOARE 63 KG LONCIN G200F - Loncin G200F, Putere 6.5 cp, Vibratii 5600 vpm, talpa 500x360 mm, Forta compactare 11.5 kN	BT1007243	click aici	


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
PLACA COMPACTOARE PC60 L 54 KG MOTOR LONCIN LC152F-1 - Loncin LC152F-1, Putere 1.63 cp, Rezervor combustibil 1.4 l, vibratii 5140 vpm, talpa 430 x 310 mm, Forta compactare 8.2 kN	BT1004740	click aici	

Placi compactoare reversibile

Bisonte








Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
PLACA COMPACTOARE REVERSIBILA BISONTE PCR160-HE - Honda GX160, 5.5 CP, Rezervor combustibil 3.1 l, 3600 rpm, talpa 700 x 520 mm, extensie 700 x 85 mm, Forta compactare 30.5 kN	BT1003679	click aici	
PLACA COMPACTOARE REVERSIBILA BISONTE PCR160-LE - Loncin G270F, 9 CP, Rezervor combustibil 3.6 l, 4000 rpm, talpa 700 x 650 mm, extensie 700 x 85 mm, Forta compactare 30.5 kN	BT1005981	click aici	
PCR 160H PLACA COMPACTOARE REVERSIBILA 157KG GX160 - Honda GX160, 5.5 CP, Rezervor combustibil 3.1 l, 3600 rpm, talpa 700 x 520 mm, Forta compactare 30.5 kN	BT1004922	click aici	

Mikasa


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MVH120GH PLACA COMPACTOARE REVERSIBILA HONDA GX160- Honda GX160, 5.5 CP, Rezervor combustibil 3.1 l, 3600 rpm, talpa 700 x 520 mm, extensie 700 x 85 mm, Forta compactare 30.5 kN	MK1003658	click aici	

Compresoare



Rotair

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MOTOCOMPRESOR PORTABIL ROTAIR MDVN 53K ECO 5 - CU FRANA - Presiune 7 bar, 5200 l/min, 6,7 l/ora (7.5 ore de lucru), Kubota V-2403-M-DI, 36,5 kW – 49,0 CP	RT1008319	click aici	
MOTOCOMPRESOR PORTABIL ROTAIR MDVN 53K ECO 5 - FARA FRANA - Presiune 7 bar, 5200 l/min, 6,7 l/ora (7.5 ore de lucru), Kubota V-2403-M-DI, 36,5 kW – 49,0 CP	RT1008319F.FRANA	click aici	
MOTOCOMPRESOR PORTABIL ROTAIR MDVN 53K ECO 5 – STATIONAR - Presiune 7 bar, 5200 l/min, 6,7 l/ora (7.5 ore de lucru), Kubota V-2403-M-DI, 36,5 kW – 49,0 CP	RT1008319-STATIONAR	click aici	
Motocompresor portabil ROTAIR MDVN 46K ECO 5 - Cu Frana - , 7 bar, 4500 l/min, Presiune minima 5 bar, Consum / Autonomie 6,3 l/ora (8,0 ore de lucru), Kubota V-2403-M-DI	RT1006625	click aici	
Motocompresor portabil ROTAIR MDVN 46K ECO 5 - Fara Frana - , 7 bar, 4500 l/min, Presiune minima 5 bar, Consum / Autonomie 6,3 l/ora (8,0 ore de lucru), Kubota V-2403-M-DI	RT1006625F.FRANA	click aici	
Motocompresor portabil ROTAIR MDVN 46K ECO 5 - Stationar - , 7 bar, 4500 l/min, Presiune minima 5 bar, Consum / Autonomie 6,3 l/ora (8,0 ore de lucru), Kubota V-2403-M-DI	RT1006625-STATIONAR	click aici	
COMPRESOR ROTAIR N 07B - pentru pompe FA50/FA60 - Debit aer: 1.100 l/min, Presiune 7 bar, Rezervor aer: 270 l, Motor: 7,5 kW, 400V	RT1008405	click aici	


Kaeser

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MOTOCOMPRESOR MOBILAIR KAESER M59 - Design carcasa PE / Metal, Racord iesire aer comprimat 2xG3/4+ 1 /G1, Motor Hatz 3H50TICD, Capacitate la 14 bari 3.8 m3/min	KAESERM559	click aici	

Bisonte


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
SF020-050 COMPRESOR 230V 2CP 1500W184 L/MIN 8 BAR REZ 50L Capacitate 50 L, 8 bar, 187 l/min, Angrenare compresor Directa, Viteza max. 2840 rpm	BT3533254132823	click aici	
SF020-050 COMPRESOR 230V 2CP 1500W184 L/MIN 8 BAR REZ 50L Capacitate 100 L, 8 bar, 187 l/min, Angrenare compresor Directa, Viteza max. 2840 rpm	BT1008908-100-I	click aici	









Wagner









Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
COMPRESOR C330/03 230V/50HZ - Presiune operare 10 bar, Aer livrat 330 l/min., Capacitate rezervor 3 l	WA2337718	click aici	

Generatoare electrice


Senci

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
SCDE 187YCS-ATS 187 KVA 400V AVR DIESEL - 400 V (3~) / 230 V (1~), 1.500 rpm, Diesel, Autonomie (100% putere) 17 ore, Regulator de tensiune AVR, Putere max. 187 kVA	SC1008765	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
SCDE 162YCS-ATS 162 KVA 400V AVR DIESEL - 400 V (3~) / 230 V (1~), 1.500 rpm, Pornire electric, Racire apa, Diesel, Autonomie (100% putere) 16 ore, AVR Putere max. 162 kVA	SC1008764	click aici	
SCDE 125YCS-ATS 125 KVA 400V AVR DIESEL – 400 V (3~) / 230 V (1~), 1.500 rpm, Pornire electric, Racire apa, Diesel, Autonomie (100% putere) 20 ore, AVR, Putere max. 125 kVA	SC1008763	click aici	
SCDE 97YS-ATS 97 KVA 400V AVR DIESEL - Putere max. 97 kVA, 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 140 l,	6426390839466	click aici	
SCDE 72YS-ATS 72 KVA 400V AVR DIESEL - 400 V (3~) / 230 V (1~), 1.500 rpm, Pornire electric, Racire Lichid, AVR, Putere max. 72 kVA / 57 kW	6426390839459	click aici	
SCDE 55YS-ATS 55 KVA 400V AVR DIESEL - 400 V (3~) / 230 V (1~), 1.500 rpm, AVR, Putere max. 55 kVA / 44 kW, Putere in regim continuu 50 kVA / 40 kW, motor Senci Y4102ZLD 4 vertical in linie	6426390839442	click aici	
SCDE 19YS-ATS 19 KVA 400V AVR DIESEL - 400 V (3~) / 230 V (1~), 1.500 rpm, Pornire electric, Racire Lichid, AVR, Putere max. 19 kVA / 15 kW	6426390839336	click aici	
SCDE 19YSM-ATS 19 KVA 230V AVR DIESEL - 230V, 1.500 rpm, Pornire electric, Racire Lichid, AVR, Putere in regim continuu 17 kVA / 13.60 kW	SC1007701	click aici	
SC7500Q-3 4,8 KW 400/230V ATS&AVR DIESEL - 400 V (3~) / 230 V (1~), 3.000 rpm, Pornire electric, Autonomie (100% putere) 6.5 ore, AVR, Putere in regim continuu 5 kVA / 4 kW, Senci Senci 188FE, 1 cilindru, Putere 13 cp	3161304182322	click aici	
SC7500Q-ATS 6.0 KW 230V AVR DIESEL - 230V, 3.000 rpm, Autonomie (100% putere) ≤ 7.5 ore, AVR, Putere in regim continuu 5.0 kVA, Senci Senci 188FE, 1 cilindru 13 cp	6426390839398	click aici	
SC10000E-ATS TOP 8.5KW 230V ATS INCLUS 25L - 230V, 3000 rpm, Pornire electric, Benzina, Autonomie (100% putere) 8 ore, AVR, Putere in regim continuu 7.36 kW	SC1005834	click aici	
SENCI SC-10000TE MAX.8,5KW/2.8KW 400V/230V + ROTI SI MANERE - 400 V, Putere in regim continuu 7.36 kW, AVR, Senci SC192FB 16 cp / 460 cmc, 3000 rpm, Pornire electric, Autonomie (100% putere) 8 ore	6426390839046	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
SENCI SC-8000-ATS MAX 7KW 230V - 230 V, max. 6.5 kW, Putere in regim continuu 2.8 kW, AVR, Senci SC190F 14cp/420cmc, 3000 rpm, Pornire electric, Benzina, Autonomie (100% putere) ≤ 8.5 ore	6426390839404	click aici	
SC10000E TOP GENERATOR SENC I MAX 8.5 KW + ROTI SI MANERE - 230 V, Putere in regim continuu 7.36 kW, AVR, motor Senci SC192FB 16 cp / 460cmc 3000 rpm, Pornire electric, Benzina, Autonomie (100% putere) 8 ore	SC1003693	click aici	
SC8000E TOP GENERATOR SENC I MAX7.0KW 230V + ROTI SI MANERE - 230 V, Putere in regim continuu 6.5 kW, AVR, Senci SC190F 14 cp / 420 cmc 3000 rpm, Pornire electric, Benzina, Autonomie (100% putere) 8.5 ore	SC1003691	click aici	
SC6000E TOP GENERATOR SENC I MAX5.5KW 230V + ROTI SI MANERE - 230 V, Putere in regim continuu 5 kW, AVR, Senci SC188F 13cp/389cmc 3000 rpm, Pornire electric, Benzina, Autonomie (100% putere) 8.5 ore	SC1003690	click aici	
SC9000E-LITE GENERATOR SENC I MAX 7.5KW 230V 50HZ - 230V, 3000 rpm, Pornire electric, Racire Aer, Carburant Benzina, Autonomie (100% putere) 6.5 ore	SC1008451	click aici	
SC3500E-LITE GENERATOR SENC I MAX3.0 KW 230V E START- 230 V, max. 3.0 kW, Putere in regim continuu 2.6 kW, AVR, Senci AP 168 7cp/ 208cmc, 3000 rpm, Pornire la cheie, Benzina, Autonomie (100% putere) ≤ 9.5 ore	SC1008051	click aici	
SC4000 LITE GENERATOR SENC I MAX. 3.8 KW 230V 50HZ - 230V, AVR, max. 3.8 kW, Putere in regim continuu 3.3 kW, Senci SC170FB 7.5cp/223 cmc 3000 rpm, Pornire Manual, Benzina, Autonomie (100% putere) 8.5 ore	SC1008449	click aici	
SC3500 LITE GENERATOR SENC I MAX. 3KW 230W 50HZ - 230V, Senci AP 168 3000 rpm, Pornire Manual, Benzina, Autonomie (100% putere) 9.5 ore, max. 3.0 kW, Putere in regim continuu 2.6 kW	SC1005711	click aici	



Pramac

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
PRAMAC X12000, 400V 50HZ 11.1 KW- 400V (3~)/230V (1~), Honda GX 630 New-Twin 3.000 rpm, Pornire electric, Benzina, Autonomie (100% putere) 4,16 ore Putere regim continuu 400V: 9.5 kW / 220V: 5.0 kW	PRX12000-400V	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
KIT STANDARD ROTI SI MANERE PENTRU GENERATOR PRAMAC S15000 - Greutate 10 kg	PY000A000BB	click aici	
P9000 230V 50HZ #AVR #CONN #DPP - 230 V, Regulator de tensiune Mecanic, 3000 rpm, Pornire electric, Diesel, Autonomie (100% putere) 8.28 h	PRP9000AVRCONNDPP	click aici	
P9000 230V 50HZ #AVR #IPP - 230 V, 3000 rpm, Pornire electric, Diesel, Autonomie (100% putere) 8.28 h, Putere continua COP 7.6 kVA	PRP9000AVRIPP	click aici	
X12000 230V 50HZ – MOTOR HONDA - 230 V, Putere regim continuu 9.1 kW, Honda GX630 3000 rpm, Pornire electric, Benzina, Autonomie (100% putere) 4.26 h	PRX12000-230V	click aici	
GBW22Y 14.45 KW / 18.06 KVA - 400 V, Yanmar 4TNV88-BGPGE 3000 rpm Diesel, Pornire electric, Autonomie (100% putere) 10.10 h, Putere continuă COP 18.06 kVA	PRPGBW22Y	click aici	
P6000 230V 50HZ #IPP - 230 V, Putere max. 4.3 kW, Yanmar L100N 3000 rpm Diesel, Pornire electric, Autonomie (100% putere) 12.37 h	PRP6000IPP	click aici	
P9000 230V 50HZ #AVR #CONN #DPP - 230 V, Regulator de tensiune Mecanic, Lombardini 25LD330 Diesel 3000 rpm, Pornire electric, Autonomie (100% putere) 8.28 h, Putere continua COP 7.6 kVA	PRP9000AVRCONNDPP	click aici	
P9000 230V 50HZ #AVR #IPP - 230 V, Regulator de tensiune Mecanic, Lombardini 25LD330 Diesel 3000 rpm, Pornire electric, Autonomie (100% putere) 8.28 h, Putere continua COP 7.6 kVA	PRP9000AVRIPP	click aici	
S15000 400V 50HZ - 400 V, Regulator de tensiune Mecanic, Lombardini 12LD477 Diesel, 3000 rpm, Pornire electric, Autonomie (100% putere) 6.30 h, Putere continuă COP 13.6 kVA	PR112TRAZ00	click aici	

AGT






Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
-----------------	------------	------------------	---------

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
16503 HSBE, 45L, RIF - 400 V (3~) / 230 V (1~), Putere max. 15.5 kVA (3~) / 8 kVA (1~), Honda GX 690 Euro2, New V-Twin 3.000 rpm Benzina , Pornire electric, Consum 4 l/h la o incarcare de 75%	AGT16503H45	click aici	
AGT 16503 HSBE R16 - 400 V (3~) / 230 V (1~), Putere max. 15.5 kVA (3~) / 8 kVA (1~), Honda GX 690 Euro2, New V-Twin 3.000 rpm Benzina , Pornire electric, Consum 4 l/h la o incarcare de 75%	AGT16503HS16B	click aici	






Finisare beton

Elicoptere finisoare simple




Barikell

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
4-120 HONDA GX390 - Honda GX390 13 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 1200 mm, Numar palete 4	BK3165LF	click aici	
MOSKITO 4-60 SAND&CEMENT HONDA 5.5CP - Honda GX160 5.5 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 600 mm, Numar palete 4	BK3043	click aici	
MOSKITO 4-60 HONDA GX160K1 - Honda GX160 5.5 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 600 mm, Numar palete 4	BK3005	clik aici	
MOSKITO 4-75 - Honda GX160 5.5 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 750 mm, Numar palete 4	BK3055	click aici	
4-90 HONDA GX390 - Honda GX390 13 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 900 mm, Numar palete 4	BK3106F	click aici	

Beton Trowel


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
BT120H390 120 CM, HONDA GX390 - Honda GX390 13 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 1200 mm, Numar palete 4	BT120H390	click aici	
BT90HF160 90 CM, HONDA GX160 cu maner pliabil- Honda GX160 5 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 900 mm, Numar palete 4	BT90HF160	click aici	
BT90H160 90 CM, HONDA GX16 cu maner rigid - Honda GX160 5 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 900 mm, Numar palete 4	BT90H160	click aici	
BT60H160 60 CM, HONDA GX160 - Honda GX160, Putere motor 5.5 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 600 mm, Numar palete 4	BT60H160	click aici	
TRANSPORTATOR CU 2 ROTI PENTRU ELICOPTER FINISOR - Utilizat pentru transportul in santier a elicopterelor finisoare beton.	BT2WIM	click aici	

AGT

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
4-900 W, GX160 + DISC FLOTOR - Honda GX160, Putere motor 5.5 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 900 mm, Numar palete 4	AGT4900WD	click aici	
4-600 W, GX160 + DISC - Honda GX160, Putere motor 5.5 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 600 mm, Numar palete 4	AGT4600W55D	click aici	
4-1200 W, GX270+DISC FLOTOR - Honda GX270, Putere motor 9 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 1200 mm, Numar palete 4	AGT41200WD	click aici	









Bisonte


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
-----------------	------------	------------------	---------

EP600-H - Honda GX160, 5.5 CP, Pornire motor manuala, Diametru rotor 600 mm, Numar palete 4	BT1004525	click aici	
--	-----------	----------------------------	---


Elicoptere finisoare duble

Barikell

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MK8-160HCS - Vanguard Briggs & Stratton 35 CP, Pornire motor electrica, Numar palete 12, Paletele se incruciseaza nu	BK3384	click aici	
MK8-120HCS - Honda GX690 27 CP, Pornire motor electrica, Numar palete 8, Paletele se incruciseaza nu, Diametru rotoare 1200 mm, Front de lucru 2540 mm	BK3352	click aici	
MK8-120 - B&S Vanguard 35 CP, Pornire motor electrica, Numar palete 8, Paletele se incruciseaza nu, Diametru rotoare 1200 mm, Front de lucru 2540 mm	BK3359	click aici	
MK8-90HCS - Honda GX690 27 CP, Pornire motor electrica, Numar palete 8, Paletele se incruciseaza nu, Diametru rotoare 900 mm, Front de lucru 1940 mm	BK3335	click aici	
OL-120 - Honda GX690 27 CP, Pornire motor electrica, Numar palete 8, Paletele se incruciseaza da, Diametru rotoare 1200 mm, Front de lucru 2140 mm	BK3295	click aici	
MK8-90 - Honda GX690 27 CP, Pornire motor electrica, Numar palete 8, Paletele se incruciseaza nu, Diametru rotoare 900 mm, Front de lucru 1940 mm	BK3265	click aici	
OL-90 - Honda GX690 27 CP, Pornire motor electrica, Numar palete 8, Paletele se incruciseaza da, Diametru rotoare 900 mm, Front de lucru 1760 mm	BK3236	click aici	
MK8-75 cu pornire manuala - Honda GX390 13 CP, Numar palete 8, Paletele se incruciseaza nu, Diametru rotoare 750 mm, Front de lucru 1540 mm	BK3205	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MK8-75 cu pornire electrica - Honda GX390 13 CP, Numar palete 8, Paletele se incruciseaza nu, Diametru rotoare 750 mm, Front de lucru 1540 mm	BK3206	click aici	





Beton Trowel

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
BT900-2PFH24 - Honda GX690 24 CP, Greutate 275 kg, Dimensiune 1940 x 990 x 1040 mm	BT900-2PFH24	click aici	




Frezare, slefuire, polisare si restaurare pardoseli

Masini frezat, slefuit, polisat si restaurat suprafete


Klindex

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
EXPANDER 750 - alimentare 380-480 V, motor 20 CP 300-1300 rpm, Viteza de rotatie (in sarcina) 300-1300 rpm, Front de lucru 750 mm, Diametru disc 3x240 mm 380-480 V, Front de lucru 750 mm, Diametru disc 3x240 mm	KX056EXP750T20	click aici	
LEVIGHETOR MAX VS - 380-480 V, motor 7 CP 300-1300 rpm, Front de lucru 530 mm, Diametru disc 3x240 mm	KX017LEVMAXVS	click aici	
LEVIGHETOR 650/120 TOP QA - 230 V, motor 4 CP 600-1300 rpm, Front de lucru 500 mm, Diametru disc 3x200 mm	KX027LEV650VS	click aici	
MAXIORBIT 1500 MAX - 230 V, motor 1500 W 1400 rpm, Front de lucru 430 mm, Diametru disc 430 mm	KX395MAXORB1500	click aici	


Norton Clipper

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
CG 252 - 230V, motor 2,2 kW rotatii 1410 /min, Diametru disc 250 mm, Front de lucru 252 mm, Conector aspirator 45 mm	NC70184694290	click aici	
CG180 - 230V, motor 2,5 kW rotatii 9500/min, Diametru disc 180 mm, Alezaj 22,23 mm, Front de lucru 180 mm, Conector aspirator 36 mm	NC70184601171	click aici	
CG 125 - 230V, motor 1,8 kW rotatii 10000 /min, Diametru disc 125 mm, Alezaj 22,23 mm, Front de lucru 125 mm, Conector aspirator 36 mm	NC70184628733	click aici	

Beton Trowel




Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
BTSP10H - Honda GX160 5.5 CP, Front de lucru 200 mm, Greutate 61 kg, Lungime 950 mm, Inaltime 960 mm	BTSP10H	click aici	

Barikell


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
BK-G500/10 - Honda GX160 5.5 CP, Front de lucru 500 mm	BK3137	click aici	

Sigilare suprafete pardoseli

Barikell


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MASINA IMPRASTIAT CUART BARIKELL BR100 - Capacitatea de incarcare a imprastietorului de quart Barikell BR 100 este de 100 kg, in timp ce greutatea proprie este 70 kg.	BK3402	click aici	
MASINA IMPRASTIAT CUART BARIKELL BR150 - Capacitatea de incarcare a imprastietorului de quart Barikell BR 100 este de 150 kg, in timp ce greutatea proprie este 150 kg. Motor Honda	BK3405	click aici	
TROLIU SNUR PVC - Acest troliu este utilizat pentru introducerea snurului PVC in rosturile de dilatare din pardoselile industriale.	BK3650	click aici	

Beton Trowel



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MASINA DE IMPRASTIAT CUART BETON TROWEL - Capacitatea de incarcare a imprastietorului de quart Beton Trowel este de 100 kg, in timp ce greutatea proprie este 65 kg.	BT2WMS	click aici	

Vibrare beton


AGT

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
AGT RV 35/3 cu profil L din aluminiu 3 m - motor Honda GX35 1.5 CP, Pornire motor manuala, Greutate 29 kg	AGTRV35/3	click aici	



Barikell

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
BARIKELL SCREED- Honda GX35 1.5 CP, Pornire motor manuala	BK4972	click aici	
VIBRATOR BETON PORTABIL BARIKELL - 18 kg, Honda GX35 1 CP	BKTKZX-45	click aici	


Beton Trowel

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
VIBRATOR PORTABIL TIP RUCSAC BACKPACK - Honda GX35 1.5 CP, Pornire motor manuala, Greutate 7.7 kg	BTHDBP35H	click aici	


Bisonte

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MOTOR RIGLA VIBRANTA BISONTE RVB2-HBACKPACK - Honda GX35 1.5 CP, Pornire motor manuala, Greutate 21 kg	BT1003818	click aici	
SISTEM VIBRARE VIBE 550W - 230 V, Putere absorbita 0.55 kW, Rotatii motor 2800 rpm	BT1001822	click aici	









DeWalt



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
VIBRATOR CIMENT 18V XR- fara incarcator si acumulator, 18 V, Putere absorbita 360 W, Lungime furtun imersie beton 1.2 m, Frecventa vibratii 15,000 vpm, Diametru cap vibrare 28.6 mm	DWDCE531N-XJ	click aici	

Imer

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
FX2000 VIBRATOR ELECTRIC 220V 2300W - 230 V, Putere absorbita 2 kw, Frecventa vibratii 12.000/min	IM0002000	click aici	

Vibra System



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
VIBRATOR BETON CU CONVERTIZOR ELECTRONIC INTEGRAT TRONIC 38 mm - 230 V, 1400 W, Diametru cap vibrare 38 mm, Lungime cap vibrant 340 mm, Lungime furtun imersie beton 5 m, Frecventa vibratii 12.000/min	VIBST35.0850	click aici	
VIBRATOR BETON CU CONVERTIZOR ELECTRONIC INTEGRAT TRONIC 50 mm - 230 V, 1400 W, Diametru cap vibrare 38 mm, Lungime cap vibrant 340 mm, Lungime furtun imersie beton 5 m, Frecventa vibratii 12.000/min	VIBST50.0850	click aici	
VIBRATOR BETON CU CONVERTIZOR ELECTRONIC INTEGRAT TRONIC 60 mm - 230 V, 1400 W, Diametru cap vibrare 38 mm, Lungime cap vibrant 340 mm, Lungime furtun imersie beton 5 m, Frecventa vibratii 12.000/min	VIBST58.0850	click aici	
VIBRATOR EXTERN COFRAJ EASY CU SUPORT FIXARE UNIVERSAL - 42 V, Putere absorbita 5 A, Frecventa vibratii 6000/min, Forta centrifuga 261 kg	VIBSVZ0.EFD	click aici	
CONVERTIZOR ELECTRONIC INALTA FRECVENTA ARTIC MOD.1000 - 230 V, 800 W, Tensiune iesire 230 V, Frecventa iesire 200 Hz, Consum de energie 2.9 A	VIBSA.1000M.0171	click aici	
CONVERTIZOR ELECTRONIC INALTA FRECVENTA ARTIC MOD.1000 - 230 V, 2400 W, Tensiune iesire 42 V, Frecventa iesire 200 Hz, Consum de energie 2.9 A	VIBSA.3000M.0172	click aici	
CONVERTIZOR INALTA FRECVENTA EURO 1000M, 1.2 KVA - 230 V 50 Hz, Putere absorbita 1.2 kVA, Tensiune iesire 42 V, Frecventa iesire 200 Hz	VIBSE1000M.0300	click aici	
CONVERTIZOR INALTA FRECVENTA EURO 2000M - 230 V 50 Hz, Putere absorbita 2.4 kVA, Tensiune iesire 42 V, Frecventa iesire 200 Hz	VIBSE2000M.0340	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
CONVERTIZOR INALTA FRECVENTA COMBI 1000M, 1.2 KVA - 230 V 50 Hz, Putere absorbita 1.2 kVA, Tensiune iesire 42 V, Frecventa iesire 200 Hz	VIBSC1000M.0100	click aici	
CONVERTIZOR INALTA FRECVENTA COMBI 2000M, 2.4 KVA - 230 V 50 Hz, Putere absorbita 2.4 kVA, Tensiune iesire 42 V, Frecventa iesire 200 Hz	VIBSC2000M.0130	click aici	


Masini taiat, carotat si tehnica diamantata

Ghilotine pavele si caramizi


AGT

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
GP42 - Destinata taierii caramizilor si pavelor. Latime de taiere: 42 cm. Reglarea inaltimei de lucru: manual. Inaltime de taiere: 0 - 140 mm	AGTGP42	click aici	
GP32 - Latime de taiere: 32 cm, Reglarea inaltimei de lucru: manual, Inaltime de taiere: 0 -140 mm	AGTGP32	click aici	

Bisonte





Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
GP42 - Lungime de taiere - 420 mm, Inaltime de taiere - 140 mm	BT1001919	click aici	

Montolit

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
BLOCKUT - Lungime max. - 330 mm, Grosime max. 0 - 110 mm, Presiune max. aplicata - 4.100 kg	BM4007859	click aici	





Masini carotat si suporturi

Masini carotat Norton Clipper

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
CDM 353 - 230 V 3300 W, Diametru carota 15 – 350 mm, Viteza de rotatie (in sarcina) 192/390/570, Carotare umeda da	NC70184647810	click aici	
CDM 253 - 230 V 2500 W, Diametru carota 15 – 250 mm, Viteza de rotatie (in sarcina) 310/600/840, Carotare umeda da	NC70184647809	click aici	
CDM 203 - 230 V 2000 W, Diametru carota 15 – 200 mm, Viteza de rotatie (in sarcina) 240/1200/2900, Carotare uscata da, Carotare umeda da	NC70184647808	click aici	
CDM 163 - 230 V 1800 W, Diametru carota 15 – 160 mm, Viteza de rotatie (in sarcina) 540/1200/2280, Carotare uscata da, Carotare umeda da	NC70184647807	click aici	

Suporturi masini carotat Norton Clipper



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
-----------------	------------	------------------	---------

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
CDR 353 - Diametru carota 350 mm, Cursa de gaurire 690 mm, Dimensiuni coloana aluminiu 70 x 70 mm, Dimensiuni baza 370 x 550 mm, Inaltime suport 1080 mm	NC00310468581	click aici	
CDR 253 - Diametru carota 250 mm, Cursa de gaurire 600 mm, Dimensiuni coloana aluminiu 50 x 60 mm, Dimensiuni baza 350 x 540 mm, Inaltime suport 970 mm	NC00310468578	click aici	
CDR 163 - Diametru carota 160 mm, Cursa de gaurire 600 mm, Dimensiuni coloana aluminiu 45 x 60 mm, Dimensiuni baza 280 x 460 mm, Inaltime suport 850 mm	NC00310468577	click aici	
CDR 133 - Diametru carota 130 mm, Cursa de gaurire 600 mm, Dimensiuni coloana aluminiu 45 x 60 mm, Dimensiuni baza 230 x 380 mm, Inaltime suport 910 mm	NC00310468576	click aici	

Taiere beton si asfalt










Masini taiat beton si asfalt

AGT

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
ATB501/13H - Honda GX390 13 CP, disc x alezaj Ø 500 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 185 mm, Capacitate rezervor apa 40 litri, Pornire motor manuala	AGTATB501H/13	click aici	
ATB 500/13 - Honda GX390 13 CP, disc x alezaj Ø 500 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 185 mm, Capacitate rezervor apa 40 litri, Pornire motor manuala	AGTATB500/13	click aici	


Barikell

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
-----------------	------------	------------------	---------



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
FLOOR 30 - B&S Vanguard 35 CP, disc x alezaj Ø 600 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 250 mm, Pornire motor electrica, Ridicare si coborare disc manual-hidraulic, Inaintarea masinii prin impingere	BK3529	click aici	
FLOOR 30 - B&S Vanguard 31 CP, disc x alezaj Ø 600 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 250 mm, Pornire motor electrica, Ridicare si coborare disc manual-hidraulic, Inaintarea masinii prin impingere	BK3528	click aici	
FLOOR 10 - Honda GX690 27 CP, disc x alezaj Ø 450 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 160 mm, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	BK3452	click aici	
FLOOR 20 - Honda GX690 27 CP, Diametru disc x alezaj Ø 450 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 160 mm, Pornire motor electrica, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	BK3505	click aici	
FLOOR 20 - Honda GX630 20 CP, Diametru disc x alezaj Ø 450 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 160 mm, Pornire motor electrica, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	BK3500	click aici	
FLOOR 10 - Honda GX630 20 CP, Diametru disc x alezaj Ø 450 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 160 mm, Pornire motor electrica, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	BK3450	click aici	
FLOOR 10 - Honda GX390 13 CP, Diametru disc x alezaj Ø 450 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 160 mm, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	BK3445	click aici	
FLOOR 6 - Honda GX390 13 CP, Diametru disc x alezaj Ø 400 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 150 mm, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	BK3435	click aici	
FLOOR 3 - Honda 6.5 CP, Diametru disc x alezaj Ø 300 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 100 mm, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	BK3422	click aici	

Beton Trowel






Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
-----------------	------------	------------------	---------







BTCS501 - Honda GX390 13 CP, Diametru disc x alezaj \varnothing 500 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 185 mm, Dimensiuni 1550 x 655 x 120 mm, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	BTCS501	click aici	
---	---------	----------------------------	---

Bisonte

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MTA 400 L - Loncin G270F 9 CP, Diametru disc x alezaj \varnothing 400 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 150 mm, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	BT1005982	click aici	
MD350 4CP - MD350 + Carucior cu rezervor de apa si valiza pentru transport. 4 cp, disc x alezaj \varnothing 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 115 mm, Pornire motor manuala	BT1006443+ BT1006444	click aici	

Norton Clipper


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
CSB 1 D13 - Honda GX630 15 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 600 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 225 mm, Pornire motor electrica, Ridicare si coborare disc manual-hidraulic, Inaintarea masinii automat	NC70184613925	click aici	
CSB 1 P21 - Honda GX630 15 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 600 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 225 mm, Pornire motor electrica, Ridicare si coborare disc manual-hidraulic, Inaintarea masinii automat	NC70184645495	click aici	
CS 7,5 E - motor electric 7.5 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 800 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 320 mm, Pornire motor electrica, Ridicare si coborare disc manual, Inaintarea masinii prin impingere	NC70184623924	click aici	
CS 451 ET - electric motor 5.5 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 125 mm, Pornire motor electrica, Ridicare si coborare disc manual, Inaintarea masinii prin impingere	NC70184601972	click aici	
CS 451 D7 - Hatz 1B30 5 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 450 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 170 mm, Viteza rotatie 2573 min-1, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	NC70184629089	click aici	



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
CS 451 E - motor electric 5.5 kW, Diametru disc x alezaj Ø 450 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 170 mm, Ridicare si coborare disc manual, Inaintarea masinii prin impingere,	NC70184601973	click aici	
CS1 500 P13 - Honda GX390 9.6 kW, Diametru disc x alezaj Ø 500 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 190 mm, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	NC70184632006	click aici	
CS 451 P13 - Honda GX390 9.6 kW, Diametru disc x alezaj Ø 450 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 170 mm, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	NC70184628433	click aici	
CS 401 P13 - Honda GX390 9.6 kW, Diametru disc x alezaj Ø 450 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 170 mm, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	NC70184647623	click aici	
CS 401 P9 - Honda GX270 6.6 kW, Diametru disc x alezaj Ø 400 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 145 mm, Viteza rotatie 2600 min-1, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	NC70184647624	click aici	
C 51 - Honda GX200 4.8 kW, Diametru disc x alezaj Ø 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 125 mm, Pornire motor manuala, Ridicare si coborare disc manuala, Inaintarea masinii prin impingere	NC70184683534	click aici	

Taiere gresie si faianta








Masini electrice taiat gresie si faianta

Imer








Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
C350 iPower - Lungime max. de taiere 1200 mm, motor 230V 2.5 kW, Diametru disc x alezaj Ø350 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° (prima / a 2-a trecere) - 120 / 250 mm	8033679018603	click aici	

Combi 250-1500 - Lungime max. de taiere 760 mm, motor 230V 1.5 kW, Diametru disc x alezaj Ø 250 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° 105 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 66 mm	8033679026707	click aici	
Combi 250-1000 - Lungime max. de taiere 1530 mm, motor 230V 1.5 kW, Diametru disc x alezaj Ø 250 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° (prima / a 2-a trecere) - 66 / 105 mm	8033679000400	click aici	



Norton Clipper


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
TR 252 - Lungime max. de taiere 1200 mm, Adancime de taiere reglabila da, motor 230V 1,5kW, Grosime max. a materialului taiat la 90° 15 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 10 mm, Dimensiuni masa de taiere 1200 x 565 mm	NC70184694289	click aici	
TR 232 L - Lungime max. de taiere 1200 mm, motor 230V 1,1kW, Diametru disc x alezaj Ø 230 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° 15 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 10 mm	NC70184601103	click aici	
TR 202 230V + 2 Extreme Ceramic Turbo + 1 x Extreme Ceramic Soft - Lungime max. de taiere 650 mm, motor 230V 900 W, Diametru disc x alezaj Ø 200 x 25,4 mm, Grosime max. la 90° 15 mm, Grosime max. la 45° 10 mm	NC70184603332	click aici	
TT 251 - motor 230V 1000 W, Diametru disc x alezaj Ø 250 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° 12 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 8 mm	NC70184602662	click aici	
TT 200 - motor 230V 800 W, Diametru disc x alezaj Ø 200 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° 12 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 8 mm	NC70184625701	click aici	
TT 180 BM - motor 230V 550 W, Diametru disc x alezaj Ø 180 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° 12 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 8 mm	NC70184625699	click aici	
TR 232 S - Lungime max. de taiere 860 mm, motor 230V 1,1kW, Diametru disc x alezaj Ø 230 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° 15 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 10 mm	NC70184601110	click aici	

Rubi

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
DS-250-N 1500 - Lungime max. de taiere 152 cm, motor 230V 3 CP, Diametru disc x alezaj \varnothing 250 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° 51 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 25 mm	RB52940	click aici	
DC-250 PYTHON 1200 - Lungime max. de taiere 1205 mm, motor 230V 1., 5 CP, Diametru disc x alezaj \varnothing 250 x 25,4 mm, Inclinare masa/cap de taiere 0 – 45°, Grosime max. a materialului taiat la 90° 61 mm - 1 trecere / 90 mm - 2 treceri	RB56939	click aici	
RUBI PRO-EDGER - pentru tesirea si taierea in unghi a placilor ceramice si a pietrei naturale prin utilizarea unei polizor unghiular si a frezelor diamantate special concepute RUBI PRO-EDGER.	RB16956	click aici	
TC-125 - Ferăstrăul circular TC-125 face parte din sistemul SLAB, ideal pentru plăci de format mare.	RB50953	click aici	
DV-200 1000 - Lungime max. de taiere 106 cm, Taiere in diagonala 76,5x76,5 cm, Tensiune alimentare 230 V, Diametru disc x alezaj 200 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 15 mm	RB54911	click aici	
DU-200 EVO 650 - Lungime max. de taiere 650 mm, motor 230V 800 W, Diametru disc x alezaj \varnothing 200 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° 35 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 20 mm	RB55903	click aici	
DU-200 EVO 850 - Lungime max. de taiere 850 mm, motor 230V 800 W, Diametru disc x alezaj \varnothing 200 x 25,4 mm, Grosime max. a materialului taiat la 90° 35 mm, Grosime max. a materialului taiat la 45° 20 mm	RB54975	click aici	









Sigma



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
JOLLY EDGE M14+75B DISPOZITIV TAIERE 45 DE GRADE SIGMA - Se utilizeaza in conditii optime impreuna cu un polizor unghiular de la 700-1400 W, Echipat cu sistem de prindere universal M14, compatibil cu majoritatea polizoarelor unghiulare.	SG37A3D	click aici	
SIMPLE-BEVEL SIGMA M14+72D+72E - garanteaza uniformitatea tesiturii pe toata lungimea marginii prelucrate, copiind intocmai curbele placii.	SG36A5D	click aici	

KERA-FLEX + DISC 75B SIGMA - Kera-Flex folosit alaturi de Kera-Cut, mareste adancimea de taiere a placilor, de la 7 mm pana la 25 mm.	SG38F11D	click aici	
--	----------	----------------------------	---








Masini manuale taiat gresie si faianta



Montolit

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
POWER 5 161P5 - Lungime max. de taiere 1610 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie Power 5, Taiere in diagonala placi 1130 x 1130 mm, Grosime max. a materialului taiat 20 mm, Greutate 29 kg	MO161P5	click aici	
POWER 5 131P5 - Lungime max. de taiere 1310 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie Power 5, Taiere in diagonala placi 92 x 92 cm, Grosime max. a materialului taiat 20 mm, Greutate 25 kg	MO131P5	click aici	
COMBI SLALOM - este capabila sa faca taieturi curbate -Lungime max. de taiere 630 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie Combi Slalom, aiere in diagonala placi 44 x 44 cm, Grosime max. a materialului taiat 20 mm, Greutate 19 kg	MOS63	click aici	
MASTERPIUMA EVOLUZIONE 3 93P3 - Lungime max. de taiere 930 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 66 x 66 cm, Grosime max. a materialului taiat 22 mm, Greutate 13 kg	MO93P3	click aici	
MASTERPIUMA POWER 5 75P5 - Lungime max. de taiere 750 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 53 x 53 cm, Grosime max. a materialului taiat 20 mm, Greutate 15.5 kg	MO75P5	click aici	
MASTERPIUMA EVOLUZIONE 3 63P3 - Lungime max. de taiere 630 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 44 x 44 cm, Grosime max. a materialului taiat 22 mm, Greutate 9.50 kg	MO63P3	click aici	
MASTERPIUMA EVOLUZIONE 3 44P3 - Lungime max. de taiere 440 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 31 x 31 cm, Grosime max. a materialului taiat 22 mm, Greutate 7.70 kg	MO44P3	click aici	
MASTERPIUMA EVOLUZIONE 3 155P3 - Lungime max. de taiere 1550 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 109 x 109 cm, Grosime max. a materialului taiat 22 mm, Greutate 35 kg	MO155P3	click aici	








Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MASTERPIUMA EVOLUZIONE 3 125P3 - Lungime max. de taiere 1250 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 88 x 88 cm, Grosime max. a materialului taiat 22 mm, Greutate 24 kg	MO125P3	click aici	
MASTERPIUMA EVOLUZIONE 3 75P3 - Lungime max. de taiere 750 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 53 x 53 cm, Grosime max. a materialului taiat 22 mm, Greutate 11.80 kg	MO75P3	click aici	









Rubi





Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
TP-125 S - Lungime max. de taiere 1250 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 85 x 85 cm, Grosime max. a materialului taiat 20 mm, Forta de rupere 1000 kg, Greutate 23.60 kg	RB11973	click aici	
TP-102 S - Lungime max. de taiere 1020 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 70 x 70 cm, Grosime max. a materialului taiat 20 mm, Forta de rupere 1000 kg, Greutate 16.80 kg	RB11900	click aici	
SLIM CUTTER PLUS - Lungime max. de taiere 3200 mm, Grosime max. a materialului taiat 3-10 mm, Greutate 7 kg	RB18959	click aici	
TP-75 S - Lungime max. de taiere 750 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 53 x 53 cm, Grosime max. a materialului taiat 20 mm, Forta de rupere 1000 kg, Greutate 12 kg	RB12956	click aici	
SPEED-92 N - Lungime max. de taiere 920 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 65 x 65 cm, Grosime max. a materialului taiat 15 mm, Greutate 17 kg	RB14987	click aici	
TP-66 S - Lungime max. de taiere 660 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 46 x 46 cm, Grosime max. a materialului taiat 20 mm, Forta de rupere 1000 kg, Greutate 11.50 kg	RB12954	click aici	
SPEED-72 N - Lungime max. de taiere 720 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 51 x 51 cm, Grosime max. a materialului taiat 15 mm, Greutate 13.80 kg	RB14986	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
SPEED-62 N - Lungime max. de taiere 620 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Taiere in diagonala placi 44 x 44 cm, Grosime max. a materialului taiat 15 mm, Greutate 8.80 kg	RB14985	click aici	
PRACTIC PLUS-61-MANUAL - Lungime max. de taiere 61 cm, Taiere in diagonala placi 43 x 43 cm, Grosime max. a materialului taiat 10 mm, Greutate 5 kg	RB21979	click aici	

Sigma





Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
ART. 12E1 - Lungime max. de taiere 2450 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie XL, Taiere in diagonala placi 173 x 173 cm, Grosime max. a materialului taiat 19 mm, Forta de rupere 770 kg, Greutate 43 kg	SG12E1	click aici	
ART. 12D1 - Lungime max. de taiere 2050 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie XL, Taiere in diagonala placi 145 x 145 cm, Grosime max. a materialului taiat 19 mm, Forta de rupere 770 kg, Greutate 40 kg	SG12D1	click aici	
ART. 4FN - Lungime max. de taiere 155 cm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie 4 NEX, Taiere in diagonala placi 109,6 x 109,6 cm, Grosime max. a materialului taiat 0-19 mm, Forta de rupere 1200 kg, Greutate 26 kg	SG4FN	click aici	
ART. 3F4M - Lungime max. de taiere 156 cm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie 3 MAX, Taiere in diagonala 110.30x110.30 cm, Grosime max. a materialului taiat 19 mm, Forta de rupere 1200 kg, Greutate 45 kg	SG3F4M	click aici	
ART. 4EN - Lungime max. de taiere 125 cm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie 4 NEX, Taiere in diagonala placi 88,4 x 88,4 cm, Grosime max. a materialului taiat 0-19 mm, Forta de rupere 1200 kg, Greutate 22 kg	SG4EN	click aici	
ART. 3E4M - Lungime max. de taiere 1270 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie 3 MAX, Taiere in diagonala placi 90 x 90 cm, Grosime max. a materialului taiat 19 mm, Forta de rupere 1200 kg, Greutate 30 kg	SG3E4M	click aici	
ART. 8AE2 KERA-CUT - Lungime max. de taiere 3320 MM, Grosime max. a materialului taiat 7-15 MM, Greutate 14 KG	SG8AE2	click aici	



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
ART. 4DU - Forta de rupere 1050 kg, Greutate 14.5 kg, Grosime max. a materialului taiat 0-17 mm, Taiere in diagonala placi 72,8 x 72,8 cm, Serie 4 UP, Modalitate de realizare incizie tragere, Lungime max. de taiere 103 cm	SG4DU	click aici	
ART. 4DN - Lungime max. de taiere 95 cm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie 4 NEX, Taiere in diagonala placi 67,2 x 67,2 cm, Grosime max. a materialului taiat 0-19 mm, Forta de rupere 1200 kg, Greutate 15 kg	SG4DN	click aici	
ART. 3D4M - Lungime max. de taiere 900 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie 3 MAX, Taiere in diagonala placi 64 x 64 cm, Grosime max. a materialului taiat 19 mm, Forta de rupere 1200 kg, Greutate 13.40 kg	SG3D4M	click aici	
ART. 4CN - Lungime max. de taiere 76 cm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie 4 NEX, Taiere in diagonala 53,7 X 53,7 cm, Grosime max. a materialului taiat 0-19 mm, Forta de rupere 1200 kg, Greutate 12,5 kg	SG4CN	click aici	
ART. 3D4 - Lungime max. de taiere 950 mm, Modalitate de realizare incizie tragere, Serie 3, Taiere in diagonala placi 67 x 67 cm, Grosime max. a materialului taiat 19 mm, Forta de rupere 1050 kg, Greutate 13.10 kg	SG3D4	click aici	
ART. 4CU - Lungime max. de taiere 84 cm, Modalitate de realizare incizie tragere, Serie 4 UP, Taiere in diagonala placi 59,4 x 59,4 cm, Grosime max. a materialului taiat 0-17 mm, Forta de rupere 1050 kg, Greutate 12 kg	SG4CU	click aici	
ART. 4BN - Lungime max. de taiere 62 cm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie 4 NEX, Taiere in diagonala placi 43,8 x 43,8 cm, Grosime max. a materialului taiat 0-19 mm, Forta de rupere 1200 kg, Greutate 10,5 kg	SG4BN	click aici	
ART. 4BU - Lungime max. de taiere 70 cm, Modalitate de realizare incizie tragere, Serie 4 UP, Taiere in diagonala placi 49,5 x 49,5 cm, Grosime max. a materialului taiat 0-17 mm, Forta de rupere 1050 kg, Greutate 10 kg	SG4BU	click aici	
ART. 3B4M - Lungime max. de taiere 625 mm, Modalitate de realizare incizie impingere, Serie 3 MAX, Taiere in diagonala placi 44.1 x 44.1 cm, Grosime max. a materialului taiat 19 mm, Forta de rupere 1200 kg, Greutate 10 kg	SG3B4M	click aici	
ART. 3C2 - Lungime max. de taiere 770 mm, Modalitate de realizare incizie tragere, Serie 3, Taiere in diagonala placi 54 x 54 cm, Grosime max. a materialului taiat 19 mm, Forta de rupere 1050 kg, Greutate 11.50 kg	SG3C2	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
ART. 3B4 - Lungime max. de taiere 670 mm, Modalitate de realizare incizie tragere, Serie 3, Taiere in diagonala placi 47 x 47 cm, Grosime max. a materialului taiat 19 mm, Forta de rupere 1050 kg, Greutate 10 kg	SG3B4	click aici	
ART. 2B3 - Lungime max. de taiere 660 mm, Modalitate de realizare incizie tragere, Serie TECNICA, Taiere in diagonala placi 46 x 46 cm, Grosime max. a materialului taiat 19 mm, Forta de rupere 800 kg, Greutate 7 kg	SG2B3	click aici	
ART. 2G - Lungime max. de taiere 370 mm, Modalitate de realizare incizie tragere, Serie TECNICA, Taiere in diagonala placi 26 x 26 cm, Grosime max. a materialului taiat 3-15 mm, Forta de rupere 600 kg, Greutate 2,6 kg	SG2G	click aici	
ART. 7F - Lungime max. de taiere 370 mm, Modalitate de realizare incizie tragere, Serie STANDARD, Taiere in diagonala placi 26 x 26 cm, Grosime max. a materialului taiat 15 mm, Forta de rupere 600 kg, Greutate 3 kg	SG7F	click aici	


Taiere materiale constructii

Imer






Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
MASONRY 750 PLUS - motor 230V 2.2 kW, Adancime max. de taiere 300 mm, Lungime max. de taiere 560 mm, Diametru disc x alezaj Ø 700 x 25,4 mm, Viteza rotatie 1440 rpm	8033679030117	click aici	
MASONRY 750 PLUS - motor 400 5.5 kW, Adancime max. de taiere 300 mm, Lungime max. de taiere 560 mm, Diametru disc x alezaj Ø 700 x 25,4 mm, Viteza rotatie 1440 rpm	8033679030100	click aici	
M 400 SMART - motor 230V - 50 Hz 2.2 kW, Adancime max. de taiere a 2-a trecere - 129 / 250 mm, Lungime max. de taiere 500 mm, Diametru disc x alezaj Ø 400 x 25,4 mm, Viteza rotatie 2800 rpm	8033679012908	click aici	
H 110 VF - motor 400V 3Kw, Adancime de taiere 90 grade 110 mm, Lungime masa de lucru 900 mm, Latime masa de lucru 700 mm, Dimensiune plan suplimentar 740 / 500 mm, Turatie motor 3200 rpm	IM1188481	click aici	











H 110 VR - motor 240V 2.5Kw, Adancime de taiere 90 grade 0-110 mm, Lungime masa de lucru 900 mm, Latime masa de lucru 700 mm, Dimensiune plan suplimentar 740 / 500 mm, Turatie motor 3200 rpm	IM1188483	click aici	
H 110 VR - motor 400V 3Kw, Adancime de taiere 90 grade 0-110 mm, Lungime masa de lucru 900 mm, Latime masa de lucru 700 mm, Dimensiune plan suplimentar 740 / 500 mm, Turatie motor 3200 rpm	IM1188484	click aici	












Makita








Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
2712 - Dimensiuni panza 315×30 mm, motor 230V 2000 W, Latime de taiere 90 grade 90.5 mm, Latime de taiere 45 grade 95 mm, Turatie la mers in gol 3400 rpm	MK2712	click aici	

Norton Clipper

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
CMV 1000 VERTO - motor 400V 7.5 kW, Diametru disc x alezaj Ø 1000 x 60 mm, Viteza rotatie 900 min-1, Adancime max. de taiere 650 mm, Lungime max. de taiere 425 mm, Inaltime max. material 650 mm	NC70184603244	click aici	
ISC SUPER - motor 400V 5.5 kW, Diametru disc x alezaj Ø 500 x 25,4 mm, / 14 kVA, Viteza rotatie 2062 min-1, Adancime max. de taiere 190 mm, Lungime max. de taiere 750 mm	NC70184613986	click aici	
ISM SUPER - motor 400V 5.5 kW, Diametru disc x alezaj Ø 500 x 25,4 mm, Viteza rotatie 2062 min-1, Adancime max. de taiere 190 mm, Lungime max. de taiere 500 mm	NC70184613985	click aici	
CM 1000 JUMBO - motor 400V 7.5 kW, Diametru disc x alezaj Ø 900/1000 x 60 mm, Viteza rotatie 928 min-1, Adancime max. de taiere 370/420 mm, Lungime max. de taiere 720 mm, Inaltime max. material 440 mm	NC70184607570	click aici	
JUMBO 1000 P13 EASY START - motor termic 9.6 kW, Diametru disc x alezaj Ø 1000 x 60 mm, Viteza rotatie 928 min-1, Adancime max. de taiere 420 mm, Lungime max. de taiere 720 mm, Inaltime max. material 440 mm	NC70184629335	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
CB 651 - motor 230V 1.85 kW, Dimensiuni banda 4120 x 34 mm, Adancime max. de taiere 635 mm, Lungime max. de taiere 660 mm, Inaltime max. material 635 mm	NC70184602676	click aici	
CB 311 - motor 230V 1.1 kW, Dimensiuni banda 2950 x 27 mm, Dimensiuni 830 x 620 x 1600 mm, Adancime max. de taiere 310 mm, Lungime max. de taiere 660 mm, Inaltime max. material 310 mm	NC70184602677	click aici	
CB 511 - motor 230V 1.85 kW, Dimensiuni banda 3850 x 27 mm, Dimensiuni 1050 x 900 x 1840 mm, Adancime max. de taiere 500 mm, Lungime max. de taiere 660 mm, Inaltime max. material 500 mm	NC70184694702	click aici	
JUMBO 1000 100-3 - motor 400V 7.5 kW, Diametru disc x alezaj Ø 1000 x 60 mm, Adancime max. de taiere 420 mm, Lungime max. de taiere 720 mm, Inaltime max. material 440 mm	NC70184621669	click aici	
JUMBO 651 1,30,3- motor 230V 2.2 kW, Diametru disc x alezaj Ø 650 x 25,4 mm, Dimensiuni 1700 x 800 x 1480 mm, Adancime max. de taiere 265 mm, Lungime max. de taiere 500 mm, Inaltime max. material 280 mm	NC70184694005	click aici	
JUMBO 900 100-3 - motor 400V 7.5 kW, Diametru disc x alezaj Ø 900 x 60 mm, Adancime max. de taiere 370 mm, Lungime max. de taiere 720 mm, Inaltime max. material 440 mm	NC70184613939	click aici	
CST 150 - motor 400V 3 kW, Diametru disc x alezaj Ø 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 110 mm, Lungime max. de taiere 1500 mm, Inaltime max. material 195 mm, Dimensiuni masa de taiere 1500 x 660 mm	NC70184614026	click aici	
CST 150 - motor 230V 2.2 kW, Diametru disc x alezaj Ø 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 110 mm, Lungime max. de taiere 1500 mm, Inaltime max. material 195 mm, Dimensiuni masa de taiere 1500 x 660 mm	NC70184614025	click aici	
JUMBO 651 6-55 - motor termic 4.8 kW, Diametru disc x alezaj Ø 650 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 265 mm, Lungime max. de taiere 500 mm, Inaltime max. material 280 mm	NC70184610073	click aici	
CST 120 ALU - motor 230V 2.2 kW, Diametru disc x alezaj Ø 350 x 25,4 mm, Lungime max. de taiere 1200 mm, Inaltime max. material 130 mm, Dimensiuni masa de taiere 1310 x 660 mm	NC70184602016	click aici	








Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
CM 601 5,55,3 - motor 400V 4 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 600 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 245 mm, Lungime max. de taiere 500 mm, Inaltime max. material 355 mm	NC70184607577	click aici	
CM 601 5,55,3 MAJOR - motor 230-400V 4 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 500 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 195 mm, Lungime max. de taiere 500 mm, Inaltime max. material 355 mm	NC70184628233	click aici	
CST 100 ALU - motor 230V 2.2 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 110 mm, Lungime max. de taiere 1000 mm, Inaltime max. material 130 mm	NC70184601937	click aici	
CST 120 - motor 400V 3 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 110 mm, Lungime max. de taiere 1200 mm, Inaltime max. material 130 mm	NC70184613892	click aici	
CM 501 3,60.P MAJOR - motor termic 4.8 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 500 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 195 mm, Lungime max. de taiere 500 mm, Inaltime max. material 355 mm	NC70184627020	click aici	
CM 401 600 1,60.P - motor termic 4.8 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 400 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 150 mm, Lungime max. de taiere 600 mm, Inaltime max. material 280 mm	NC70184627017	click aici	
CM 501 3,55,3 MAJOR - motor 400V 4 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 500 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 195 mm, Lungime max. de taiere 500 mm, Inaltime max. material 355 mm	NC70184627018	click aici	
CST 120 - motor 230V 2.2 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 110 mm, Lungime max. de taiere 1200 mm, Inaltime max. material 130 mm	NC70184614032	click aici	
CST 100 - motor 400V 3 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 110 mm, Lungime max. de taiere 1000 mm, Inaltime max. material 130 mm	NC70184613982	click aici	
CST 100 - motor 230V 2.2 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 110 mm, Lungime max. de taiere 1000 mm, Inaltime max. material 130 mm	NC70184613977	click aici	
CM 401 600 1,30,1 - motor 230 V 2.2 kW, Adancime max. de taiere 150 mm, Lungime max. de taiere 600 mm, Inaltime max. material 280 mm	NC70184626994	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
CST 120 UNO - motor 230V 2 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 110 mm, Lungime max. de taiere 1200 mm, Inaltime max. material 130 mm	NC70184601846	click aici	
CM 400 JUNIOR - motor 230 V 2.2 kW, Adancime max. de taiere 150 mm, Lungime max. de taiere 600 mm, Inaltime max. material 250 mm	NC70184630306	click aici	
CM 352 UNO - motor 230 V 2.2 kW, Adancime max. de taiere 110 mm, Lungime max. de taiere 700 mm, Inaltime max. material 150 mm	NC70184607386	click aici	
CM 43 - motor 230 V 2.2 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 400 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 135 mm, Lungime max. de taiere 670 mm, Inaltime max. material 200 mm	NC70184631438	click aici	
CM 42 COMPACT - motor 230 V 2.2 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 400 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 135 mm, Lungime max. de taiere 780 mm, Inaltime max. material 200 mm	NC70184647620	click aici	
CGW - motor 230 V 2.2 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 350 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 110 mm, Lungime max. de taiere 500 mm, Inaltime max. material 150 mm	NC70184629851	click aici	
JUMBO 651 6,75,3 - motor 400V 5.5 kW, Diametru disc x alezaj \varnothing 650 x 25,4 mm, Adancime max. de taiere 265 mm, Lungime max. de taiere 500 mm, Inaltime max. material 280 mm	NC70184614005	click aici	

Pompe materiale










Pompe beton












Turbosol

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
BETON MASTER - Motor diesel racire cu lichid Yanmar - 4TNV88C-DYI2D 4 cilindri 35,5 kW - 48,3 CP (EU Stage V), Debit variabil de la 2 to 15 m ³ /h, Granulometrie 25 mm, Capacitate cuva 250 l, Distanta pompare 200 m, Inaltime pompare 100 m, Inaltime incarcare 135 cm	TB128316	click aici	
PRO H BMS L8.2 - Motor diesel racire cu lichid KDW 1404 Kohler – 18,8 kW - Stage V, Snec L8.2, Debit 0 - 25 l/m – 0 - 50 l/m, Granulometrie 16 - 18 mm, Capacitate cuva 200 l, Distanta pompare 140 m, Inaltime pompare 80 m, Inaltime incarcare 86 cm	TB125621	click aici	
PRO H BMS 2L7 - Motor diesel racire cu lichid KDW 1404 Kohler – 18,8 kW - Stage V, Snec 2L7, Debit 0 - 25 l/m – 0 - 50 l/m, Granulometrie 8 mm, Capacitate cuva 200 l, Distanta pompare 140 m, Inaltime pompare 80 m, Inaltime incarcare 86 cm	TB125621	click aici	
PRO H CLB D - Motor diesel racire cu lichid KDW 1404 Kohler racire cu apa – 18,8 kW - Stage V, Debit 0 - 150 l/m, Granulometrie 18 mm pompare / 12 mm pulverizare, Distanta pompare 100 m, Inaltime pompare 60 m, Inaltime incarcare 86 cm	TB125624	click aici	
TB 30 - Motor diesel racire cu lichid Yanmar 4TNV88C - DYI2D - 4 cilindri - 35,5 kW - 48,3 HP (EU Stage V), Debit 4 la 30 m ³ /h, Granulometrie 35 mm, Distanta pompare 200 m, Inaltime pompare 100 m, Inaltime incarcare 135 cm	TBTB30	click aici	
TB 50 - Motor diesel racire cu lichid Kubota – V3307 turbo 4 cilindri – 55 kW – 74 HP (Clasa III A) @ 2600, Debit 2 la 50 m ³ /h, Granulometrie 35 mm, Distanta pompare 200 m, Inaltime pompare 100 m, Inaltime incarcare 128 cm, Capacitate cuva 500 l	TBTB50	click aici	
BM 30 - Motor diesel racire cu lichid 4- cilindri – Perkins – 404D22 – 36,3 kW – 50 HP (Clasa III A), Debit 2 - 30 m ³ /h, Granulometrie 35 mm, Capacitate cuva 300 l, Distanta pompare 200 m, Inaltime pompare 100 m, Inaltime incarcare 140 cm	TBBM30	click aici	

Pompe tencuit

Turbosol









Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
T20X - Tip tencuiala preamestecata, Tip motor Kubota D1105 - 16,3 Kw - 2600 rpm (stage V) 16.3 kW, Stator - rotor 2L6, Granulometrie maxima 4 - 6 mm, Debit 5 - 60 l/min, Distanta pompare pana la 100 m, Inaltime pompare pana la 60 m, Inaltime de incarcare 85 cm	TB125250	click aici	
T20X - Tip tencuiala traditionala, Tip motor Kubota D1105 - 16,3 Kw - 2600 rpm (stage V) 16.3 kW, Stator - rotor T25, Granulometrie maxima 8 - 10 mm, Distanta pompare pana la 80 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 85 cm	TB10000	click aici	
UNI 30 ES - motor 400 V 5.5 kW, Granulometrie maxima 8 - 10 mm pompare / 6 - 7 mm pulverizare Debit 30 - 50 l/min, Presiune maxima de lucru 45 bar, Distanta pompare pana la 300 m, Inaltime pompare pana la 100 m, Inaltime de incarcare 75 cm	TB101102	click aici	
UNI 30 EMF - motor 400 V 5.5 kW, Granulometrie maxima 8 - 10 mm pompare / 6 - 7 mm pulverizare Debit 30 - 50 l/min, Presiune maxima de lucru 45 bar, Distanta pompare pana la 300 m, Inaltime pompare pana la 100 m, Inaltime de incarcare 75 cm	TB101202	click aici	
UNI 30 DS - motor 2-cilindri diesel 10,5kW - 14,3 CP, Granulometrie 8 - 10 mm pompare / 6 - 7 mm pulverizare, Distanta pompare pana la 300 m, Inaltime pompare pana la 100 m, Inaltime de incarcare 75 cm	TB101105	click aici	
UNI 30 DMF - motor 2-cilindri diesel 10,5kW - 14,3 CP, Granulometrie 8 - 10 mm pompare / 6 - 7 mm pulverizare, Distanta pompare pana la 300 m, Inaltime pompare pana la 100 m, Inaltime de incarcare 75 cm	TB101205	click aici	
POLI T EV - tencuiala preamestecata - motor 400 V 5.5 kW, Stator - rotor 2L6, Granulometrie maxima 6 mm, Distanta pompare pana la 60 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 55 cm	TB104277	click aici	
POLI T EV - tencuiala traditionala - motor 400 V 5.5 kW, Stator - rotor T25, Granulometrie maxima 8-10 mm, Distanta pompare pana la 60 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 55 cm	TB104223	click aici	
POLI T EV/MP - tencuiala preamestecata - motor 400 V 5.5 kW, Stator - rotor 2L6, Granulometrie maxima 6 mm, Distanta pompare pana la 60 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 55 cm	TB104234	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
POLI T EV/MP - tencuiala traditionala - motor 400 V 5.5 kW, Stator - rotor T25, Granulometrie maxima 8-10 mm, Distanta pompare pana la 60 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 55 cm	TB104273	click aici	
MINI AVANT - motor 230V 2.2 kW, Granulometrie maxima 6 mm, Debit 24 - 30 l/min, Distanta pompare 40 - 50 m, Inaltime pompare 12 - 15 m, Inaltime de incarcare 64 cm	TB116001	click aici	
MINI AVANT - motor 400V 2.2 kW, Granulometrie maxima 6 mm, Debit 24 - 30 l/min, Distanta pompare 40 - 50 m, Inaltime pompare 12 - 15 m, Inaltime de incarcare 64 cm	TB116002	click aici	
MINI AVANT VARIO - motor 230V 2.2 kW, Granulometrie maxima 6 mm, Debit 2 - 30 l/min, Distanta pompare 40 - 50 m, Inaltime pompare 12 - 15 m, Inaltime de incarcare 58 cm	TB116008	click aici	
MINI AVANT G - motor termic 3.3 kW, Granulometrie maxima 6 mm, Distanta pompare 50 - 60 m, Inaltime pompare 15 - 18 m, Inaltime de incarcare 64 cm	TB116020	click aici	
GIOTTO - motor 230V 4.21 kW, Stator - rotor D5 2,5 Eco, Granulometrie maxima 4 mm, Distanta pompare 20 m, Inaltime pompare 10 m, Inaltime de incarcare 99 cm	TB107050	click aici	
GIOTTO - motor 400 V 7.7 kW, Stator - rotor D 6.3 (standard), Granulometrie maxima 3 - 5 mm, Distanta pompare 40 m, Inaltime pompare 15 m, Inaltime de incarcare 99 cm	TB107002	click aici	
T7 EVO - motor 230 V 1.5 kW, Granulometrie maxima 5 mm, Debit 0,5 ÷ 12 l/min, Distanta pompare 40 m, Inaltime pompare 15 m, Inaltime de incarcare 65 cm	TB124142	click aici	
SILOTUR 15.26 C - motor 400 V 5.5 kW, Debit aer 100 m ³ /h, Presiune maxima de lucru 2,6 bar, Distanta pompare 80 ÷100 m, Greutate 247 kg, Tip siloz vertical	TB113402	click aici	
SILOTUR 15.26 P - motor 400 V 5.5 kW, Debit aer 100 m ³ /h, Presiune maxima de lucru 2,6 bar, Distanta pompare 80 ÷100 m, Greutate 149 kg, Tip siloz cu presiune	TB113302	click aici	
SILOTUR 24.26 P - motor 400 V 7.5 kW, Debit aer 140 m ³ /h, Presiune maxima de lucru 2,6 bar, Distanta pompare 100 ÷140 m, Greutate 149 kg, Tip siloz cu presiune	TB113102	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
SILOTUR 24.26 C - motor 400 V 7.5 kW, Debit aer 140 m ³ /h, Presiune maxima de lucru 2,6 bar, Distanta pompare 100 ÷140 m, Greutate 149 kg, Tip siloz vertical	TB113202	click aici	
POLI T 2V - Tip tencuiala traditionala, motor 400 V 3.3/4.4 kW, Stator - rotor T25, Granulometrie maxima 8 ÷ 10 mm, Distanta pompare pana la 60 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 55 cm	TB104217	click aici	
POLI T 2V - Tip tencuiala preamestecata, motor 400 V 3.3/4.4 kW, Stator - rotor 2L6, Granulometrie maxima 6 mm, Distanta pompare pana la 60 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 55 cm	TB104215	click aici	
POLI T 2V/MP - Tip tencuiala traditionala, motor 400 V 3.3/4.4 kW, Stator - rotor T25, Granulometrie maxima 8 ÷ 10 mm, Distanta pompare pana la 60 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 122 cm	TB104218	click aici	
POLI T 2V/MP - Tip tencuiala preamestecata, motor 400 V 3.3/4.4 kW, Stator - rotor 2L6, Granulometrie maxima 6 mm, Distanta pompare pana la 60 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 55 cm	TB104216	click aici	
TURBOMIX M22 - motor 230 V 2.2 kW, Debit 25 l/min, Pompa apa 60 l/min (standard), Capacitate cuva 90 l, Inaltime de incarcare 105 cm	TB106001	click aici	
TURBOMIX M22 - motor 400 V 2.2 kW, Debit 25 l/min, Pompa apa 60 l/min (standard), Capacitate cuva 90 l, Inaltime de incarcare 105 cm	TB106002	click aici	
PRO H DM - tencuiala traditionala - motor 400 V 15 kW, Stator - rotor T25, Granulometrie maxima 10 mm, Distanta pompare pana la 80 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 145 cm	TB125109	click aici	
PRO H DM - tencuiala preamestecata - motor 400 V 15 kW, Stator - rotor 2L6, Granulometrie maxima 10 mm, Distanta pompare pana la 80 m, Inaltime pompare pana la 40 m, Inaltime de incarcare 145 cm	TB125108	click aici	
TURBOMIX M55 – manuala - motor 400 V 5.5 kW, Debit 60 l/min, Dimensiuni 227 x 42 x 38 cm, Greutate 132 kg	TB109702	click aici	
TURBOMIX M55 – automata - motor 400 V 5.5 kW, Debit 60 l/min, Pompa apa 60 l/min (standard), Dimensiuni 227 x 42 x 38 cm, Greutate 132 kg	TB109602	click aici	

Pompe tencuit



Turbosol

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
TRANSMAT 27.45 DCBP/T - Motor diesel 35,5 kW - 48,3 CP (EU Stage V), Distanța pompare 180 m, Înălțime pompare 120 m, Înălțime încărcare 36 cm, Granulometrie furtun Ø 65 mm 20 mm (standard), Tractabilă pe sosea – cu frâne și suspensii omologate traficului rutier, Cuva de încărcare Da, Lopata Da	TB121665	click aici	
TRANSMAT 27.45 DCB - Motor diesel 35,5 kW - 48,3 CP (EU Stage V), Distanța pompare 180 m, Înălțime pompare 120 m, Înălțime încărcare 36 cm, Granulometrie furtun Ø 65 mm 20 mm (standard), Cuva de încărcare Da, Lopata Nu	TB121664	click aici	
TRANSMAT 27.45 DCB - Motor diesel 35,5 kW - 48,3 CP (EU Stage V), Distanța pompare 180 m, Înălțime pompare 120 m, Înălțime încărcare 36 cm, Granulometrie furtun Ø 65 mm 20 mm (standard), Cuva de încărcare nu, Lopata Nu	TB121663	click aici	
PRO H CL D - Motor diesel KDW 1404 Kohler 18,8 kW -(Stage V), Distanța pompare 100 m, Înălțime pompare 60 m, Înălțime încărcare 86 cm, Sasiu Fara frâne pentru uz rutier, Pompa snec 60.12, Debit variabil 0 ÷ 240 l/m, Granulometrie 8/10 mm	TB125506	click aici	
PRO H CL E - Motor 11 kW – 400 V, Distanța pompare 100 m, Înălțime pompare 60 m, Înălțime încărcare 86 cm, Sasiu Fara frâne pentru uz rutier, Pompa snec 60.12, Granulometrie 8/10 mm	TBPROHCLE	click aici	
TRANSMAT 250 EBP - Motor 5,5 kW – 400 V, Capacitatea vasului de presiune 270 l, Distanța pompare 120 m, Înălțime pompare 80 m, Înălțime încărcare 95 cm, Granulometrie mm 20 Sasiu bara de tractiune articulata Cuva de încărcare Da, Lopata Da	TB108204	click aici	
TRANSMAT 250 EB - Motor 5,5 kW – 400 V, Capacitatea vasului de presiune 270 l, Distanța pompare 120 m, Înălțime pompare 80 m, Înălțime încărcare 95 cm, Granulometrie mm 20 Sasiu bara de tractiune articulata Cuva de încărcare Da, Lopata Nu	TB108204	click aici	
TRANSMAT 250 E - Motor 5,5 kW – 400 V, Capacitatea vasului de presiune 270 l, Distanța pompare 120 m, Înălțime pompare 80 m, Înălțime încărcare 95 cm, Granulometrie mm 20 Sasiu bara de tractiune articulata Cuva de încărcare Nu, Lopata Nu	TB108204	click aici	
APEMAT 190 EBP - Motor 2,2 + 0,75 kW – 230 V, Capacitatea vasului de presiune 190 l, Distanța pompare 80 m, Înălțime pompare 40 m, Înălțime încărcare 41 cm, Granulometrie 20 mm, Sasiu bara de tractiune și roți pneumatice, Cuva de încărcare Da, Lopata Da	TB119801	click aici	

Maxjonel SRL



Str. Frații Buzești, nr. 76A, Balș, Olt
Tel. 0741.499.499 - 0757.101.819




APEMAT 190 EB - Motor 2,2 + 0,75 kW – 230 V, Capacitatea vasului de presiune 190 l, Distanța pompare 80 m, Înălțime pompare 40 m, Înălțime încărcare 41 cm, Granulometrie 20 mm, Sasiu bară de tracțiune și roți pneumatice, Cuva de încărcare Da, Lopata Nu	TB119601	click aici	
APEMAT 190 E - Motor 2,2 + 0,75 kW – 230 V, Capacitatea vasului de presiune 190 l, Distanța pompare 80 m, Înălțime pompare 40 m, Înălțime încărcare 41 cm, Granulometrie 20 mm, Sasiu bară de tracțiune și roți pneumatice, Cuva de încărcare Nu, Lopata Nu	TB119401	click aici	

Pompe airless cu membrana

Bisonte


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
PAZ-7000/2 - Tehnologie diafragma, 230 V / 50 Hz, Controlul presiunii Electronic, Presiune max. 3.200 W, Presiune de lucru 210 bar / 3.050 psi, Debit max. 7 l/min., Duza max. 1 pistol 0.042", Lungime max. furtun 90 m, Tip motor electric Motor cu inductie (fara perii)	BT1009127	click aici	
PAZ-6860e - Tehnologie diafragma, 230V – 50 Hz, Controlul presiunii Electronic, Presiune max. 200 bar / 2900 psi, Presiune de lucru 120 – 150 bar, Debit max. 4 l/min., Duza max. 1 pistol 0.025" / 0.63 mm, Lungime max. furtun 60 m	BT1005723	click aici	

Wagner

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
SuperFinish 23 PRO Cart HEA - Tehnologie diafragma, 230 V / 50 Hz 1.3 kW, Presiune max. 250 bar, Debit max. 2.6 l /min, Duza max. 1 pistol 0,023	WA2399198	click aici	

Pompe airless cu piston


Bisonte

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
PAZ-81X - Tehnologie piston, 230 V / 50 Hz 4.5kW, Controlul presiunii Electronic, Presiune max. 227 bar / 3.300 psi, Debit max. 8,0 l/min., Duza max. 1 pistol 0 0.045" / 1,14 mm, Lungime max. furtun 90 m, Tip motor electric Fara perii	BT1009392	click aici	


Pompe gleturi si decorative

Bisonte

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
-----------------	------------	------------------	---------



PCS-T5 - Granulometrie 3 mm, Debit 15 l/min., Inaltime pompare 15 m, Presiune de lucru 20 Bar, motor 2.2 kW 230V - 50Hz, Capacitate rezervor 40 l	BT1008427	click aici	
--	-----------	----------------------------	---

Wagner

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
PlastCoat 1030E Spraypack - Granulometrie 6 mm, Debit 15/20/25 l/min, Inaltime pompare 20 m, Presiune de lucru 40 bar, motor 2,2 kW 230 V / 50Hz, Distanta pompare 40 m	WA2361588	click aici	

Pompe poliuretan

Bisonte

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
FA 60 - 400V 50Hz 16.0 kW, Rata de amestec 1:1, Presiune max. 200 bar, Volum max. de lucru 9.5 kg/min., Necesari compresor minim 1000 l/min., Putere incalzire 2 buc. 6 kW, Incalzire furtun 3 kW, Putere sistem de control 1 kW, Temperatura de lucru 90 ° C	BT1008030	click aici	
FA 50 - 10.5 kW 400V 50Hz, Rata de amestec 1:1 sau 2:1, Presiune max. 200 bar, Volum max. de lucru 9.5 kg/min. Necesari compresor minim 1000 l/min., Putere incalzire 6 buc. * 1 kW, Incalzire furtun 3.5 kW, Putere sistem de control 1 kW, Temperatura de lucru 0 – 80 ° C	BT1002855	click aici	

MAXJONEL SRL

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro



CATALOG 2023

☎ 0741 499 499 - 0757 101 819

TOT CE AI NEVOIE PE SANTIER, INTR-UN SINGUR LOC!
WWW.MAXJONEL.RO

TEHNICA DIAMANTATA

Vezi detalii >



Livrare rapida in Romania

Pentru produsele aflate in stoc livrare in 1-2 zile lucratoare

Solutii de finantare

Pentru persoane fizice si juridice

Modalitati de plata

Ramburs, prin ordin de plata, plata online cu cardul, pana la 5 rate fara dobanda

Suport si informatii

0741 499 499 | 0757 101 819

SCHELA SI SISTEME COFRAJE

Vezi detalii >

