

APA DE STICLA

1. GENERALITATI

- 1.1 Prezenta fisa tehnica se refera la APA DE STICLA (silicat de sodiu), utilizat in betoane si mortare (3-6l/m³), asigura hidroizolarea si rezistenta la acizi. Produsul se ambaleaza ca atare, fara a interveni in compozitia data de furnizor. Fiecare lot va fi insotit obligatoriu de certificat de analiza dat de furnizor.

2. PARAMETRI CALITATIVI

Tip: solutie (lichid dens)
Aspect: opal - gri
Densitate relativa: 1.5-1.6g/cm³ (la 20°C)
Dioxid de siliciu: 31.4%
Alcalinitate totala: 14%
Punct de fierbere: cca 100°C
Presiunea vaporilor: 23mbar
Ph: peste 12
Solubilitate in apa nelimitata
Substanta uscata: -
Oxizi de fier si aluminiu: -
Oxid de calciu: -

3. MOD DE FOLOSIRE

In vederea obtinerii performantelor maxime ale produsului, este necesara respectarea stricta a tuturor instructiunilor de folosire, conditiilor, precautiilor si eventualelor limitari.

5. AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare

- bidon plastic: 1l respectiv 1.5kg, 5l respectiv 7.5kg

Depozitare

Se va pastra in ambalaje inchise, in locuri ferite de accesul copiilor, ferit de contactul cu alimente, apa potabila sau furaje

Nu se va depozita in ambalaje de aluminiu sau alte ambalaje usoare.
Nu se va depozita alaturi de acizi.
In spatii uscate, aerisite, ferite de radiatii solare si intemperii, la temperaturi de 5-25° C.

Termen de valabilitate

12 luni in ambalaj original, inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA

Produsul nu este inflamabil. Nu necesita conditii speciale de protectia a muncii. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de securitate si igiena muncii

Fraze de risc:

- S2 – A nu se lasa la indemana copiilor
- S 26 - a se feri contactul cu ochii si pielea, in caz de stropire cu apa de sticla se spala pielea imediat cu multa apa, produsul este iritant
- S29 – a nu se arunca la canalizare
- S36/37/39 – A se purta echipament de protectie si manusi de protectie corespunzatoare, a se proteja corespunzator ochii/fata
- S46 – in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul si eticheta

Pentru evitarea generarii de deseuri se recomanda utilizarea intregii cantitati de produs desfacut, respectiv, pastrarea produsului in conditiile recomandate

Elaborat	Aprobat	Data intrarii in vigoare	Editia	Nr. Pag.	Exem .
Compartimentul tehnic SC POLICHIM SRL	Data:1.11.08	Data:1.11.08	1	2/2	1