FOOD SH CHLOR

DETERGENTE IGIENIZANT PE BAZA DE CLOR, FARA SPUMA, CONCENTRAT, CU ALCALINUTATE RIDICATA

FISA TEHNICA

PROPRIETATI

FOOD SH CHLOR este un detergent de degresare si igienizare, indicat pentru îndepărtarea grăsimii și a murdăriei de proteine, reziduurile alimentare organice și anorganice, urme de lapte și a derivatelor sale, etc. de pe suprafețe, pardoseli și echipamente din industria alimentară, productia de conserve, produse lactate, zootehnie și industria viticola. Alcalinitatea ridicata, combinata cu conținutul de clor, asigura un grad profund de degresare și igienizare. Absența completă a spumei permite o utilizare ușoară, chiar și în sisteme închise și conținutul de tensioactivi prezent, face ca produsul sa poata fi utilizat chiar in conditii de apă dură.

DOMENIU DE UTILIZARE

FOOD SH CHLOR este un detergent pe baza de clor activ, cu alcalinitate ridicată, utilizat atât ca agent de degresare și ca igenizant cu un efect de albire. FOOD SH CHLOR este utilizat pentru îndepărtarea reziduurilor de grăsime, murdărie organice și proteica, resturi de grăsime carbonizata de pe suprafețe, instalații din bucătării și industria alimentară și pardoseli, placi de taiere din teflon și echipamente în general. Produsul exercită o acțiune excelentă de curățare, asigurând o acțiune de prevenire eficienta împotriva diferitelor forme de microorganisme în toate domeniile de producție alimentară, în cazul în care se aplică sistemul H.A.C.C.P., si în catering. Acțiunea sa combinata permite utilizarea, de asemenea, în industria de îmbuteliere.

MOD DE FOLOSIRE

Pentru tratamentul sistemelor cu circuit închis ale industriei agro-alimentare, din industria vinului, produse alimentare și în uz general se utilizeaza o soluție de 1-1,5% în apă: la sfârșitul activităților de producție normale, se clateste cu apa interiorul intregii instalatii si se spala cu solutia FOOD SH CHLOR timp de aproximativ 30 minute; apoi se descaraca soluția și se continuă cu o clătire abundentă cu apă rece, timp de aproximativ 15 minute. Pentru a curatarea si igienizarea instalațiilor de muls, se foloseste după cum s-a descris pentru sistemele cu circuit închis, folosind o soluție de produs la 0,5 - 1%. Pentru aplicațiile manuale, în toate domeniile, se aplica o soluție de 1-1,5% pe suprafața care urmează să fie curățata, se lasa sa actioneze cateva clipe, apoi se clătește bine cu apă.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

Stare Fizica	Lichida
Culoare	Incolor
Miros	Usor de clor
Densitate (20°C g/cm^3)	1,120 ± 0,01
pH T.Q.	> 12

RANDAMENT OPERATIV

Acesta depinde de tipul de utilizare si de criteriile de operare.

INFORMATII

Produs destinat utilizatorilor profesionali.

AMBALARE

Bidon 10 Kg
Bidon 20 Kg

Rev. Nr. 1 GHS del 23/10/15

SHARK ITALIA Srl a socio unico
Via della Costituzione, 63 - 42015 Correggio (RE) - tel: +39 0522 667 011 - fax: +39 0522 667 053 - mail: info@sharksrl.it -www.sharksrl.it