



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 1 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

Fișa cu date de securitate

Conform Anexei II la REACH - Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Cod: K70695
Denumire: LEGNO LUX

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Descriere/Utilizare: Lustruitor pentru suprafețe din lemn

Utilizări identificate	Industriale	Profesionale	Consum
Produse pentru spălat și curățat	✓	✓	-
Utilizări nerecomandate			
Nu sunt cunoscute			

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumirea societății: SHARK ITALIA SRL a socio unico
Adresa: VIA PER MODENA, 28
Localitatea și Statul: 42015 CORREGGIO (RE) IT
tel.: 0522 667011
fax: 0522 667053
E-mail lul persoanei competente, responsabilul fișei cu datele de siguranță: info@sharksrl.it
Furnizor: SHARK ITALIA SRL a socio unico

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații urgente adresati-va la: Tel. 0039 0522 667011 Orelor de birou: 08.30 - 12.30, 14.00 - 18.00 –
Tel. 0039 0522 036527 în afara orelor de birou - Mail: laboratorio@sharksrl.it

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul a fost clasificat ca periculos în baza dispozițiilor a Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) (și modificările succesive și adecvările). De aceea, produsul cere o fișă de date de siguranță conformă cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2020/878. Alte eventuale informații adiționale cu pri vire la pericolul pentru sănătate și/sau mediu se găsesc la secțiunile 11 și 12 ale fișei de față.

Clasificarea și indicarea pericolului:

Aerosol, categoria 1	H222 H229	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
Toxicitate pentru reproducere, categoria 2	H361f	Susceptibil de a dăuna fertilității.
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată, categoria 2	H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
Iritarea pielii, categoria 2	H315	Provoacă iritarea pielii.
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - singură expunere, categoria 3	H336	Poate provoca somnolență sau amețelă.
Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 2	H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 2 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor ... / >>

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare de pericol conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) și modificările următoare și adecvări.

Pictograme de pericol:



Cuvinte de avertizare:

Pericol

Fraze de pericol:

H222	Aerosol extrem de inflamabil.
H229	Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
H361f	Susceptibil de a dăuna fertilității.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

P210	A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P211	Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251	Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
P280	Purtați mănușile / îmbrăcămintea de protecție și echipamentele de protecție pentru ochi / față.
P308+P313	ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
P410+P412	A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C / 122°F.

Conține:

Hidrocarburi, C6, N-alcani, izoalcani, bicicliști, bogați în N-esano

2.3. Alte pericole

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procentaj $\geq$ de 0,1%.

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin, într-o concentrație $\geq$ 0,1%.

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Conține:

Identificare	x = Conc. %	Clasificare (CE) 1272/2008 (CLP)
Hidrocarburi, C6, N-alcani, izoalcani, bicicliști, bogați în N-esano		
INDEX	$70 \leq x < 80$	Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361f, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Irritarea pielii 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411
CE	925-292-5	Flam. Liq. 2 H225: $\geq$ 5%, Asp. Tox. 1 H304: $\geq$ 5%, Irritarea pielii 2 H315: $\geq$ 5%, STOT SE 3 H336: $\geq$ 5%, STOT RE 2 H373: $\geq$ 5%
CAS		
ATINGE Înreg. 01-2119474209-33-xxxx		



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 3 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind componenții ... / >>

ANHIDRIDA CARBONICA

INDEX

$15 \leq x < 25$

Substanța cu limita de expunere la locul de munca stabilită de dispozițiile comunității europene.

CE 204-696-9

CAS 124-38-9

Textul complet al indicațiilor de pericol (H) se găsesc în secția 16 a fișei.

Produsul este un aerosol care conține carburanți. În scopul calculării pericolelor pentru sănătate, carburanții nu sunt luați în considerare (decât dacă aceștia sunt periculoși pentru sănătate). Procentele indicate includ și carburanții.
Procent de carburanți: 20,00 %

SECȚIUNEA 4. Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

În cazul contactului cu ochii:

Dacă este prezent, îndepărtați lentilele de contact. Deschideți palatul bine și clătiți cu multă apă timp de cel puțin 15 minute și contactați un medic dacă problema persistă.

ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și faceți duș. Adresați-vă imediat unui medic. Spălați hainele contaminate separat înainte de reutilizare.

IN CAZ DE INHALARE:

Aduceți subiectul la aer curat; dacă respirația se oprește sau este dificilă, dați respirație artificială. Adresați-vă imediat unui medic.

ÎN CAZUL INGESTIEI:

Adresați-vă imediat medicului sau centrului de control al otrăvurilor. Nu provocați vărsături sau nu dați nimic care nu este autorizat în mod expres de medicul dumneavoastră.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Risc de aspirație: în caz de înghițire, produsul poate intra în plămâni și poate provoca pneumonită chimică.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Informațiile nu sunt disponibile.

SECȚIUNEA 5. Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Utilizați spray cu apă, spumă, substanțe chimice uscate sau dioxid de carbon.

MIJLOACELE DE EXTINDERE NECESARE:

Evitați utilizarea jeturilor de apă pe produsul ars; ele pot provoca stropirea și răspândirea focului.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

În caz de supraîncălzire, containerele de aerosoli se pot deforma, izbucni și pot fi proiectate la o distanță considerabilă. Purtați o cască de protecție înainte de a vă apropia de foc. Evitați respirația produselor de ardere. Natura produselor de descompunere nu este cunoscută.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

INFORMAȚII GENERALE:

Răciți recipientele cu jeturi de apă pentru a evita descompunerea produsului și dezvoltarea de substanțe potențial periculoase pentru sănătate. Purtați întotdeauna echipamentul complet cu protecție împotriva incendiilor. Strângeți apa de stingere care trebuie evacuată în canalizare. Evacuați apa contaminată folosită pentru stingere și rămășițele focului în conformitate cu reglementările în vigoare.

ECHIPAMENTE:

Îmbrăcăminte normală de stingere a incendiilor, cum ar fi un aparat de respirat cu aer comprimat cu circuit deschis (EN 137), costum ignifug (EN 469), mănuși ignifuge (EN 659) și cizme de pompieri (HO A29 sau A30).

SECȚIUNEA 6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Eliminați toate sursele de aprindere sau căldură din zona în care sa produs scurgerea. Îndepărtați persoanele neimpozabile. Folosiți echipament personal de protecție (EIP). Aceste indicații sunt valabile pentru lucrătorii din procesare și pentru intervențiile de urgență.



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 4 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

SECȚIUNEA 6. Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală ... / >>

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați eliberarea în mediul înconjurător. În caz de infiltrare în apă sau canalizare, informați autoritățile competente.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Absorbiți produsul vărsat cu un material absorbant inert. Se transferă în recipiente impermeabile potrivite pentru depozitarea și transportul materialului colectat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Pentru informații privind EIP, consultați secțiunea 8.

SECȚIUNEA 7. Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se evita acumulările de sarcini electrostatice. Nu stropiți flăcările sau corpurile incandescente. Vaporii se pot incendia și exploda motiv pentru care este necesar să evitați acumularea ținând deschise ușile și ferestrele și asigurând o ventilație încrucișată. Este interzis în timpul utilizării consumarea mâncării, băuturii cât și fumatul. Nu inspirați spray-ul.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra într-un loc bine ventilat, protejat de razele directe ale soarelui și la o temperatură mai mică de 50°C / 122°F, departe de orice sursă de combustie.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Informații nedisponibile

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei de la sursă la lucrători:

- Curățarea cu detergenți de înaltă presiune (intern) (PROC11): Adoptați un sistem de ventilație mai eficient, folosind sisteme mecanice.
- Curățarea cu aparate de curățat cu presiune ridicată (externe) (PROC11): Asigurați-vă că operațiunea este efectuată în aer liber. Evitați efectuarea operațiunilor de lucru mai mult de 1 oră.

8.1. Parametri de control

Referințe Standarde:

FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
ROU	România	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU	OEL EU	Directiva (UE) 2022/431; Directiva (UE) 2019/1831; Directiva (UE) 2019/130; Directiva (UE) 2019/983; Directiva (UE) 2017/2398; Directiva (UE) 2017/164; Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/CE; Directiva 2004/37/CE; Directiva 2000/39/CE; Directiva 98/24/CE; Directiva 91/322/CEE.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2021

ANHIDRIDA CARBONICA

Valoare limită de prag

Tipul	Tara	TWA/8h		STEL/15min		Note / Observații
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
VLEP	FRA	9000	5000			
VLEP	ITA	9000	5000			
TLV	ROU	9000	5000			
WEL	GBR	9150	5000	27400	15000	
OEL	EU	9000	5000			
TLV-ACGIH		9000	5000	54000	30000	



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 5 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală ... / >>

Hidrocarburi, C6, N-alcani, izoalcani, bicicliști, bogați în N-esano

Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL

Cale de Expunere	Efecte asupra consumatorilor			Sistemic cronice	Efecte asupra lucrătorilor			Sistemic cronice
	Locali acuți	Sistemic e acute	Locali cronici		Locali acuți	Sistemic e acute	Locali cronici	
Oral				6 mg/kg bw/d				
Inhalare				20 mg/m3				93 mg/m3
Dermic				7 mg/kg bw/d				13 mg/kg bw/d

Legendă:

(C) = CEILING ; INHALAB = Frație Inhalabilă ; RESPIR = Frație Respirabilă ; TORAC = Frație Toracică.

VND = pericol identificat dar niciun DNEL/PNEC disponibil ; NEA = nicio expunere așteptată ; NPI = nici un pericol identificat ; LOW = pericol redus ; MED = pericol mediu ; HIGH = pericol ridicat.

8.2. Controale ale expunerii

STANDARDE DE PROTECȚIE GENRALE ȘI HYGIENA ÎN LUCRU

Având în vedere că utilizarea măsurilor tehnice adecvate trebuie să fie întotdeauna adecvată în ceea ce privește echipamentul individual de protecție, asigurați o bună ventilare la locul de muncă printr-o aspirație locală eficientă. Dispozitivele individuale de protecție trebuie să poarte marajul CE care să ateste conformitatea acestora cu reglementările în vigoare.

Asigurați duș de urgență cu tava vizoculară. Este necesar să se mențină nivelurile de expunere cât mai scăzute pentru a evita acumulările semnificative în organism; în acest scop, echipamentul individual de protecție trebuie să fie gestionat astfel încât să asigure o protecție maximă (de exemplu, reducerea timpului de înlocuire a EIP utilizat). Echipamentul individual de protecție trebuie să respecte reglementările în vigoare indicate.

OCHI DE PROTECȚIE:

Este recomandabil să purtați ochelari de protecție conforme cu EN 166.

PROTECȚIA PIELII:

Se recomandă protejarea mâinilor cu mănuși de lucru cu nitril (Directiva 89/686 / CEE și standardul EN 374). Pentru alegerea finală a materialului pentru mănuși de lucru, luați în considerare: degradarea, timpul de rupere și permeabilitatea. În cazul preparatelor, rezistența mănușilor de muncă trebuie verificată înainte de utilizare, deoarece este imprevizibilă. Mănușile au un timp de uzură care depinde de durata expunerii.

Purtați haine de lucru cu mâneci lungi și încălțăminte de protecție pentru uz profesional de categoria II (Directiva 89/686 / CEE și standardul EN 344). Se spală cu săpun și apă după îndepărtarea îmbrăcămintei de protecție.

PROTECȚIE RESPIRATORIE:

Dacă se depășește valoarea pragului (de ex. TLV-TWA) a uneia sau mai multor substanțe prezente în produs, se recomandă purtarea unei măști cu filtru de tip A a cărui clasă (1, 2 sau 3) trebuie aleasă în funcție de la limita de utilizare a concentrației (EN 141 standard). Dacă există gaze sau vapori de natură diferită și / sau gaze sau vapori cu particule (aerosoli, vapori, vapori etc.), este necesar să se prevadă filtre de tip combinat. Utilizarea mijloacelor de protecție a tractului respirator este necesară în cazul în care măsurile tehnice adoptate nu sunt suficiente pentru a limita expunerea lucrătorului la valorile limită luate în considerare.

CONTROLUL EXPUNERII ÎN MEDIU:

Emisiile din procesele de producție, inclusiv cele provenite de la echipamentele de ventilație, trebuie verificate pentru a se respecta reglementările privind protecția mediului. Stația de epurare a apelor uzate municipale trebuie să aibă o eficiență de degradare a n-hexanului de 96% și o rată de curățare de 96% de la consumatorul de deșeuri. Nu împrăștiati noroi industrial în soluri naturale. Nămolul de epurare trebuie să fie ars, depozitat sau regenerat.

CONTROALE DE EXPUNERE AMBIENTALĂ

Emisiile de la procesele productive, cuprinse cele de la paratura de ventilație, ar trebui să fie controlate pentru a respecta normativa de tutelare a ambientului.

Reziduurile produsului nu trebuie să fie descărcate fără control în apele reziduale sau în canalizare.

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Proprietățile	Valoare	Informații
Starea Fizică	aerosol	
Culoare	incolor	
Miros	acru	
Punctul de topire / punctul de înghețare	-138,3 °C	Notă:Propulsor
Punctul inițial de fierbere	-164,5 °C	Notă:Propulsor
Inflamabilitatea	Aerosol infiammabile	
Limita inferioară de explozie	1,86 % (v/v)	Notă:Propulsor
Limita superioară de explozie	15 % (v/v)	Notă:Propulsor
Punctul de aprindere	-60 °C	Notă:Propulsor



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 6 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice ... / >>

Temperatura de autoaprindere	537 °C	Notă:Propulsor
Temperatura de descompunere	nu se aplică	Motiv pentru lipsa datelor:data nu este disponibilă
pH	nu este disponibilă	Motiv pentru lipsa datelor:nu se aplică (nu este solubil în apă)
Viscozitatea cinematică	0,5 mm ² /s	
Solubilitatea	insolubil în apă	
Coefficient de repartizare: n-otanol/apa	>4 Log Kow	Sustanta:Hydrocarburi, C6, N-alceni, izoalceni, bicicliști, bogați în N-esano
Presiunea de vapori	nu se aplică	Motiv pentru lipsa datelor:data nu este disponibilă
Densitate și/sau densitate relativă	0,68 g/cm ³	Notă:Faza lichidă
Densitatea relativă a vaporilor	nu este disponibilă	
Caracteristicile particulei	nu se aplică	

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Informații nedisponibile

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Informații nedisponibile

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate

În absența datelor referitoare la preparat, următoarele informații se referă la substanțele care alcătuiesc amestecul.

10.1. Reactivitate

Nu există riscuri deosebite de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condițiile de depozitare și utilizare recomandate.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

În condiții normale de utilizare și depozitare, nu sunt previzibile reacții periculoase. Evitați contactul cu materialele combustibile.

10.4. Condiții de evitat

Evitați supraîncălzirea. Evitați acumularea de încărcări electrostatice. Evitați orice sursă de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Agenți reducători puternici și oxidanți, acizi și baze puternice, materiale cu temperatură ridicată.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Informațiile nu sunt disponibile. În caz de incendiu vezi secțiunea 5.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

În lipsă de date referitoare la toxicologia experimentală asupra produsului, eventualele pericole ale produsului pentru sănătate au fost evaluate în baza proprietăților substanțelor pe care le conține, în conformitate cu cerințele normelor de referință pentru clasificare. De aceea trebuie să țineți cont de concentrațiile fiecărei substanțe periculoase care eventual a fost citată la secția 3, pentru a evalua efectele toxicologice ce derivă din expunerea la produs.

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Metabolism, toxicocinetică, mecanism de acțiune și alte informații

Informații nedisponibile

Informații privind căile probabile de expunere



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 7 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice ... / >>

Informații nedisponibile

Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

Informații nedisponibile

Efecte interactive

Informații nedisponibile

TOXICITATEA ACUTĂ

ATE (Inhalare) a amestecului:	Neclasificat (fără componente semnificative)
ATE (Oral) a amestecului:	Neclasificat (fără componente semnificative)
ATE (Dermal) a amestecului:	Neclasificat (fără componente semnificative)

Hidrocarburi, C6, N-alcani, izoalcani, bicicliști, bogați în N-esano
LD50 (Dermal): > 3350 mg/kg coniglio
LD50 (Oral): > 5000 mg/kg ratto
LC50 (Inhalare vaporilor): > 20 mg/l/4h ratto

Hidrocarburi, C6, N-alcani, izoalcani, bicicliști, bogați în N-esano
Prin ingestie poate provoca o depresie a sistemului nervos central și poate fi letală în caz de ingestie și penetrare în tractul respirator. iritant de gură, gât și stomac. Dacă este ingerat, materialul poate fi aspirat în plămâni și poate provoca pneumonie chimică.

CORODAREA / IRITAREA PIELII

Provoacă iritarea pielii

LEZAREA GRAVĂ / IRITAREA OCHILOR

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

SENSIBILIZAREA CĂILOR RESPIRATORII SAU A PIELII

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

Sensibilizarea căilor respiratorii

Hidrocarburi, C6, N-alcani, izoalcani, bicicliști, bogați în N-esano
Prin inhalare poate provoca o depresie a sistemului nervos central și poate provoca somnolență sau amețeli.

MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINATIVE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

CANCERIGENITATEA

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

TOXICITATEA PENTRU REPRODUCERE

Susceptibil de a dăuna fertilității

Efecte adverse asupra funcției sexuale și asupra fertilității

Hidrocarburi, C6, N-alcani, izoalcani, bicicliști, bogați în N-esano
Poate dăuna fertilității.

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ȚINTĂ SPECIFICE - EXPUNERE UNICĂ

Poate provoca somnolență sau amețală

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ȚINTĂ SPECIFICE - EXPUNERE REPETATĂ

Poate provoca leziuni ale organelor



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 8 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice ... / >>

PERICOL PRIN ASPIRARE

Exclus pentru că aerosolul nu permite acumularea unei cantități semnificative de produs în cavitatea bucală.

11.2. Informații privind alte pericole

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe listate în principalele liste europene cu perturbatori endocrini potențiali sau suspecți a avea efecte asupra sănătății umane în curs de evaluare.

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

Produsul trebuie considerat periculos pentru mediu și prezintă toxicitate pentru organismele acvatice cu efecte negative pe termen lung mediului acvatic.

12.1. Toxicitatea

Hidrocarburi, C6, N-alcani, izoalcani, bicicliști, bogați în N-esano

LC50 - Pești	13,37 mg/l/96h Oncophynchus mykiss
EC50 - Crustacee	23,35 mg/l/48h Daphnia Magna
EC50 - Alge / Plante Acvatice	9,9 mg/l/72h Selenastrum capricornutum

12.2. Persistența și degradabilitatea

Informații nedisponibile

12.3. Potențialul de bioacumulare

Hidrocarburi, C6, N-alcani, izoalcani, bicicliști, bogați în N-esano	
BCF	501,18

12.4. Mobilitatea în sol

Informații nedisponibile

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procentaj $\geq$ de 0,1%.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe listate în principalele liste europene cu perturbatori endocrini potențiali sau suspecți a avea efecte asupra mediului în curs de evaluare.

12.7. Alte efecte adverse

Informații nedisponibile

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Dacă este posibil, refolosiți. Deșeurile produsului sunt considerate deșeuri speciale periculoase. Periculozitatea deșeurilor care conțin în parte acest produs trebuie să fie evaluată în baza dispozițiilor legislative în vigoare.

Eliminarea trebuie să fie încredințată unei societăți autorizată gestiunii deșeurilor, în respectul normativei naționale și eventual locală.

Transportul deșeurilor este supus la ADR.

AMBALAJE CONTAMINATE

Ambalajele contaminate trebuie să fie trimise pentru a fi recuperate sau eliminate în respectul normelor naționale în ceea ce privește gestiunea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 9 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport ... / >>

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR / RID: AEROSOLS
IMDG: AEROSOLS
IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR / RID: Clasa: 2 Eticheta: 2.1



IMDG: Clasa: 2 Eticheta: 2.1



IATA: Clasa: 2 Eticheta: 2.1



14.4. Grupul de ambalare

ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

ADR / RID:	HIN - Kemler: --	Limited Quantities: 1 L	Cod de restricție în galerie: (D)
IMDG:	Dispoziție specială: -	Limited Quantities: 1 L	
IATA:	EMS: F-D, S-U	Cantitate maximă: 150 Kg	Instrucțiuni Ambalare: 203
	Cargo:	Cantitate maximă: 75 Kg	Instrucțiuni Ambalare: 203
	Pass.:		
	Dispoziție specială:	A145, A167, A802	

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Informații nepertinente

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare

Cod ISS (companie/pregătire): 02224000352/K70695

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Categorie Seveso - Directiva 2012/18/UE: P3b-E2

Restricții cu privire la produsul sau la substanțele cuprinse în Anexa XVII Regulamentul (CE) 1907/2006

Produs
Punct 40

Regulamentul (UE) 2019/1148 - privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi
nu se aplică

Lista substanțe candidate (Art. 59 REACH)

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe SVHC în procentaj $\geq$ de 0,1%.

Substanțe supuse eliberării autorizate (Anexa XIV REACH)

Niciuna

Substanțe supuse obligației de comunicare a exportului Regulamentul (UE) 649/2012:

Niciuna



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 10 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare ... / >>

Substanțe supuse Convenției de la Rotterdam:

Niciuna

Substanțe supuse Convenției de la Stockholm:

Niciuna

Controale sanitare

Lucrătorii expuși la acest agent chimic nu trebuie să se supună controalelor medicale dacă datele disponibile de evaluare a riscului confirmă că riscurile pentru sănătate și securitate sunt minime și este respectată Directiva 98/24/EC

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a siguranței chimice pentru preparatul/pentru substanțele indicate la secțiunea 3.

SECȚIUNEA 16. Alte informații

Textul indicațiilor de pericol (H) citate secțiunile 2-3 din fișă:

Aerosol 1	Aerosol, categoria 1
Aerosol 3	Aerosol, categoria 3
Flam. Liq. 2	Lichid inflamabil, categoria 2
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
STOT RE 2	Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată, categoria 2
Iritarea pielii 2	Iritarea pielii, categoria 2
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific - singură expunere, categoria 3
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 2
H222	Aerosol extrem de inflamabil.
H229	Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H361f	Susceptibil de a dăuna fertilității.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H336	Poate provoca somnolență sau amețală.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

LEGENDĂ:

- ADR: Acord european privind transportul rutier de mărfuri periculoase
- ATE: Estimarea Toxicității Acute
- CAS: Numărul de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrație care crează efect asupra la 50% din populația supusă testării
- CE: Număr de identificare în ESIS arhiva europeană a substanțelor existente)
- CLP: Regulamentul (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivat fără efect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistem armonizat global pentru clasificarea și etichetarea produselor chimice
- IATA DGR: Regulamentul privind transportul de mărfuri periculoase al Asociației internaționale a transportului aerian
- IC50: Concentrație de imobilizare de 50% din populația supusă la test
- IMDG: Cod maritim internațional pentru transportul de mărfuri periculoase
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Număr de identificare din Anexa VI de la CLP
- LC50: Concentrație letală 50%
- LD50: Doză letală 50%
- OEL: Limită de expunere ocupațională
- PBT: Persistent, bioacumulator și toxic în conformitate cu REACH
- PEC: Concentrație previzibilă în mediu
- PEL: Limită previzibilă de expunere
- PNEC: Concentrație previzibilă fără efecte
- REACH: Regulamentul (CE) 1907/2006
- RID: Regulament privind transportul feroviar de mărfuri periculoase
- TLV: Valoare limită de prag
- TLV CEILING: Concentrație care nu trebuie să fie depășită nici un moment în timpul expunerii ocupaționale.
- TWA: Limită de expunere mediu ponderat
- TWA STEL: Limită de expunere pe termen scurt
- VOC: Compus organic volatil
- vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulant conform cu REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70695 - LEGNO LUX

Revizia nr.3
Data revizie 15/05/2023
Imprimată în 15/05/2023
Pagina nr. 11 / 11
Revizie nouă:2 (Data revizie 19/07/2019)

RO

SECȚIUNEA 16. Alte informații ... / >>

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

1. Regulamentul (CE) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)
2. Regulamentul (CE) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)
3. Regulamentul (UE) 2020/878 (Regulamentul REACH, Anexa II)
4. Regulamentul (CE) 790/2009 of the European Parliament (I Atp. CLP)
5. Regulamentul (UE) 286/2011 of the European Parliament (II Atp. CLP)
6. Regulamentul (UE) 618/2012 of the European Parliament (III Atp. CLP)
7. Regulamentul (UE) 487/2013 of the European Parliament (IV Atp. CLP)
8. Regulamentul (UE) 944/2013 of the European Parliament (V Atp. CLP)
9. Regulamentul (UE) 605/2014 of the European Parliament (VI Atp. CLP)
10. Regulamentul (UE) 2015/1221 of the European Parliament (VII Atp. CLP)
11. Regulamentul (UE) 2016/918 of the European Parliament (VIII Atp. CLP)
12. Regulamentul (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regulamentul (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regulamentul (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regulamentul (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regulamentul delegat (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regulation (UE) 2019/1148
18. Regulamentul delegat (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regulamentul delegat (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regulamentul delegat (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regulamentul delegat (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Regulamentul delegat (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Web IFA GESTIS
- Site Web Agenția ECHA
- Baza de date a modelelor FDS pentru substanțe chimice - Ministerul Sănătății și ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italia

Nota pentru utilizator:

informațiile continute în această fișă se bazează pe cunoștințele disponibile nouă, la data ultimei versiuni. Utilizatorul trebuie să se asigure de idoneitatea și corectitudinea informațiilor relative la utilizarea specifică a produsului.

Nu trebuie interpretat acest document ca o garanție a unei proprietăți specifice a produsului.

Având în vedere că utilizarea produsului nu este sub controlul nostru direct, este obligația utilizatorului de a observa pe propria responsabilitate legile și dispozițiile în materie de igienă și siguranță. Nu se asuma responsabilități pentru folosire necorespunzătoare.

Oferiți o formare adecvată a personalului destinat să utilizeze produsele chimice.

METODE DE CALCUL PENTRU CLASIFICARE

Pericole chimice și fizice: Clasificarea produsului derivă din criteriile stabilite prin Regulamentul CLP, Anexa I, Partea a 2-a. Datele pentru evaluarea proprietăților fizico-chimice sunt raportate în secțiunea 9.

Pericole asupra sănătății: Clasificarea produsului se bazează pe metodele de calcul din Anexa I a CLP, Partea a 3-a, cu excepția situației în care este specificat altfel în Secțiunea 11.

Pericole pentru mediul înconjurător: Clasificarea produsului se bazează pe metodele de calcul din Anexa I a CLP, Partea a 4-a, cu excepția situației în care este specificat altfel în Secțiunea 12.

Modificări aferente reviziei precedente:

Au fost aduse modificări următoarelor secțiuni:

01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.