



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data revizie 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 1 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data revizie 25/11/2022)

RO

Fișa cu date de securitate

Conform Anexei II la REACH - Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Cod: K70619
Denumire: OVER GRILL
UFI: AP00-0030-600V-YN9Y

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Descriere/Utilizare: Degreaser pentru cuptoare, plăci și friteuze.

Utilizări identificate	Industriale	Profesionale	Consum
Produse pentru spălat și curățat	✓	✓	-
Utilizări nerecomandate			
Orice utilizare alta decât utilizările identificate			

1.3. Detalii privind furnizorul fișa cu date de securitate

Denumirea societatii: SHARK ITALIA SRL a socio unico
Adresa: VIA PER MODENA, 28
Localitatea si Statul: 42015 CORREGGIO (RE) IT
tel.: 0522 667011
fax: 0522 667053
E-mail lul persoanei competente, responsabilul fisei cu datele de siguranta: info@sharksrl.it
Furnizor: SHARK ITALIA SRL a socio unico

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informatii urgente adresati-va la Tel. 0039 0522 667011 Orelor de birou: 08.00 - 12.30, 13.30 - 17.00 –
Tel. 0039 0522 036527 - Mail: laboratorio@sharksrl.it

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul a fost clasificat ca periculos în baza dispozițiilor a Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) (și modificările succesive și adecvările). De aceea, produsul cere o fișă de date de siguranță conformă cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2020/878. Alte eventuale informații adiționale cu pri vire la pericolul pentru sănătate și/sau mediu se găsesc la secțiunile 11 și 12 ale fișei de față.

Clasificarea și indicarea pericolului:
Corodarea pielii, categoria 1A H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
Lezarea gravă a ochilor, categoria 1 H318 Provoacă leziuni oculare grave.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare de pericol conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) și modificările următoare și adecvări.

Pictograme de pericol:



Cuvinte de avertizare: Pericol



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data revizie 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 2 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data revizie 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor ... / >>

Fraze de pericol:

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Fraze de precauție:

P273

Evitați dispersarea în mediu.

P280

Purtați mănușile / îmbrăcăminte de protecție și echipamentele de protecție pentru ochi / față.

P303+P361+P353

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].

P305+P351+P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P314

Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

Conține:

HIDROXID DE POTASIU

HIDROXID DE SODIU

Ingrediente (Regulation 648/2004)

Mai mic de 5%

Parfumuri

Hexamethylindanopyran

Agenți tensioactivi anionici, EDTA (acid etilendiaminotetraacetic) sare cu sodiu

2.3. Alte pericole

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procentaj $\geq 0,1\%$.

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin, într-o concentrație $\geq 0,1\%$.

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Conține:

Identificare

x = Conc. %

Clasificare (CE) 1272/2008 (CLP)

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

INDEX 603-096-00-8

$10 \leq x < 20$

Eye Irrit. 2 H319

CE 203-961-6

CAS 112-34-5

ATINGE Înreg. 01-2119475104-44

HIDROXID DE POTASIU

INDEX 019-002-00-8

$2 \leq x < 5$

Acute Tox. 4 H302, Corodarea pielii 1A H314, Eye Dam. 1 H318

CE 215-181-3

Corodarea pielii 1B H314: $\geq 2\%$ - $< 5\%$, Corodarea pielii 1C H314: $\geq 0,5\%$ - $< 2\%$, Iritarea pielii 2 H315: $\geq 0,5\%$ - $< 2\%$, Eye Dam. 1 H318: $\geq 2\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 0,5\%$ - $< 2\%$

ETA Oral: 500 mg/kg

CAS 1310-58-3

ATINGE Înreg. 01-2119487136-33-xxxx

HIDROXID DE SODIU

INDEX 011-002-00-6

$1 \leq x < 2$

Met. Corr. 1 H290, Corodarea pielii 1A H314, Eye Dam. 1 H318

CE 215-185-5

Corodarea pielii 1B H314: $\geq 2\%$ - $< 5\%$, Corodarea pielii 1C H314: $\geq 0,5\%$ - $< 2\%$, Iritarea pielii 2 H315: $\geq 0,5\%$ - $< 2\%$, Eye Dam. 1 H318: $\geq 2\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 0,5\%$ - $< 2\%$

CAS 1310-73-2

ATINGE Înreg. 01-2119457892-27-xxxx

Alcoli C12-14 etoxilat 1-2,5 moli, sulfat, săruri de sodiu

INDEX

$1 \leq x < 5$

Eye Dam. 1 H318, Iritarea pielii 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

CE 500-234-8

Eye Dam. 1 H318: $\geq 10\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 5\%$ - $< 10\%$

CAS 68891-38-3

ATINGE Înreg. 01-2119488639-16-xxxx



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data revizie 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 3 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data revizie 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind componenții ... / >>

EDTA TETRASODICO

INDEX

$0 < x < 1$

Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318

CE 200-573-9

ETA Oral: 500 mg/kg

CAS 64-02-8

ATINGE Înreg. 01-2119486762-27

Textul complet al indicațiilor de pericol (H) se găsesc în secția 16 a fișei.

SECȚIUNEA 4. Măsurile de prim ajutor

În caz de îndoială sau când simptomele rămân, solicitați sfatul medicului păstrând disponibilă fișa cu informații despre preparat. Nu administrați persoane inconștiente pe cale orală.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

CONTACT CU PIELEA: spălați partea contaminată cu apă și scurgeți. Dacă persistă iritații sau dacă apar leziuni tisulare, consultați un medic, dacă este necesar.

CONTACT CU OCHII: îndepărtați lentilele de contact dacă există; spălați ochii cu pleoapa deschisă cu apă. Consultați un medic.

INGESTIE: Clătiți gura cu apă. Consultați un medic.

INHALARE: Îndepărtați persoana rănită din zona de pericol într-o zonă bine ventilată; dacă apar simptome de disconfort, solicitați asistență medicală.

Protecția salvatorilor

Informații nedisponibile

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt cunoscute informații specifice privind simptomele și efectele produse de produs.
Pentru simptome și efecte datorate substanțelor conținute, vezi cap. 11.

HIDROXID DE SODIU

Inhalare: Iritarea căilor respiratorii.

Contact cu pielea: Arsuri intense și ulcere care pătrund în piele.

Contact cu ochii: Arsuri în ochi. Poate provoca ulceratii ale conjunctivei și corneei.

Ingerare: Arsurile la nivelul gurii, esofagului, pot provoca perforatii interne

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Informațiile nu sunt disponibile.

Ce anume trebuie să aveți la locul de muncă pentru tratamentul specific și imediat

Informații nedisponibile

SECȚIUNEA 5. Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare: Mediile de stingere sunt cele tradiționale: dioxid de carbon, spumă și pulbere chimică. Pentru scurgerile și scurgerile produsului care nu au aprins, apa nebulizată poate fi utilizată pentru a dispersa vaporii inflamabili și pentru a proteja persoanele implicate în oprirea pierderii. Mijloace de stingere necorespunzătoare: Nu utilizați jeturi de apă. Apa nu este eficientă pentru stingerea focului, dar poate fi folosită pentru răcirea containerelor închise expuse flăcării, împiedicând explozii și explozii.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

RISCURILE DE EXPUNERE ÎN CAZ DE INCENDIU: Evitați respirația produselor de combustie: oxizi de carbon.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

INFORMAȚII GENERALE: Răciți recipientele cu jeturi de apă pentru a evita descompunerea produsului și dezvoltarea de substanțe potențial periculoase pentru sănătate. Purtați, dacă este necesar, echipament complet de protecție împotriva incendiilor. Strângeți apă de stingere care nu trebuie evacuată în canalizare. Eliminați apa contaminată folosită pentru stingătoarele de incendiu și reziduurile în conformitate cu reglementările în vigoare. ECHIPAMENTE: Nu este necesar pentru incendii mici. Dacă este necesar, îmbrăcați hainele pentru stingerea incendiilor, cum ar fi un costum ignifug (EN469), mănuși ignifuge (EN659) și cizme pentru pompieri (HO A29 sau A30), în funcție de cantitatea de produs și de orice alte materiale implicate în foc.



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data reviziei 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 4 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data reviziei 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 6. Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Opriti scurgerea dacă nu există pericol. Purtați echipament de protecție adecvat (inclusiv echipament individual de protecție la care se face referire în secțiunea 8 a fișei cu date de securitate) pentru a preveni contaminarea pielii, a ochilor și a îmbrăcăminții personale. Aceste indicații sunt valabile atât pentru lucrătorii implicați în muncă, cât și pentru intervențiile de urgență.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați introducerea produsului în canale, ape de suprafață, mese de apă.

HIDROXID DE SODIU

Material potrivit pentru colectare: absorbant, material organic, nisip

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Se aspira produsul scurs într-un recipient adecvat. Evaluați compatibilitatea recipientului care trebuie utilizat cu produsul, verificând secțiunea 10. Absorbiți restul cu un material absorbant inert. Asigurați o ventilație adecvată a zonei afectate de pierdere. Eliminarea materialului contaminat trebuie efectuată în conformitate cu prevederile de la punctul 13.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Orice informație privind protecția personală și eliminarea este prezentată în secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7. Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se garanta un sistem adecvat de punere la pământ pentru instalații și persoane. A se evita contactul cu ochii și cu pielea. A nu se inhala eventualele pulberi sau vapori sau aburi. Este interzis în timpul utilizării consumarea mâncării, băuturii cât și fumatul. Spălați-vă mâinile după ce ați utilizat produsul. Evitați dispersia produsului în ambient.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra în recipientul original. A se păstra într-un loc ventilat, departe de sursele de inescare. A se menține recipientele închise ermetic. A se menține produsul în recipiente etichetate în mod clar. Evitați supraîncălzirea. A se evita loviturile violente. Păstrați recipientele departe de eventuale materiale incompatibile pe care le găsiți la secțiunea 10.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Consultați scenariile de expunere anexate la această fișă cu date de securitate.

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Referințe normative:

ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
EU	OEL EU	Directiva (UE) 2022/431; Directiva (UE) 2019/1831; Directiva (UE) 2019/130; Directiva (UE) 2019/983; Directiva (UE) 2017/2398; Directiva (UE) 2017/164; Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/CE; Directiva 2004/37/CE; Directiva 2000/39/CE; Directiva 98/24/CE; Directiva 91/322/CEE.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2023



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data reviziei 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 5 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data reviziei 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală ... / >>

HIDROXID DE SODIU

Valoare limită de prag

Tipul	Tara	TWA/8h	STEL/15min	Note / Observații
		mg/m3	mg/m3	
		ppm	ppm	

TLV-ACGIH

2

Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL

Cale de Expunere	Efecte asupra consumatorilor		Efecte asupra lucrătorilor		Efecte asupra lucrătorilor		Efecte asupra lucrătorilor	
	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic
	acuți	e acute	cronici	cronice	acuți	e acute	cronici	cronice
Inhalare			1				1	
			mg/m3				mg/m3	

Allcoli C12-14 etoxilat 1-2,5 moli, sulfat, săruri de sodiu

Concentrația prevăzută pentru a nu avea efect asupra mediului - PNEC

Valoare de referință în apă dulce	0,24	mg/l
Valoare de referință în apă marină	0,024	mg/l
Valoare de referință pentru sedimente în apă dulce	0,9168	mg/kg
Valoare de referință pentru sedimente în apă marină	0,0917	mg/kg
Valoare de referință pentru apă, distribuție intermitentă	0,071	mg/l
Valoare de referință pentru micro-organisme STP	10	mg/l
Valoare de referință pentru compartimentul terestru	7,5	mg/kg/d

Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL

Cale de Expunere	Efecte asupra consumatorilor		Efecte asupra lucrătorilor		Efecte asupra lucrătorilor		Efecte asupra lucrătorilor	
	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic
	acuți	e acute	cronici	cronice	acuți	e acute	cronici	cronice
Oral			VND	15				
				mg/kg bw/d				
Inhalare			VND	52			VND	175
				mg/m3				mg/m3 4h
Dermic			0,079	1650			0,132	2750
			mg/cm2	mg/kg bw/d			mg/cm2	mg/kg bw/d

HIDROXID DE POTASIU

Valoare limită de prag

Tipul	Tara	TWA/8h	STEL/15min	Note / Observații
		mg/m3	mg/m3	
		ppm	ppm	

TLV-ACGIH

2 (C)

Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL

Cale de Expunere	Efecte asupra consumatorilor		Efecte asupra lucrătorilor		Efecte asupra lucrătorilor		Efecte asupra lucrătorilor	
	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic
	acuți	e acute	cronici	cronice	acuți	e acute	cronici	cronice
Inhalare			1				1	
			mg/m3				mg/m3	

EDTA TETRASODICO

Valoare limită de prag

Tipul	Tara	TWA/8h	STEL/15min	Note / Observații
		mg/m3	mg/m3	
		ppm	ppm	

OEL

EU

10

INHALAB

OEL

EU

3

RESPIR

Concentrația prevăzută pentru a nu avea efect asupra mediului - PNEC

Valoare de referință în apă dulce	2,83	mg/l
Valoare de referință în apă marină	0,283	mg/l
Valoare de referință pentru apă, distribuție intermitentă	1,2	mg/l
Valoare de referință pentru micro-organisme STP	50	mg/l
Valoare de referință pentru compartimentul terestru	1,1	mg/kg

Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL

Cale de Expunere	Efecte asupra consumatorilor		Efecte asupra lucrătorilor		Efecte asupra lucrătorilor		Efecte asupra lucrătorilor	
	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic
	acuți	e acute	cronici	cronice	acuți	e acute	cronici	cronice
Oral				25				
				mg/kg bw/d				
Inhalare	1,2		0,6		3		1,5	
	mg/m3		mg/m3		mg/m3		mg/m3	



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data reviziei 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 6 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data reviziei 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală ... / >>

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

Valoare limită de prag

Tipul	Tara	TWA/8h		STEL/15min		Note / Observații	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
VLEP	ITA	67,5	10	101,2	15		

Concentrația prevăzută pentru a nu avea efect asupra mediului - PNEC

Valoare de referință în apă dulce	1,1	mg/l
Valoare de referință în apă marină	0,11	mg/l
Valoare de referință pentru sedimente în apă dulce	4,4	mg/kg/d
Valoare de referință pentru sedimente în apă marină	0,44	mg/kg/d
Valoare de referință pentru apă, distribuție intermitentă	11	mg/l
Valoare de referință pentru lanțul alimentar (otrăvire secundară)	56	mg/kg
Valoare de referință pentru compartimentul terestru	0,32	mg/kg/d

Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL

Cale de Expunere	Efecte asupra consumatorilor				Efecte asupra lucrătorilor			
	Locali acuți	Sistemic e acute	Locali cronici	Sistemic cronice	Locali acuți	Sistemic e acute	Locali cronici	Sistemic cronice
Oral				6,25 mg/kg bw/d				
Inhalare					101,2 mg/m3		67,5 mg/m3	

Legendă:

(C) = CEILING ; INHALAB = Fracție Inhalabilă ; RESPIR = Fracție Respirabilă ; TORAC = Fracție Toracică.

VND = pericol identificat dar niciun DNEL/PNEC disponibil ; NEA = nicio expunere așteptată ; NPI = nici un pericol identificat ; LOW = pericol redus ; MED = pericol mediu ; HIGH = pericol ridicat.

8.2. Controale ale expunerii

Respectați măsurile de siguranță obișnuite în manipularea substanțelor chimice.

Considerând că folosirea măsurilor tehnice adecvate ar trebui să aibă întotdeauna prioritatea față de echipamentele de protecție personale, asigurați o bună aerisire a locului de muncă folosind o aspirație locală eficientă.

Pentru alegerea echipamentului de protecție personală, adresați-vă furnizorilor de substanțe chimice pentru eventuale recomandări.

Dispozitivele de protecție individuală trebuie să aibă marcată CE care atestă conformitatea cu normele în vigoare.

Pentru alegerea măsurilor de gestionare a riscului și a condițiilor operative, a se consulta și scenariile de expunere atașate.

Dispuneți un duș de urgență cu cadă vizibilă.

PROTECȚIA MÂINILOR

În cazul în care se prevede un contact îndelungat cu produsul, se recomandă să se protejeze mâinile cu mănuși de muncă rezistente la penetrație (a se vedea standardul EN 374).

Materialul din care sunt confecționate mănușile trebuie ale în funcție de procesul de utilizare și de produsele care se pot forma. Se menționează că mănușile din latex pot provoca sensibilizarea.

Protejați-vă mâinile cu mănuși de tipul indicat mai jos:

Material: PVC

Grosime: 0,35 mm

Timp de străpungere: 480 min

PROTECȚIA PIELII

Îmbrăcați echipamentul de lucru cu mânecii lungi și încălțăminte de protecție de folosință profesională de categoria III (conform Regulation 2016/425 și normei EN ISO 20344). Spălați-vă cu apă și săpun după ce v-ați scos echipamentul de protecție.

PROTECȚIA OCHILOR

Se recomandă utilizarea ochelarilor protectivi ermetici (a se vedea standardul EN ISO 16321).

În cazul în care există pericolul expunerii la stropi sau picături în funcție de lucrările pe care le efectuați, este necesar să vă procurați o protecție adecvată a mucoaselor (gură, nas, ochi) cu scopul de a evita absorbirea accidentală.

PROTECȚIA CĂILOR RESPIRATORII

Nu este necesară, cu excepția indicațiilor diferite în evaluarea riscului chimic.

CONTROALE DE EXPUNERE AMBIENTALĂ

Emisiile de la procesele productive, cuprinse cele de la paratura de ventilație, ar trebui să fie controlate pentru a respecta normativă de tutelare a mediului.

Pentru informații referitoare la controlul expunerii mediului, consultați scenariile anexate la prezenta fișă de date de siguranță.

HIDROXID DE SODIU

Protecție respiratorie:

Dispozitiv de filtrare combinat (DIN EN 141).

filtru ABEK-P2



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data revizie 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 7 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data revizie 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Proprietățile	Valoare	Informații
Starea Fizică	lichid	
Culoare	galben	
Miros	caracteristic	
Punctul de topire / punctul de înghețare	~ 0 °C	
Punctul inițial de fierbere	> 100 °C	
Inflamabilitatea	nu este inflamabil	
Limita inferioară de explozie	0,85 % (v/v)	Sustanta:2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Limita superioară de explozie	24,6 % (v/v)	Sustanta:2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Punctul de inflamabilitate	> 61 °C	Metoda:ASTM D 3278
Temperatura de autoaprindere	210 °C	Sustanta:2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Temperatura de descompunere	> nu se aplică	Notă:Nu este determinat pentru amestec
pH	13	Temperatură: 20 °C
Viscozitatea cinematică	10-20 mm2/s	Temperatură: 20 °C
Viscozitatea dinamică	10-20 cP	Temperatură: 20 °C
Solubilitate	Complet răutăcios în apă	
Coeficient de repartizare: n-otanol/apa	nu se aplică	Motiv pentru lipsa datelor:Nu este determinat pentru amestec
Presiunea vaporilor	2,9 Pa	Sustanta:2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Densitate și/sau densitate relativă	1,035 g/cm3	Temperatură: 25 °C
Densitatea relativă a vaporilor	nu este disponibilă	Temperatură: 20 °C
Caracteristicile particulei	nu se aplică	

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Informații nedisponibile

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Total solide (105°C / 221°F)	14,50 %		Temperatură: 105 °C
VOC (Directiva 2010/75/UE)	0,01 % - 0,10	g/litru	
Proprietăți explozive	nu exploziv		
Proprietăți oxidante	nu se oxidează		

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate

În absența datelor referitoare la preparat, următoarele informații se referă la substanțele care alcătuiesc amestecul.

10.1. Reactivitate

Produsul reacționează violent cu acizi concentrați puternici, generând căldură.

HIDROXID DE SODIU

Poate fi coroziv pentru metale. Foarte reactiv cu aluminiu, zinc, tin e
Legas din aceste metale, cu producerea de gaze de hidrogen inflamabil. Contactul cu
Unele substanțe organice pot genera reacții violente sau explozive.

HIDROXID DE POTASIU

Pericol datorat reacțiilor exoterme. Poate fi corosiv pentru metale.

EDTA TETRASODICO

Se descompune la peste 150 °C.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condițiile de depozitare și utilizare recomandate (a se vedea paragraful 7).



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data revizie 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 8 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data revizie 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate ... / >>

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

În condiții normale de utilizare și depozitare, reacțiile periculoase nu sunt previzibile.

HIDROXID DE SODIU

Generează căldură atunci când adăugați apă (exotermică).
Poate reacționa violent cu: halogen, acizi, materiale organice

HIDROXID DE POTASIU

HIDROXID DE POTASIU: atacă aluminiul, staniul, plumbul, și zincul. Reacționează violent cu alți acizi.

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

Poate forma peroxizi cu: oxigen.
Poate intra în reacție cu: agenți oxidanți.
Dezvoltă hidrogen în caz de contact cu: aluminiu.
Poate forma amestecuri explozive cu: aer.

10.4. Condiții de evitat

Nimic în special. Cu toate acestea, urmați măsurile de precauție obișnuite împotriva produselor chimice. Evitați supraîncălzirea.

10.5. Materiale incompatibile

Nu depozitați în recipiente metalice: reacționează cu zinc, cupru și aliajele lor.

HIDROXID DE SODIU

Poate reacționa violent cu: acizi, substanțe organice halogenate, în special tricloretilena, aluminiu și alte metale foarte sensibile.
reactivi, aldehide, anhidride, nitrili în special acrilonitril, alcoolii și fenoli, cianohidrine, hidrochinonă, compuși organici nitro, fosfor, tetrahidrofuran, apă

10.6. Producși de descompunere periculoși

Hidrogenul este posibil prin contactul cu metalele ușoare și aliajele lor. Datorită descompunerii termice sau în caz de incendiu, se pot degaja gaze și vapori potențial nocivi.

HIDROXID DE POTASIU

HIDROXID DE POTASIU: Prin fierbere degajează fosfină. Peste temperatura de descompunere poate degaja fum toxic de oxid de potasiu.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

În lipsă de date referitoare la toxicologia experimentală asupra produsului, eventualele pericole ale produsului pentru sănătate au fost evaluate în baza proprietăților substanțelor pe care le conține, în conformitate cu cerințele normelor de referință pentru clasificare. De aceea trebuie să țineți cont de concentrațiile fiecărei substanțe periculoase care eventual a fost citată la secția 3, pentru a evalua efectele toxicologice ce derivă din expunerea la produs.

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Metabolism, toxicocinetică, mecanism de acțiune și alte informații

Informații nedisponibile

Informații privind căile probabile de expunere

Informații nedisponibile

Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

Informații nedisponibile

Efecte interactive

Informații nedisponibile

TOXICITATEA ACUTĂ

ATE (Inhalare) a amestecului:

ATE (Oral) a amestecului:

ATE (Dermal) a amestecului:

Neclasificat (fără componente semnificative)

>2000 mg/kg

Neclasificat (fără componente semnificative)



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data revizie 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 9 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data revizie 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice ... / >>

HIDROXID DE SODIU

LD50 (Oral): 325 mg/kg

Allcoli C12-14 etoxilat 1-2,5 moli, sulfat, săruri de sodiu

LD50 (Dermal): > 2000 mg/kg ratto

LD50 (Oral): 2870 mg/kg ratto

HIDROXID DE POTASIU

LD50 (Oral): 333 mg/kg ratto

ETA (Oral): 500 mg/kg estimare din tabelul 3.1.2 din Anexa I a CLP
(cifra folosită pentru estimarea toxicității acute a amestecului)

EDTA TETRASODICO

LD50 (Oral): > 1780 mg/kg ratto

LC50 (Inhalare vaporilor): 30 mg/m³/6h ratto

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

LD50 (Dermal): 2764 mg/kg coniglio

LD50 (Oral): 2410 mg/kg topo a digiuno

LC50 (Inhalare aburilor/pulberilor): > 29 ppm/2h

CORODAREA / IRITAREA PIELII

Coroziv pentru piele

Clasificare conform valorii Ph experimentale

HIDROXID DE SODIU

Praful este coroziv pentru mucoasele digestive, ochi și piele. Ingestia provoacă arsuri la nivelul gurii, gâtului, esofagului, greață și vărsături negricioase, risc de edem gât și șoc. În cazuri mai grave perforarea tractului gastro-intestinal e colaps cardiovascular

LEZAREA GRAVĂ / IRITAREA OCHILOR

Provoacă leziuni oculare grave

SENSIBILIZAREA CĂILOR RESPIRATORII SAU A PIELII

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINATIVE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

CANCERIGENITATEA

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

TOXICITATEA PENTRU REPRODUCERE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ȚINTĂ SPECIFICE - EXPUNERE UNICĂ

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ȚINTĂ SPECIFICE - EXPUNERE REPETATĂ

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

Organ țintă

EDTA TETRASODICO

Tractului respirator.

Cale de expunere

EDTA TETRASODICO

inhalare.



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data revizie 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 10 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data revizie 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice ... / >>

PERICOL PRIN ASPIRARE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

11.2. Informații privind alte pericole

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe listate în principalele liste europene cu perturbatori endocrini potențiali sau suspecți a avea efecte asupra sănătății umane în curs de evaluare.

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

Utilizați după bunele practici de muncă evitând imprastierea produsului în mediul înconjurător. Avizați autoritățile competente dacă produsul a atins cursuri de apă sau dacă a contaminat solul sau vegetația.

12.1. Toxicitatea

HIDROXID DE SODIU

LC50 - Pești

189 mg/l/96h

EC50 - Crustacee

40,4 mg/l/48h Ceriodaphnia dubia

Allcoli C12-14 etoxilat 1-2,5 moli, sulfat, săruri de sodiu

LC50 - Pești

7,1 mg/l/96h Danio rerio

EC50 - Crustacee

7,4 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Alge / Plante Acvatice

27,7 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus

NOEC Cronic pentru Pești

0,14 mg/l/28d Oncorhynchus mykiss

NOEC Cronic pentru Crustacee

0,27 mg/l/21d Daphnia magna

NOEC Cronic pentru Alge / Plante Acvatice

0,93 mg/l Desmodesmus subspicatus

EDTA TETRASODICO

LC50 - Pești

> 100 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

EC50 - Crustacee

> 100 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Alge / Plante Acvatice

> 100 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

EC10 Alge / Plante Acvatice

48,4 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC Cronic pentru Pești

35,1 mg/l/21d Danio rerio

NOEC Cronic pentru Crustacee

25 mg/l/21d Daphnia magna

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

LC50 - Pești

1300 mg/l/96h Lepomis macrochirus

EC50 - Crustacee

> 100 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Alge / Plante Acvatice

1101 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Persistența și degradabilitatea

HIDROXID DE SODIU

În apă se hidrolizează instantaneu cu creșterea pH-ului, în aer este neutralizat de dioxidul de carbon atmosferic

HIDROXID DE SODIU

Solubilitate în apă

100 g/100g H₂O

Degradabilitate: datele nu sunt disponibile

Allcoli C12-14 etoxilat 1-2,5 moli, sulfat, săruri de sodiu

Solubilitate în apă

280 g/l 20°C

Rapid degradabil

OECD 301D

HIDROXID DE POTASIU

Solubilitate în apă

121 g/100g H₂O 25°C

Degradabilitate: datele nu sunt disponibile

EDTA TETRASODICO

Solubilitate în apă

500 g/l 20°C

NU rapid degradabil

OECD 301D

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

Solubilitate în apă

1000 g/l 20°C

Rapid degradabil

87-93% 28dd - OECD301C

12.3. Potențialul de bioacumulare



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data revizie 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 11 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data revizie 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice ... / >>

Allcoli C12-14 etoxilat 1-2,5 moli, sulfat, săruri de sodiu
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă 0,3 LogKow 23°C, pH 6,1

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă 1 Log Kow 20°C

12.4. Mobilitatea în sol

Informații nedisponibile

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procentaj $\geq$ de 0,1%.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe listate în principalele liste europene cu perturbatori endocriini potențiali sau suspecți a avea efecte asupra mediului în curs de evaluare.

12.7. Alte efecte adverse

Informații nedisponibile

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Dacă este posibil, refolosiți. Deșeurile produsului sunt considerate deșeuri speciale periculoase. Periculozitatea deșeurilor care conțin în parte acest produs trebuie să fie evaluată în baza dispozițiilor legislative în vigoare.

Eliminarea trebuie să fie încredințată unei societăți autorizată gestiunii deșeurilor, în respectul normativei naționale și eventual locală.

Transportul deșeurilor este supus la ADR.

AMBALAJE CONTAMINATE

Ambalajele contaminate trebuie să fie trimise pentru a fi recuperate sau eliminate în respectul normelor naționale în ceea ce privește gestiunea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR / RID, IMDG, IATA: ONU 3267

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR / RID: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (sodium and potassium hydroxide)
IMDG: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (sodium and potassium hydroxide)
IATA: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (sodium and potassium hydroxide)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR / RID: Clasa: 8 Eticheta: 8

IMDG: Clasa: 8 Eticheta: 8

IATA: Clasa: 8 Eticheta: 8



14.4. Grupul de ambalare

ADR / RID, IMDG, IATA: II



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data revizie 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 12 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data revizie 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport ... / >>

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

ADR / RID: NU
IMDG: nu poluant marin
IATA: NU

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

ADR / RID:	HIN - Kemler: 80	Cantități limitate: 1 L	Cod de restricție în galerie: (E)
	Dispoziție speciala: 274		
IMDG:	EMS: F-A, S-B	Cantități limitate: 1 L	
IATA:	Marfă:	Cantitate maxima: 30 L	Instrucțiuni Ambalare: 855
	Pasageri:	Cantitate maxima: 1 L	Instrucțiuni Ambalare: 851
	Dispoziție speciala:	A3, A803	

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Informații nepertinente

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare

codice ISS 02224000352 / SEM.0106

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Categorie Seveso - Directiva 2012/18/UE: Niciuna

Restricții cu privire la produsul sau la substanțele cuprinse în Anexa XVII Regulamentul (CE) 1907/2006

Produs

Punct 3 - 40

Lista substanțe cuprinse

Punct 75

Punct 55

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
ATINGE Înreg.: 01-2119475104-44

Regulamentul (UE) 2019/1148 - privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi
nu se aplică

Lista substanțe candidate (Art. 59 REACH)

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe SVHC în procentaj $\geq$ de 0,1%.

Substanțe supuse eliberării autorizației (Anexa XIV REACH)

Niciuna

Substanțe supuse obligației de comunicare a exportului Regulamentul (UE) 649/2012:

Niciuna

Substanțe supuse Convenției de la Rotterdam:

Niciuna

Substanțe supuse Convenției de la Stockholm:

Niciuna

Controale sanitare

Lucrătorii expuși la acest agent chimic nu trebuie să se supună controalelor medicale dacă datele disponibile de evaluare a riscului confirmă că riscurile pentru sănătate și securitate sunt minime și este respectată Directiva 98/24/EC

Regulation (CE) Nr. 648/2004

Ingrediente conforme cu Regulation (CE) Nr. 648/2004

Agentul/Agenții tensioactiv(i) conținut(i) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Regulation (CE) Nr. 648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre și le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la cererea unui producător de detergenți.

15.2. Evaluarea securității chimice

A fost efectuată o evaluare a siguranței chimice pentru substanțele următoare care fac parte din ea



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data revizie 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 13 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data revizie 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare ... / >>

HIDROXID DE SODIU
HIDROXID DE POTASIU

SECȚIUNEA 16. Alte informații

Textul indicațiilor de pericol (H) citate secțiunile 2-3 din fișă:

Met. Corr. 1	Substanță sau amestec corosiv pentru metale, categoria 1
Acute Tox. 4	Toxicitate acută, categoria 4
Corodarea pielii 1A	Corodarea pielii, categoria 1A
Corodarea pielii 1B	Corodarea pielii, categoria 1B
Corodarea pielii 1C	Corodarea pielii, categoria 1C
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Iritarea ochilor, categoria 2
Iritarea pielii 2	Iritarea pielii, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 3
H290	Poate fi corosiv pentru metale.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de termen lung.

LEGENDĂ:

- ADR: Acord european privind transportul rutier de mărfuri periculoase
- ATE / ETA: Estimarea Toxicității Acute
- CAS: Numărul de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrație care crează efect asupra la 50% din populația supusă testării
- CE: Număr de identificare în ESIS arhiva europeană a substanțelor existente)
- CLP: Regulamentul (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivat fără efect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistem armonizat global pentru clasificarea și etichetarea produselor chimice
- IATA DGR: Regulamentul privind transportul de mărfuri periculoase al Asociației internaționale a transportului aerian
- IC50: Concentrație de imobilizare de 50% din populația supusă la test
- IMDG: Cod maritim internațional pentru transportul de mărfuri periculoase
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Număr de identificare din Anexa VI de la CLP
- LC50: Concentrație letală 50%
- LD50: Doză letală 50%
- OEL: Limită de expunere ocupațională
- PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic
- PEC: Concentrație previzibilă în mediu
- PEL: Limită previzibilă de expunere
- PMT: Persistent, mobil și toxic
- PNEC: Concentrație previzibilă fără efecte
- REACH: Regulamentul (CE) 1907/2006
- RID: Regulament privind transportul feroviar de mărfuri periculoase
- TLV: Valoare limită de prag
- TLV CEILING: Concentrație care nu trebuie să fie depășită nici un moment în timpul expunerii ocupaționale.
- TWA: Limită de expunere mediu ponderat
- TWA STEL: Limită de expunere pe termen scurt
- VOC: Compus organic volatil
- vPvB: Foarte persistent și foarte biocumulativ
- vPvM: Foarte persistent și foarte mobil
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIE GENERALA:

1. Regulamentul (CE) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)
2. Regulamentul (CE) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)
3. Regulamentul (UE) 2020/878 (Regulamentul REACH, Anexa II)
4. Regulamentul (CE) 790/2009 of the European Parliament (I Atp. CLP)
5. Regulamentul (UE) 286/2011 of the European Parliament (II Atp. CLP)
6. Regulamentul (UE) 618/2012 of the European Parliament (III Atp. CLP)
7. Regulamentul (UE) 487/2013 of the European Parliament (IV Atp. CLP)
8. Regulamentul (UE) 944/2013 of the European Parliament (V Atp. CLP)
9. Regulamentul (UE) 605/2014 of the European Parliament (VI Atp. CLP)
10. Regulamentul (UE) 2015/1221 of the European Parliament (VII Atp. CLP)
11. Regulamentul (UE) 2016/918 of the European Parliament (VIII Atp. CLP)



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70619 - OVER GRILL

Revizia nr.16
Data reviziei 26/09/2024
Imprimată în 26/09/2024
Pagina nr. 14 / 14
Înlocuiește revizuirea:15 (Data reviziei 25/11/2022)

RO

SECȚIUNEA 16. Alte informații ... / >>

12. Regulamentul (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regulamentul (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regulamentul (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regulamentul (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regulamentul delegat (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regulation (UE) 2019/1148
18. Regulamentul delegat (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regulamentul delegat (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regulamentul delegat (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regulamentul delegat (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Regulamentul delegat (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Regulamentul delegat (UE) 2023/707
24. Regulamentul delegat (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Regulamentul delegat (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Web IFA GESTIS
- Site Web Agenția ECHA
- Baza de date a modelelor FDS pentru substanțe chimice - Ministerul Sănătății și ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italia

Nota pentru utilizator:

informațiile conținute în această fișă se bazează pe cunoștințele disponibile nouă, la data ultimei versiuni. Utilizatorul trebuie să se asigure de idoneitatea și corectitudinea informațiilor relative la utilizarea specifică a produsului.

Nu trebuie interpretat acest document ca o garanție a unei proprietăți specifice a produsului.

Având în vedere că utilizarea produsului nu este sub controlul nostru direct, este obligația utilizatorului de a observa pe propria responsabilitate legile și dispozițiile în materie de igienă și siguranță. Nu se asuma responsabilități pentru folosire necorespunzătoare.

Oferiți o formare adecvată a personalului destinat să utilizeze produsele chimice.

METODE DE CALCUL PENTRU CLASIFICARE

Pericole chimice și fizice: Clasificarea produsului derivă din criteriile stabilite prin Regulamentul CLP, Anexa I, Partea a 2-a. Datele pentru evaluarea proprietăților fizico-chimice sunt raportate în secțiunea 9.

Pericole asupra sănătății: Clasificarea produsului se bazează pe metodele de calcul din Anexa I a CLP, Partea a 3-a, cu excepția situației în care este specificat altfel în Secțiunea 11.

Pericole pentru mediul înconjurător: Clasificarea produsului se bazează pe metodele de calcul din Anexa I a CLP, Partea a 4-a, cu excepția situației în care este specificat altfel în Secțiunea 12.

Modificări aferente reviziei precedente:

Au fost aduse modificări următoarelor secțiuni:

02 / 03 / 04 / 06 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16 / Scenarii de Expunere.

Scenarii de Expunere

Produs OVER GRILL
Titlu Scenariu Idrossido di potassio
Revizia nr. 1
Fișier RM_1828_1_1.pdf

Produs OVER GRILL
Titlu Scenariu Idrossido di sodio
Revizia nr. 1
Fișier RM_2493_1_1.pdf