



**VALVOLE DI SICUREZZA - SAFETY VALVES - VÁLVULAS DE SEGURIDAD**  
**SERIE V910 - V911 - V912 - V913**


 Valvola di sicurezza a membrana, taratura fissa.  
Disponibile in versione FF, MF e con attacco manometro.

Metallo principale: Lega ottone  
 Pressione massima: 10 bar / 145 psi  
 Regolazioni disponibili: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 bar  
 Temperatura massima di esercizio: 110° C  
 Attacchi: ISO 228




 Membrane safety valve, fixed setting.  
Available in version of FF, MF and with pressure gauge connection.

Main alloy: Brass alloy  
 Maximum inlet pressure: 10 bar / 145 psi  
 Available settings: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 bar  
 Maximum working temperature: 110° C  
 Threads: ISO 228

 Válvula de seguridad a membrana, ajuste fijo.  
Disponibile en versión de H-H, M-H y con conexión de manómetro.

Cuerpo: Látón  
 Maxima presión entrada: 10 bar / 145 psi  
 Ajustes disponibles: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 bar  
 Temperatura máxima: 110° C  
 Rosca: ISO 228

	articolo	descrizione	misura	H	L	Peso gr
	item	description	size			Weight gr
	V910.12	Valvola membrana FF	1/2"	70	41	-
	V910.34	Valvola membrana FF	3/4"	75	47	-
	V910.33	Valvola membrana FF	1"	85	54	-
	V911.12	Valvola membrana MF	1/2"	70	41	-
	V912.12	Valvola membrana FF + MAN	1/2"	70	41	-
	V913.12	Valvola membrana MF + MAN	1/2"	70	41	-