

Instructiuni de instalare si montaj

FILTRU APA 10`` CU FILET DE 1`` SI CARTUS FILTRANT LAVABIL -NW-BR10A 1`` COD 5947226443806

FILTRU APA 10`` CU FILET DE 1`` SI CARTUS FILTRANT DIN FIR PP NW-BR10A 1`` COD 5947226443813

FILTRU APA DUBLU CORP CU FILET DE 1`` -NW-BR10B3 COD 5947226443820

FILTRU APA TRIPLU CORP CU FILET DE 1`` -NW-BR10B4 COD 5947226443837

FILTRU APA CVADRUPLU CORP CU FILET DE 1`` NW-BR104 COD 5947226447347



Variante constructive:

1.FILTRU APA 10`` CU FILET DE 1`` SI CARTUS FILTRANT LAVABIL -NW-BR10A 1`` COD 5947226443806

2.FILTRU APA 10`` CU FILET DE 1`` SI CARTUS FILTRANT DIN FIR PP NW-BR10A 1`` COD 5947226443813

3.FILTRU APA DUBLU CORP CU FILET DE 1`` -NW-BR10B3 COD 5947226443820

4.FILTRU APA TRIPLU CORP CU FILET DE 1`` -NW-BR10B4 COD 5947226443837

5.FILTRU APA CVADRUPLU CORP CU FILET DE 1''NW-BR104 COD 5947226447347

1.Parti componente FILTRU APA 10`` CU FILET DE 1`` SI CARTUS FILTRANT LAVABIL -NW-BR10A 1`` COD 5947226443806

- 1.Suport plastic prindere perete x 1 bucata
2. Cheie x 1 bucata
3. Suruburi prindere suport plastic pe carcasa filtrului x 4 bucati
4. Carcasa 10`` x 1 bucata
5. Cartus filtrant 10 inch lavabil cu sita din PP 20 microni NT-10 x 1 bucata

Conexiune filet metalic din alama 1`` interior

Presiune maxima de lucru 8 bar

Temperatura maximă: 45°C.

Temperatura minima: 5°C.

Dimensiuni:11.5 cm x 31 cm (diametru x inaltime)

2.Parti componente FILTRU APA 10`` CU FILET DE 1`` SI CARTUS FILTRANT DIN FIR PP NW-BR10A 1`` COD 5947226443813

- 1.Suport plastic prindere perete x 1 bucata
2. Cheie x 1 bucata
3. Suruburi prindere suport plastic pe carcasa filtrului x 4 bucati
4. Carcasa 10`` x 1 bucata
5. Cartus filtrant 10 inch din fir PP bobinat 5 microni PPW x 1 bucata

Conexiune filet metalic din alama 1`` interior

Presiune maxima de lucru 8 bar

Temperatura maximă: 45°C.

Temperatura minima: 5°C.

Dimensiuni: 11.5 cm x 31 cm (diametru x inaltime)

3. Parti componente FILTRU APA DUBLU CORP CU FILET DE 1`` -NW-BR10B3 COD 5947226443820

1. Cadru suport plastic x 1 bucata
2. Cheie x 1 bucata
3. Suruburi prindere suport plastic pe carcasa filtrelor x 8 bucati
4. Carcasa 10`` x 2 bucati
5. Cartuş filtrant lavabil NT10-20 microni.
6. Cartuş cu cărbune activ granular de 10 inch.

Conexiune filet metalic din alama 1`` interior

Presiune maxima de lucru 8 bar

Temperatura maximă: 45°C.

Temperatura minima: 5°C.

4. Parti componente FILTRU APA TRIPLU CORP CU FILET DE 1`` -NW-BR10B4 COD 5947226443837

1. Cadru suport plastic x 1 bucata
2. Cheie x 1 bucata
3. Suruburi prindere suport plastic pe carcasa filtrelor x 12 bucati
4. Carcasa 10`` x 3 bucati
5. Cartuş filtrant 10 inch lavabil cu sita din PP 20 microni NT-10.
6. Cartuş filtrant 10 inch carbune activ granular GAC-10A.

Conexiune filet metalic din alama 1`` interior

Presiune maxima de lucru 8 bar

Temperatura maximă: 45°C.

Temperatura minima: 5°C.

4.Parti componente FILTRU APA CVADRUPLU CORP CU FILET DE 1''NW-BR104 COD 5947226447347

- 1.Cadru suport x 1 bucata
2. Cheie x 1 bucata
3. Suruburi prindere suport plastic pe carcasa filtrelor x 16 bucati
4. Carcasa 10'' x 4 bucati
- 5.Cartus filtrant 10 inch PP expandat 10 microni
- 6.Cartus filtrant 10 inch carbune activ granular GAC-10A
- 7.Cartus filtrant 10 inch carbune activ bloc 20 microni CTO-10B
- 6.Cartus rasina 10 inch

Instructiuni de instalare

Pentru a evita problemele de exploatare si intretinere:

- asigurati-va ca aveti un robinet de izolare inaintea filtrului, pentru a putea opri apa in timpul interventiilor:
- se recomanda instalarea unui by-pass:
- la schimbarea cartusului , dupa oprirea apei in amonte, deschideti robinetul de golire din aval pentru a scoate instalatia de sub presiune;
- daca exista riscul de lovituri de berbec, protejati filtrul cu un dispozitiv potrivit (amortizor lovitura de berbec, vas de expansiune sub presiune)
- curatati filtrele(carcasa BB + capacele) folosind apa si detergent uzual de vase; nu curatati cu substante chimice agresive (acizi, etc);

Note

Instalati in spatii inchise, protejate de inghet, temperaturi ridicate sau actiunea directa a soarelui

Pozitia de instalare:vertical cu capacul in sus;

Pentru imbinare folositi fittinguri cu filet cilindric, **NU FOLOSITI FITINGURI CU FILET CONIC**

Pentru etansare folositi doar banda de teflon, snut PTFE, **NU FOLOSITI CANEPA SIMPLA CAU CANEPA CU PASTA VERDE**

NU folositi adeziv pentru etansare, astfel instalatia nu se mai poate demonta;

Atentie!

Respectati sensul de curgere indicat pe capac;

Dupa instalare si la fiecare schimbare a cartuselor filtrante lasati apa sa curga 2-3 minute;

Asigurati-va ca sursa de apa este sigura din punct de vedere microbiologic.

Instructiuni de instalare

Pentru instalare

1. Inchideti apa de la retea.
- 2.Deschideti un consumator in aval pentru a scoate instalatia de sub presiune;
3. Conectati filtrul la retea tinand cont de sensul de curgere inscriptionat pe capac;
- 4.Fixati filtrul. La partea inferioara trebuie asigurat un spatiu de minim 50 mm necesar pentru desfiletarea paharelor cartuselor atunci cand se inlocuiesc cartusele;
- 5.Deschideti robinetul de izolare si asigurati-va ca instalatia este etansa;
- 6.Deschideti consumatorul si lasati apa sa curga aproximativ 2-3 minute.

Pentru schimbarea cartuselor filtrante;

- 1.Inchideti apa de la retea.
- 2.Deschideti un consumator in aval pentru a scoate instalatia de sub presiune;
- 3.Inchideti consumatorul in aval;

- 4.Desfaceti paharele filtrelor pe care doriti sa le schimbati; cand desfaceti paharele va curge o cantitate mica de apa;
- 5.Verificati daca inele O-RING din cauciuc nu sunt deteriorate;
- 6.Inlocuiti filtrele
- 7.Asezati inele O-RING pe pahare;
- 8.Prindeti paharele pe capac prin infiletare;recomandam ca strangerea paharelor de capac sa se faca cu mana, in mod normal este suficient pentru a asigura etansarea.
- 9.Deschideti robinetul de izolare si asigurati-va ca sistemul este etans;
- 10.Deschideti bateria pentru a elimina aerul din instalatie.
- 11.Lasati apa sa curga timp de aproximativ 5 minute.

Recomandare:

Daca schimbati cartusul cu unul cu carbune activ granular, la prima utilizare, acesta are tendinta de a elibera in apa o pulbere fina, pana la umectarea completa.

De aceea, la prima utilizare sau la schimbarea cartului de carbune activ granular, lasati sa curga apa timp de cateva minute, pana cand devine limpede.

Durata utilizare cartus:

Cartus filtrant 10 inch lavabil cu sita din PP 20 microni NT-10- durata de utilizare variaza intre 12 luni – 24 luni in functie de calitatea apei). Acest cartus filtrant este de lavabil, deci se poate spala cu o periuța si un burete cu apa curata.

Cartus filtrant 10 inch din fir PP bobinat 5 microni PPW -Durata de utilizare: Variaza între 1 și 3 luni, în funcție de calitatea apei.

Cartus filtrant 10 inch PP expandat 10 microni - durata de utilizare variaza intre 1 - 3 luni in functie de calitatea apei.

Cartus filtrant 10 inch carbune activ granular GAC-10A - durata de utilizare variaza intre 1 - 6 luni in functie de calitatea apei.

Cartus filtrant 10 inch carbune activ bloc 20 microni CTO-10B -durata de utilizare variaza intre 1 - 6 luni in functie de calitatea apei.

Cartus filtrant cu rasina -durata de utilizare variaza intre 6 - 12 luni in functie de calitatea apei.

Toate cartusele sunt de unica folosinta.

Durata de utilizare a unui cartus filtrant este in functie de calitatea apei si a gradului de incarcare a acesteia.

Rolul cartuselor filtrante:

- 1, Cartus filtrant 10 inch PP expandat pentru filtrarea impuritatilor, nisipului, rugina sau particule in suspensie
2. Cartus filtrant 10 inch din fir PP bobinat Filtrează impuritățile, nisipul, rugina și particulele în suspensie.
- 3 Cartus filtrant 10 inch carbune activ granular GAC-10A - cartus filtrant din carbune activ granular obtinut din coaja de nuca de cocos pentru inlaturarea clorului, mirosului si gustului din apa
4. Cartus filtrant 10 inch carbune activ bloc 20 micrometri CTO-10B -cartus filtrant din carbune activ bloc obtinut din coaja de nuca de cocos pentru inlaturarea clorului, mirosului si gustului din apa
5. Cartus rasina 10 inch – Cartușul filtrant cu rășină este realizat din rășină schimbătoare de ioni, într-o carcasă de plastic. Acesta elimină ionii de calciu și magneziu din apă, înlocuindu-i cu ioni de sodiu inofensivi.

Cartuse filtrante compatibile:

1. Cartus ultra-filtrant 10 inch PP 0.01 micrometri

Dimensiune cartus: 254 mm inaltime x 73 mm diametru.

2. Cartus filtrant 10 inch din fir PP bobinat 5 micrometri PPW

Dimensiune cartus: 254 mm inaltime x 60 mm diametru exterior x 28 mm diametru interior

3. Cartus filtrant 10 inch din fir PP bobinat 10 micrometri PPW

Dimensiune cartus: 254 mm inaltime x 60 mm diametru exterior x 28 mm diametru interior

4. Cartus filtrant 10 inch din fir PP bobinat 20 micrometri PPW

Dimensiune cartus: 254 mm inaltime x 55 mm diametru exterior x 28 mm diametru interior

5. Cartus filtrant 10 inch PP expandat 1 micron

Dimensiune cartus: 254 mm lungime x 63 mm diametru.

6. Cartus filtrant 10 inch PP expandat 5 micrometri

Dimensiune cartus: 254 mm inaltime x 63 mm diametru.

7. Cartus filtrant 10 inch PP expandat 10 micrometri

Dimensiune cartus: 254 mm inaltime x 60 mm diametru.

8. Cartus filtrant 10 inch PP expandat 20 micrometri

Dimensiune cartus: 254 mm inaltime x 60 mm diametru.

9. Cartus filtrant 10 inch carbune activ bloc 20 microni CTO-10B

Dimensiune cartus:254 mm inaltime x 71 mm diametru.

10.Cartus filtrant 10 inch carbune activ granular GAC-10A

Dimensiune cartus:254 mm inaltime x 71 mm diametru.

11.Cartus filtrant 10 inch ceramic 0.5 microni

Dimensiune cartus:250 mm inaltime x 49 mm diametru.

Garantie

FILTRU APA 10`` CU FILET DE 1`` SI CARTUS FILTRANT LAVABIL -NW-BR10A 1`` COD 5947226443806

FILTRU APA 10`` CU FILET DE 1`` SI CARTUS FILTRANT DIN FIR PP NW-BR10A 1`` COD 5947226443813

FILTRU APA DUBLU CORP CU FILET DE 1`` -NW-BR10B3 COD 5947226443820

FILTRU APA TRIPLU CORP CU FILET DE 1`` -NW-BR10B4 COD 5947226443837

FILTRU APA CVADRUPLU CORP CU FILET DE 1``NW-BR104 COD 5947226447347

Garantia este de 24 luni de data vanzarii, in conditiile respectarii instructiunilor tehnice specificate in manual.

Garantia se acorda pe baza documentelor de achizitie (bon fiscal, factura fiscala dupa caz).

Cazurile neacoperite de aceasta sunt reglementate de legea cu privire la protectia drepturilor consumatorilor.