



Compresor de aer Fini BK120-500F-10, 500 l, 7.5 kW, 10 bar, 1080 l/min

Produs **profesional**

Cod:
BK120-500F-10

Descriere: Compresor de aer Fini BK120-500F-10

Compresor de aer profesional cu doua pistoane **Fini BK120-500F-10**, in doua trepte de compresie, actionat prin curea de un motor electric trifazat prevazut cu protectie termica, proiectat si construit pentru utilizari fixe in regim "heavy duty".

BK120-500F-10 are un randament imbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat, manometru, supapa de siguranta, supapa de purjare, robinet principal, tampoane antivibratii.

Caracteristici constructive:

- placa port-supapa din duraluminiu, supape din otel
- aripioare de racire a cilindrului si a capacului chiulasei, cu constructie speciala
- tub colector cu aripioare de racire a aerului ce intra in rezervor
- ventilatie fortata cu debit mare
- nivel redus de zgomot datorat noului model de filtru
- ungere imbunatatita realizata cu un consum scazut de ulei
- carter ulei, pistoane si biele din aluminiu, segmenti din otel, cilindri si arbore cotit din fonta.

Operatii de intretinere:

- schimbarea uleiului de rodaj - dupa primele 50 de ore de functionare
- schimbarea uleiului - la fiecare 6 luni
- suflarea cu aer comprimat a elementului filtrant din hartie microporoasa - lunar
- purjarea buteliei - saptamanal

Uleiuri recomandate: AGIP DICREA 100, SHELL CORENA P100, CASTROL AIRCOL PD100

Specificatii tehnice: Compresor de aer Fini BK120-500F-10

Mai multe informații	
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	400/50/3
Putere motor (kW)	7.5
Putere motor (CP)	10
Debit aer aspirat (l/min)	1080
Debit aer refulat (l/min)	810
Presiune maxima (bar)	10

Capacitate butelie (l)	500
Numar pistoane	2
Numar trepte de compresie	2
Tip ungere	ulei
Tip alimentare	la retea
Turatie motor (rpm)	1100
Tip transmisie	prin curea
Aplicatii	Este foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru o utilizare de tip profesional ca sursa de aer pentru intreprinderi mici si mijlocii (vopsitorii, ateliere de confectionat mobila, tapiterie, ateliere de intretinere, actionarea sculelor pneuma
Regim de utilizare	industrial
Prodicator	Fini
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	2010
Dimensiune neta latime (mm)	650
Dimensiune neta inaltime (mm)	1330
Dimensiune bruta lungime (mm)	2100

Dimensiune bruta latime (mm)	700
Dimensiune bruta inaltime (mm)	1470
Greutate neta (kg)	264
Greutate bruta (kg)	270
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.