



Hidrofor cu pompa de mare adancime Wasserkonig FA684850, putere 1500 W, debit 2880 l/h, inaltime refulare 68 m, aspiratie 40 m, vas de expansiune 50 litri

Cod:
FA684850

Descriere: Hidrofor cu pompa de mare adancime Wasserkonig FA684850

FA684850 este un **hidrofor** cu pompa de mare adancime din fonta pentru aspiratie de la 40 m. Echipat cu motor puternic de 1500 W, turbina din PPO si vas de expansiune Wasserkonig fabricat in Italia, hidroforul este optim pentru alimentarea in sistem automatizat a aplicatiilor casnice moderne, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, transvazarea apei sau cresterea presiunii in reseaua de alimentare cu apa potabila.

Performante hidraulice:

Adâncime de aspirație [m]	Debit refulat	l/min	10	15	20	25
		m ³ /h	0,6	0,9	1,2	1,5
35	H refulare [m]	-	50	35	15	
40		49	42	19	-	

Caracteristici constructive hidrofor FA684850:

- turbina din PPO de calitate superioara asigura un randament optim de utilizare;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 50 l.

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa de mare adancime Wasserkonig FA684850

Mai multe informații

Tip produs Hidrofoare de mare adancime

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) 230/50/1

Putere (W) 1500

Debit maxim refulat (l/min) 48

Adancime de aspiratie (m) 40

Inaltime de refulare (m) 68

Capacitate butelie (l)	50
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	fonta
Diametru de aspiratie (")	1 1/4 si 1
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Lungime cablu de alimentare (m)	1.5
Infasurare stator	aluminiu
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Curent absorbit (A)	6.5
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 44
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	inox
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu

Aplicatii	-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii din reseaua de alimentare cu apa potabila; -transvazarea apei curate, in general.
Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	600
Dimensiune neta latime (mm)	320
Dimensiune neta inaltime (mm)	650
Dimensiune bruta lungime (mm)	700
Dimensiune bruta latime (mm)	420
Dimensiune bruta inaltime (mm)	730
Greutate neta (kg)	36
Greutate bruta (kg)	38.7
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.

Categorii

Hidrofoare

Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail info@masif.ro