

Unitate montată pe perete

Unitate montată pe perete, care oferă un bun raport calitate-preț

- Panoul frontal plat și elegant se potrivește cu ușurință în orice decor interior și este mai ușor de curățat
- Aplicația Onecta: controlați-vă interiorul din orice locație cu o aplicație, prin rețeaua locală sau internet.
- Valori de eficiență sezonieră de până la A++ în răcire



				FTXC-E				RXC-E			
Date privind eficiența				FTXC + RXC	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	50E + 50E	60E + 60E	71E + 71E	
Capacitate de răcire Min./Max.				Kw	1.3/3.0		1.3/4.0	1.4/6.2	1.8/7.0	2.3/7.3	
Capacitate de încălzire Min./Max.				Kw	1.30/4.00		1.30/4.80	1.36/6.60	1.48/8.00	2.30/9.00	
Putere de intrare	Răcire	Min./Nume/Max.	Kw	0.30/0.595/1.15	0.30/0.765/1.15	0.32/1.05/1.74	0.30/1.55/2.11	0.38/1.89/2.05	0.44/2.38/2.54		
	Încălzire	Min./Nume/Max.	Kw	0.28/0.670/1.35	0.28/0.750/1.35	0.28/1.07/1.57	0.27/1.52/1.85	0.33/1.68/2.35	0.50/2.46/2.74		
Răcirea spațiului	Clasa de eficiență energetică										
	Capacitate	Proiectare	Kw	2.08	2.57	3.44	5.08	6.21	6.96		
	VĂZĂTOR			6.89	6.84	6.87	6.45	6.40	5.30		
	Consumul anual de energie			kWh/a	106	131	175	276	339	460	
Încălzirea spațiului (climat mediu)	Clasa de eficiență energetică										
	Capacitate	Proiectare	Kw	1.87	2.23	2.24	3.90	4.10	6.35		
	SCOP/A			4.40	4.45	4.28	4.42	4.24	3.81		
	Consumul anual de energie			kWh/a	595	701	733	1,234	1,353	2,332	
Eficiență nominală	EER			3.36	3.35		3.29	3.30	2.98		
	POLITIST			3.73	3.79	3.74	3.71	3.81	3.25		
	Etichetarea energetică Directiva privind răcirea/încălzirea				A/A						C/C
Curent - 50Hz	Siguranțe maxime amperi (MFA)			Un	16						
Unitate interioară				FTXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	milimetru	288x770x234					297x990x273		
Greutate	Unitate		Kg	9.00		9.50			13.0		
Filtru de aer	Tip			Detașabil / lavabil							
Evantai	Debitul de aer	Răcire Funcționare silențioasă / Scăzut / Mediu / Ridicat	m³/min	5.4/6.1/8.1/10.8		5.4/6.4/8.7/11.1		7.4/8.1/9.9/12.5	10.2/12.5/14.5/20.4		
Nivel de putere acustică	Răcire		Db	57		58		60	63		
Nivel de presiune acustică	Funcționare silențioasă / scăzut / ridicată		Db	21/26/40		22/26/41		30/33/47	31/38/48		
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu			ARC486A2							
	Telecomandă cu fir			-							
Unitate exterioară				RXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	milimetru	550x658x273				615x845x300		695x930x350	
Greutate	Unitate		Kg	24.0		26.0		39.0		45.0	
Nivel de putere acustică	Răcire		Db	58		60		65	66	69	
Nivel de presiune acustică	Răcire ridicată		Db	45		46		51	54		
Domeniu de operare	Răcire ambientală min.~max.			°CDB		10~46		-15 ~18		-10 ~ 46	
	Încălzire ambientală min.~max.			°CWB		-15 ~18					
Refrigerant	Tip			R-32							
	GWP			675.0							
	Încarcare		kg/TCO2Eq	0.550/0.371		0.750/0.506		1.00/0.675	1.10/0.743	1.15/0.776	
Conexiuni conducte	Lichid	OD	milimetru	6.35							
	Gaz	OD	milimetru	9.52					12.7		
	Lungi mea	OU - IU Max.	m	20					30		
	condu ctelor	Sistem fără încărcare			8						
	Încărcare suplimentară de agent frigorific			kg/m	0,01 (pentru lungimea conductelor care depășește 7,5 m)						
	Diferența de nivel IU - OU Max.			m	15.0					20.0	
Alimentare	Fază/Frecvență/Tensiune			Hz/V	1~/50/220-240						
Curent - 50Hz	Siguranțe maxime amperi (MFA)			Un	16						

Conține gaze fluorurate cu efect de seră