

TERMOSEMINEU

PATRU SEZOANE



TERMOȘEMINEU CU PLITĂ DIN FONTĂ
PE COMBUSTIBIL SOLID
PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
ȘI GĂTIT ÎNTR-O SINGURĂ UNITATE

ALAZZI



 **fornello**

SIMTE CĂLDURA, TOT ANUL



ALAZZI

Termosemineu
PATRU
SEZOANE

Caracteristici produs

Sistem de grătar mobil pentru combustie controlată și funcționare eficientă pe tot parcursul anului

Compatibil cu sisteme standard de coș de fum pentru instalare ușoară fără modificări structurale

Alimentare cu aer exterior pentru combustie curată și aer mai sănătos

Cameră de ardere mare pentru autonomie extinsă

Alimentare superioară și frontală pentru utilizare flexibilă

Ușă cu geam ceramic mare pentru putere termică ridicată și vizibilitate tip șemineu

Cuptor din oțel inoxidabil pentru durabilitate și igienă pe termen lung

Lumină interioară în cuptor pentru monitorizarea gătitului fără deschidere

Conexiuni hidraulice externe pentru instalare rapidă și service facil

Termostat digital frontal pentru control precis și ușor al temperaturii

Design pe picioare înălțate pentru stabilitate și curățare ușoară

Spațiu integrat pentru depozitarea lemnului, curat și organizat

Plită din fontă pentru acumulare și distribuție uniformă a căldurii

Construcție robustă din materiale de înaltă calitate pentru durabilitate și manipulare practică







Termosemineu pe combustibil solid pentru încălzire și gătit într-o singură unitate

SPECIFICATII TEHNICE	UM	VALOARE
Standard	-	EN 16510
Clasa de eficiență energetică	-	A+
Putere termică nominală – Lemn/Brichete/Cărbune	kW	19,5 - 22 - 25
Putere instalatie încălzire– Lemn/Brichete/Cărbune	kW	16 - 18 - 20
Putere încălzire spațiu – Lemn/Brichete/Cărbune	kW	3,5 - 4 - 5
Randament (putere termică nominală)	%	84
Tip combustibil folosit	-	Lemn/Brichete/Cărbune
Tip alimentare combustibil	-	Manual
Poziție alimentare combustibil	-	Superioară și Frontală
Control aer primar	-	Manual
Control aer secundar	-	Manual
Temperatură maximă de funcționare admisă	°C	80
Temperatură minimă de funcționare admisă	°C	30
Presiune maximă de funcționare	bar	2
Presiune de test	bar	4
Capacitate apă din cazan	l	28
Tiraj minim coș de fum	Pa	18
Dimensiune neta produs (Lățime × Adâncime × Înălțime)	mm	1065 x 600 x 915
Dimensiune bruta produs (Lățime × Adâncime × Înălțime)	mm	1120 x 625 x 1080
Dimensiune cuptor (Lățime × Adâncime × Înălțime)	mm	320 x 400 x 250
Dimensiune racord (Tur/Retur)	inc	1"
Racord coș de fum (diametru interior)	mm	Ø 130
Consum electric mediu	W	70
Alimentare electrică	Vac/Hz	230 / 50
Emisii CO la 13% O ₂ (Putere Nominală)	mg/Nm ³	1170
Temperatura gazelor arse (Putere Nominală)	°C	210
Greutate Netă	kg	202
Greutate Brută (ambalat)	kg	218


GRATAR MOBIL INTELIGENT EFICIENT IN ORICE SEZON




IARNA
Temperatura apei din cazan
60 - 70 °C



TOAMNA
Temperatura apei din cazan
50 - 60 °C



PRIMAVARA
Temperatura apei din cazan
40 - 50 °C



VARA
Temperatura apei din cazan
30 - 40 °C



fornello



CONBETA SRL, COM. GOLESTI, JUD. VRANCEA
DN2 SOSEAU NATIONALA NR. 5

Tel: +40215557575

Mail: office@conbetaconstructii.ro

Web: Fornello.ro

