



Aparat sudura multiproces MIG/MMA/TIG DC Telwin MASTERMIG 275i, 250 A, sarma otel 0.6-1.2 mm, cu accesorii

Cod:

MASTERMIG275I

Descriere: Aparat sudura multiproces MIG/MMA/TIG DC Telwin MASTERMIG 275i

Aparat sudura multiproces MIG/MMA/TIG DC **Telwin MASTERMIG 275i**, 250 A, sarma otel 0.6-1.2 mm, cu accesorii

Caracteristici constructive:

- ventilat fortat;
- termostat, subtensiune (-25%), supratensiune (+15%), supracurent, protectii moto-generator;
- reglarea sinergica a Arc Force si Hot Start in functie de tipul de electrod utilizat;
- roti de transport;
- greutate maxima bobina fir continuu: **15 kg/300mm;**

- reglaj digital cu vizualizarea valorilor setate;
- **torta Mig-Mag cu euroconector.**

Specificatii tehnice: Aparat sudura multiproces MIG/MMA/TIG DC Telwin MASTERMIG 275i

Mai multe informații	
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	400/50/3
Curent maxim sudura (A)	250
Interval reglare curent sudura (A)	20-250
Diametru max. electrozi (mm)	5
Tip electrozi	rutilici, bazici
Durata activa sudura la 40° C	250A@30%
Tensiunea in gol (V)	77
Tip alimentare	la retea
Tip curent sudura	curent continuu
Diametru maxim sarma otel (mm)	1.2
Diametru maxim sarma otel inox (mm)	1
Diametru maxim sarma aluminiu (mm)	1

Diametru maxim sarma brazare (mm)	1
Diametru maxim sarma flux (mm)	1.2
Ventilatie fortata	da
Factor de putere (cos ϕ)	0.74
Putere (kW)	8.4
Clasa de protectie	IP22
Regim de utilizare	profesional
Producator	Telwin
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	870
Dimensiune neta latime (mm)	453
Dimensiune neta inaltime (mm)	800
Greutate neta (kg)	40
Greutate bruta (kg)	51

Set livrare

Torta MT25, 3m - 742183, cleste port
electrod cu cablu si conector, 4m - 804123,
rola antrenare sarma 0.6-0.8mm - 742575,
cablu sudura cu cleste de masa, 3m, AX50.

Timbru verde

Pretul produsului include taxa verde,
aferenta colectarii, tratarii si eliminarii
DEEE.