



Aparat sudura MIG-MAG Telwin MAXIMA190SYNERGIC, 170 A, sarma otel 0.6-0.8 mm, cu accesorii

Cod:

MAXIMA190SYNERGIC

Descriere: Aparat sudura MIG-MAG Telwin MAXIMA190SYNERGIC

MAXIMA190SYNERGIC este un aparat electronic de tip inverter (cu microprocesor pentru controlul parametrilor de sudura) pentru sudura prin procedeul MIG-MAG si pentru alamire.

Caracteristici constructive:

- sistemul **Synergic** permite alegerea facila a parametrilor de sudura;
- invertorul este echipat pentru sudura cu sarma tubulara (fara gaz) si se poate transforma in

ELEMENTS
LINE**inverter****Synergy****FLUX MIG-MAG**

aparat

Mig - Mag cu ajutorul unui kit optional;

- dispune de protectie termostatica (pentru sub si supratensiune) si poate fi utilizat pe generatoare

de curent daca variatia tensiunii este de maxim +/- 15%;

- datorita versatilitatii sale, permite sudura unei game variate de materiale: otel, otel inoxidabil, aluminiu;

- protectie termostatica;

- reglaj continuu al parametrilor de sudura;

- greutate maxima bobina fir: 5 kg;

- diametru maxim bobina sarma: 200 mm.

Specificatii tehnice: Aparat sudura MIG-MAG Telwin MAXIMA190SYNERGIC

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) 230/50/1**Curent maxim sudura (A)** 170**Interval reglare curent sudura (A)** 20-170**Durata activa sudura la 40° C** 140A@20%

Tensiunea in gol (V)	44
-----------------------------	----

Tip alimentare	la retea
-----------------------	----------

Tip curent sudura	curent continuu
--------------------------	-----------------

Diametru maxim sarma otel (mm)	0.8
---------------------------------------	-----

Diametru maxim sarma otel inox (mm)	0.8
--	-----

Diametru maxim sarma aluminiu (mm)	1
---	---

Diametru maxim sarma brazare (mm)	0.8
--	-----

Diametru maxim sarma flux (mm)	1.2
---------------------------------------	-----

Siguranta (A)	16
----------------------	----

Ventilatie fortata	da
---------------------------	----

Factor de putere (cos ϕ)	0.7
---	-----

Putere (kW)	3.2
--------------------	-----

Clasa de protectie	IP23
---------------------------	------

Aplicatii

Lucrari usoare in atelierele de reparatii auto, confectionarea tubulaturilor de aerisire/evacuare, industria alimentara etc.
Posibilitate de sudare a otelului, inoxului, aluminiului (cu accesorii optionale pentru ghidarea firului).
De asemenea poate fi utilizat in aplicatii usoare de brazare.

Regim de utilizare

semiprofesional

Producator

Telwin

Garantie persoane fizice (luni)

24

Garantie persoane juridice (luni)

12

Dimensiune neta lungime (mm)

450

Dimensiune neta latime (mm)

235

Dimensiune neta inaltime (mm)

370

Dimensiune bruta lungime (mm)

510

Dimensiune bruta latime (mm)

250

Dimensiune bruta inaltime (mm)	390
---------------------------------------	-----

Greutate neta (kg)	10.8
---------------------------	------

Greutate bruta (kg)	11.2
----------------------------	------

Accesorii standard	torta Mig-mag cablu de sudura cleste de masa
---------------------------	--

Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
---------------------	--