



Aparat sudura MIG-MAG Telwin MAXIMA200SYNERGIC, 170 A, sarma otel 0.6-0.8 mm, cu accesorii

Produs **profesional**

Cod:

MAXIMA200SYNERGIC

Descriere: Aparat sudura MIG-MAG Telwin MAXIMA200SYNERGIC

MAXIMA200SYNERGIC este un aparat electronic de tip inverter, **multiproces** (cu microprocesor pentru controlul parametrilor de sudura) pentru sudura prin procedeele **MIG-MAG, alamire, sudura cu electrod invelit MMA, TIG LIFT**.

Caracteristici constructive:

- sistemul **Synergic** permite alegerea facila a parametrilor de sudura;
- inverterul este echipat pentru sudura cu sarma tubulara (fara gaz) si se poate transforma in aparat

Mig - Mag cu ajutorul unui kit optional.

- dispune de protectie termostatica (pentru sub si supratensiune) si poate fi utilizat pe generatoare de curent daca variatia tensiunii este de maxim +/- 15%;
- datorita versatilitatii sale, permite sudura unei game variate de materiale: otel, otel inoxidabil, aluminiu.
- protectie termostatica;
- **reglaj continuu al parametrilor de sudura;**

ELEMENTS
LINE

inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG



- buton selectie procedeu de sudura;
- **torta Mig-Mag cu euroconector;**
- reglare ARC Force la sudura MMA;
- **TIG "LIFT"**: pentru realizarea sudurilor de finete prin procedeul de sudura TIG prin contact;
- **reglare sinergica** prin setarea doar a grosimii materialului (la sudura MIG-MAG);
- ventilat fortat;
- greutate maxima bobina fir: 5 kg;
- diametru maxim bobina: 200 mm;
- conectori sudura MMA DX25.

Specificatii tehnice: Aparat sudura MIG-MAG Telwin MAXIMA200SYNERGIC

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)

230/50/1

Curent maxim sudura (A)

170

Interval reglare curent sudura (A)

20-170

Durata activa sudura la 40° C

140A@20%

Tensiunea in gol (V)	44
Tip alimentare	la retea
Tip curent sudura	curent continuu
Diametru maxim sarma otel (mm)	0.8
Diametru maxim sarma otel inox (mm)	0.8
Diametru maxim sarma aluminiu (mm)	1
Diametru maxim sarma brazare (mm)	0.8
Diametru maxim sarma flux (mm)	1.2
Siguranta (A)	16
Ventilatie fortata	da
Factor de putere (cos ϕ)	0.7
Putere (kW)	3.2
Clasa de protectie	IP23
Aplicatii	Ideal pentru lucrari de intretinere, instalatii si reparatii, precum si in ateliere de reparatii auto pentru sudarea diferitelor

materiale ca otel, otel inox, aluminiu, tevi galvanizate.

Regim de utilizare	profesional
Producator	Telwin
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	450
Dimensiune neta latime (mm)	235
Dimensiune neta inaltime (mm)	370
Dimensiune bruta lungime (mm)	510
Dimensiune bruta latime (mm)	250
Dimensiune bruta inaltime (mm)	400
Greutate neta (kg)	11.7
Greutate bruta (kg)	12.1
Accesorii standard	torta Mig-mag cablu de sudura cleste de masa

Timbru verde

Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.