



Compresor de aer Fini MK102-100-3M, 100 l, 2200W, 10 bar, 320 l/min

Produs **profesional**

Cod:
MK102-100-3M

Descriere: Compresor de aer Fini MK102-100-3M

MK102-100-3M este un compresor de aer profesional, cu doua pistoane, actionate prin curea de un motor electric monofazat prevazut cu protectie termica resetabila manual. Compresorul este usor de manevrat si foarte fiabil, fiind recomandat pentru utilizarea la lucrari cu durata medie in ateliere mici de vulcanizat, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere etc.

MK102-100-3M are un randament imbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat, regulator de presiune, manometru, supapa de siguranta, robinet de purjare, roti, maner pentru transport si suport antivibratii.

Caracteristici constructive:

- placa port-supapa din otel
- aripioare de racire a cilindrului si a capacului chiulasei, cu constructie speciala
- tub colector cu aripioare de racire a aerului ce intra in rezervor
- ventilatie fortata cu debit mare
- nivel redus de zgomot datorat noului model de filtru
- ungere imbunatatita realizata cu un consum scazut de ulei
- fiabilitate crescuta datorita turatiei reduse a grupului compresor

Operatii de intretinere:

- schimbarea uleiului de rodaj - dupa primele 50 de ore de functionare
 - schimbarea uleiului - o data la 6 luni
 - spalarea cu detergent a elementului filtrant din burete - lunar
 - purjarea buteliei - saptamanal
- Cantitatea de ulei necesara efectuarii unui schimb este de aproximativ 500 ml.

Uleiuri recomandate: AGIP DICREA 100, SHELL CORENA P100, CASTROL AIRCOL PD100

Specificatii tehnice: Compresor de aer Fini MK102-100-3M

Mai multe informații	
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere motor (kW)	2.2
Putere motor (CP)	3
Debit aer aspirat (l/min)	320
Debit aer refulat (l/min)	208
Presiune maxima (bar)	10

Capacitate butelie (l)	100
Numar pistoane	2
Numar trepte de compresie	1
Tip ungere	ulei
Tip alimentare	la retea
Turatie motor (rpm)	1375
Tip transmisie	prin curea
Aplicatii	Este foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru utilizarea la lucrari cu durata mare in ateliere de vulcanizat, vopsitorii mici, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere, actionare scule pneumatice.
Regim de utilizare	profesional
Producator	Fini
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	980
Dimensiune neta latime (mm)	400
Dimensiune neta inaltime (mm)	700
Dimensiune bruta lungime (mm)	980

Dimensiune bruta latime (mm)	400
Dimensiune bruta inaltime (mm)	820
Greutate neta (kg)	59.4
Greutate bruta (kg)	64
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.