



**Hidrofor cu pompa de mare adancime Wasserkonig  
FA425250, putere 950 W, debit 3120 l/h, inaltime  
refulare 42 m, aspiratie 25 m, vas de expansiune 50  
litri**

**Cod:**  
FA425250

## Descriere: Hidrofor cu pompa de mare adancime Wasserkonig FA425250

**FA425250** este un **hidrofor** cu pompa de mare adancime din fonta pentru aspiratie de la 25 m. Echipat cu motor puternic de 950 W, turbina din PPO si vas de expansiune Wasserkonig fabricat in Italia, hidroforul este optim pentru alimentarea in sistem automatizat a aplicatiilor casnice moderne, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, transvazarea apei sau cresterea presiunii in reseaua de alimentare cu apa potabila.

### Performante hidraulice:

Debit refulat	l/min	3	6	10	15	22
	m <sup>3</sup> /h	0,18	0,36	0,6	0,9	1,32
H refulare [m]		32	25	21	14	11

### Caracteristici constructive hidrofor FA425250:

- turbina din PPO de calitate superioara asigura un randament optim de utilizare;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 50 l.

### Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa de mare adancime Wasserkonig FA425250

#### Mai multe informații

**Tip produs** Hidrofoare de mare adancime

**Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)** 230/50/1

**Putere (W)** 950

**Debit maxim refulat (l/min)** 52

**Adancime de aspiratie (m)** 25

**Inaltime de refulare (m)** 42

<b>Capacitate butelie (l)</b>	50
<b>Tipul de apa vehiculata</b>	ape curate
<b>Material corp pompa</b>	fonta
<b>Diametru de aspiratie (")</b>	1 1/4 si 1
<b>Diametru de refulare (")</b>	1
<b>Tip alimentare</b>	la retea
<b>Lungime cablu de alimentare (m)</b>	1.5
<b>Infasurare stator</b>	aluminiu
<b>Garnitura mecanica</b>	Ceramica/Grafit/NBR
<b>Curent absorbit (A)</b>	4.3
<b>Clasa de izolatie</b>	F
<b>Clasa de protectie</b>	IP 44
<b>Temperatura maxima lichid (°C)</b>	35
<b>Material turbina</b>	PPO (techno-polymer)
<b>Material ax pompa</b>	inox
<b>Material carcasa motor</b>	Aliaj de aluminiu

<b>Aplicatii</b>	-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii din reseaua de alimentare cu apa potabila; -transvazarea apei curate, in general.
<b>Producator</b>	Wasserkonig
<b>Garantie persoane fizice (luni)</b>	24
<b>Garantie persoane juridice (luni)</b>	12
<b>Timbru verde</b>	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
<b>Categorii</b>	<u>Hidrofoare</u>

*Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail [info@masif.ro](mailto:info@masif.ro)*