



Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC11000PEW-C, portabil, 230V, 9.2 kVA, pornire electrica

Produs **profesional**

Cod:

G-EC11000PEW-C

Descriere: Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC11000PEW-C

Greenfield G-EC11000PEW-C este un generator de curent monofazat, portabil, montat pe un cadru tubular de protectie si manipulare, actionat de un motor termic pe benzina, in patru timpi, **cu pornire electrica la cheie/manuala, la sfoara.**

Utilizat pentru aplicatii de intensitate medie ca sursa independenta de tensiune pentru alimentarea echipamentelor electrice monofazate.

Caracteristici constructive:

- **alternator cu bobinaj din cupru.** Alternatorul transforma energia mecanica a motorului in energie electrica, respectiv curent alternativ. Sarma de cupru nu oxideaza in zona de contact cu terminalele si nici nu este supusa efectului galvanic, reactii care slabesc legaturile electrice din aluminiu, rezultand o rezistenta sporita in timp;
- **protectie in baia de ulei** – motorul nu porneste daca nu are nivelul de ulei corect;
- disjuncteur termic cu resetare manuala;
- prevazut cu 2 prize 16 A / 230 Schuko (2P+T), IP44;
- prevazut cu 1 priza 32 A / 230V;
- **voltmetru digital** pentru vizualizare tensiune generata;
- **instrument multifunctional cu afisaj: contor ore de functionare digital cu 4 digiti, voltmetru digital, frecventa;**



- **modulul AVR** (Regulator Automat de Tensiune) al alternatorului controleaza tensiunea de iesire. Acest echipament electronic limiteaza fluctuatiile tensiunii de iesire si asigura protectia consumatorilor alimentati la generator, mai ales la functionarea in sarcina. pentru echipamentele sensibile la variatiile de tensiune se recomanda utilizarea unui stabilizator de tensiune;

- **roti si manere pentru transport;**
- **posibilitate pornire electrica la cheie sau manuala la sfoara;**
- **conector pentru tablou de pornire automata ATS;**
- **poate fi prevazut cu tablou de pornire ATS(optional) astfel incat generatorul poate fi utilizat si ca sursa de avarie cand nu exista tensiune de la furnizorul de electricitate;**
- in situatia folosirii ca sursa de avarie, se recomanda imbunatatirea combustibilului cu ajutorul unui aditiv stabilizator de benzina.

Specificatii tehnice: Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC11000PEW-C

Mai multe informații

Utilizare Sursa independenta

Tensiune furnizata 230V/50Hz

Tip alimentare cu motor termic

Combustibil benzina

Tip constructiv fara carcasa

Tip pornire electrica la cheie

Putere maxima 230 V (kVA) 9.2

Putere maxima 230 V (kW) 9.2

Putere continua 230 V (kVA) 8.3

Putere continua 230 V (kW) 8.3

Factor de putere (cos φ) 1

Autonomie la 75% (ore) 5.10

Capacitate rezervor combustibil (l) 25

Consum combustibil 75% (l/h) 4.9

Model motor HP192F

Putere motor (CP) 18.0

Prodicator motor	Greenfield
Capacitate cilindrica (cmc)	460
Turatie motor (rpm)	3000
Control turatie	mecanic
Racire motor	cu aer
Prodicator alternator	Greenfield
Modul AVR	da
Nivel zgomot (dB)	95
Regim de utilizare	profesional
Prodicator	Greenfield
Dimensiune neta lungime (mm)	690
Dimensiune neta latime (mm)	500
Dimensiune neta inaltime (mm)	550
Dimensiune bruta lungime (mm)	700
Dimensiune bruta latime (mm)	560
Dimensiune bruta inaltime (mm)	570
Greutate neta (kg)	93

Greutate bruta (kg)	95.5
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Set livrare	stecher 32A/230V; cheie pentru bujii; palnie pentru ulei; roti si manere pentru transport; trusa cu doua chei si surubelnita; chei pentru pornire 2 buc; acumulator 12V/9 Ah; suporti anteriori.
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferinta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE