



Invertor sudura MMA Telwin INFINITY228CE_ACC, 200 A, electrozi 1.6-4 mm, cu accesorii

Produs **profesional**

Cod:
INFINITY228CE_ACC

Descriere: Invertor sudura MMA Telwin INFINITY228CE_ACC

INFINITY228CE_ACC este un aparat de sudura in sistem invertor, monofazat, pentru sudura in curent continuu prin procedeul MMA, precum si pentru sudura in mediu protejat de gaz prin procedeul TIG in curent continuu, cu amorsare arcului electric prin zgariere.

Caracteristici constructive:

- **ARC FORCE:** controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura continua, stabila si de calitate;
- **ANTI-STICKING:** verifica si reduce automat curentul de sudura pentru prevenirea lipirii electrodului de piesa sudata;
- **HOT START:** asigura o amorsare rapida a arcului electric si evitarea aparitiei defectelor;
- **TIG "Scratch":** pentru realizarea sudurilor de finete prin procedeul de sudura TIG;
- DC: stabilitate mare a curentului de sudura la fluctuatii ale tensiunii de alimentare;
- controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu



mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, inox, fonta, celulozici etc;

- intrerupere automata cand electrodul este in scurt-circuit si in absenta arcului;
- stabilitate buna a arcului de sudura la variatii ale tensiunii de alimentare;
- protectie termostatica, la supra/sub-tensiune +/-15%;
- conectori de sudura DX50.

Aparatul se livreaza fara stecher.

Specificatii tehnice: Invertor sudura MMA Telwin INFINITY228CE_ACC

Mai multe informații	
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Curent maxim sudura (A)	200
Interval reglare curent sudura (A)	20-200
Diametru max. electrozi (mm)	4
Tip electrozi	rutilici, bazici, inox, fonta, celulozici

Durata activa sudura la 40° C	200A@35%
Tensiunea in gol (V)	60
Curent absorbit (A)	36
Tip alimentare	la retea
Tip curent sudura	curent continuu
Ventilatie fortata	da
Factor de putere (cos φ)	0.7
Putere (kW)	6
Clasa de protectie	IP23
Aplicatii	Sudarea cu arc electric cu o gama larga de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox, fonta, celulozici, etc.; Sudare in mediu protector de gaz prin procedeul TIG in curent continuu cu amorsarea arcului prin zgariere.
Regim de utilizare	profesional
Producator	Telwin
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	400
Dimensiune neta latime (mm)	145

Dimensiune neta inaltime (mm)	240
Dimensiune bruta lungime (mm)	47.5
Dimensiune bruta latime (mm)	290
Dimensiune bruta inaltime (mm)	150
Greutate neta (kg)	6.6
Greutate bruta (kg)	7.42
Accesorii standard	- cabluri de sudura; - conectori de sudura DX50; - cleste portelectrod; - cleste de masa.
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.