



Motopompa 2" Greenfield MPG50, motor euro V, benzina, putere 7.0 CP, debit 42000 l/h, inaltime refulare 32 m

Cod:
MPG50

Descriere: Motopompa 2" Greenfield MPG50

MPG50 Greenfield este o motopompa economica, cu diametrul orificiului de refulare de 2", pentru ape curate cu particule în suspensie având diametrul de până la 5 mm. Echipata cu un motor Euro V de 7.0 CP și o pompa centrifugala autoamorsanta, furnizeaza un debit de 700 litri/minut, înaltimea maxima de refulare fiind de 32 de metri.

Caracteristici constructive motopompa MPG50:

- asigura independenta energetica- motor Euro V, cu consum redus de benzina;
- corpul pompei din aluminiu, turnat sub presiune, usor si rezistent la coroziune;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR, pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- clapeta de retinere pe aspiratie pentru amorsare rapida;
- tip pornire: manuala la sfoara;
- cadru de protectie si transport, pentru siguranta in exploatare si manipulare usoara.

Recomandari montaj:

- Montarea si utilizarea se va face de catre persoanele specializate
- Respectati diametrul interior al tevilor /furtunelor si al sorbului conform indicatiilor fabricantului (2" pe traseul de aspiratie si 2" pe traseul de refulare)
- Folositi teava rigida/furtun de suctiune pe linia de aspiratie;
- Montati pompa in locuri protejate impotriva inundarii, cat mai aproape de sursa de apa;
- Nu lasati niciodata pompa sa functioneze fara apa
- Nu folositi pompa in spatii inchise.

Specificatii tehnice: Motopompa 2" Greenfield MPG50

Mai multe informații	
Debit maxim refulat (l/min)	700
Adancime de aspiratie (m)	7
Înaltime de refulare (m)	32
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	aluminiu
Diametru de aspiratie (")	2
Diametru de refulare (")	2
Tip alimentare	cu motor termic

Putere motor (CP)	7.0
Capacitate cilindrica (cmc)	210
Dimensiune maxima particule [mm]	5
Capacitate rezervor combustibil (l)	3.6
Turatie motor (rpm)	3600
Combustibil	benzina
Tip pornire	manuala la sfoara
Material turbina	fonta
Tip motor	OHV in 4 timpi, cu baie de ulei, EURO V
Aplicatii	-alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte; -irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii, prin canale sau instalatii sub presiune; -umplerea/golirea rapida a rezervoarelor;-alimentarea cu apa sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de peste; -spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole; -utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor in orice instalatii industriale, formatii de pompieri; -orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor curate in cele mai variate scopuri.
Producator	Greenfield
Garantie persoane fizice (luni)	24

Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	460
Dimensiune neta latime (mm)	380
Dimensiune neta inaltime (mm)	420
Dimensiune bruta lungime (mm)	480
Dimensiune bruta latime (mm)	400
Dimensiune bruta inaltime (mm)	430
Greutate neta (kg)	22.5
Greutate bruta (kg)	24
Accesorii standard	-sorb, -conectori aspiratie si refulare, - surubelnita, - cheie bujie.