



Drujba (motofierastrau) cu lant Greenfield G-MF45-40_EUROV, 45 cm³, 2.2 CP, 40 cm

Cod:

G-MF45-40_EUROV

Descriere: Drujba (motofierastrau) cu lant Greenfield G-MF45-40_EUROV

G-MF45-40_EUROV este un produs care va poate ajuta in lucrarile din gospodarie atat la amenajarea spatiilor cat si la taierea lemnului de foc.

Caracteristici constructive:

- sistem de pornire usoara;
- aprindere electronica;
- frana de lant;
- ungere automata a lantului este asigurata de o pompa de ulei cu debit reglabil;
- gheara metalica;
- sistem de intindere a lantului si fixare a garniturii taietoare,
- viteza lant: 21 m/s;;
- turatie maxima motor: 11500 rpm;
- raport amestec combustibil (benzina:ulei): 25:1;
(40 ml ulei pentru motoare in 2 timpi la 1 l benzina);
- buson mare pentru rezervor.

Vizor rezervor benzina



Pompa amorsare



Instructiuni de siguranta:

- la lucrul cu motofierastraie se impun masuri de siguranta speciale, intrucat vitezele de lucru ale lantului sunt mari iar dintii de taiere sunt deosebit de ascutiti;
- pentru reducerea riscului de leziuni la ochi, purtati ochelari de protectie sau viziera de protectie;
- purtati imbracaminte si echipament conform prevederilor aflate in vigoare;
- prindeti motofierastraul numai de manerul tubular astfel incat esapamentul fierbinte se va tine la distanta fata de corp(pericol de ardere), iar sina port-lant catre spate;
- nu alimentati atata timp cat motorul este inca fierbinte – combustibilul se poate revarsa(pericol de incendiu!)
- asigurati intotdeauna o pozitie sigura si stabila acordand atentie la coaja copacului care este

uda – pericol de alunecare!

- asigurați motofierastraul împotriva rasturnării, deteriorării și scurgerii combustibilului și a uleiului de lanț.

Reducerea pericolului efectului de recul se face:

- printr-un mod de lucru precaut, corect;
- motofierastraul se ține cu ambele mâini și se apucă ferm;
- se debitează numai la accelerație maximă;
- nu sectionați cu vârful sinei;
- se acordă atenție ramurilor mici, flexibile, copacilor scunzi și puieților lanțul fierastraului să-ar putea prinde în ele;
- nu se debitează niciodată mai multe ramuri simultan;
- nu vă aplecați prea mult în timpul lucrului;
- nu efectuați tăieri la nivel mai înalt decât înălțimea umărului;
- lucrați numai cu lanțul de fierastrau corect ascuțit și întins.