



Drujba (motofierastrau) cu lant Greenfield GP-MF40-40_EUROV, 39.6 cm³, 2 CP, 40 cm

Cod:

GP-MF40-40_EUROV

Descriere: Drujba (motofierastrau) cu lant Greenfield GP-MF40-40_EUROV

GP-MF40-40_EUROV este un motofierastrau cu motor in doi timpi pe benzina, din gama Greenfield Premium, adecvat pentru taierea lemnului de foc si pentru utilizare in gospodarie.

Caracteristici constructive:

- viteza lant: 21 m/s;
- consum combustibil la putere maxima: 1.3 l/h;
- fiabilitate crescuta a componentelor motorului;
- sistem de pornire usoara;
- aprindere electronica;
- filtru de aer tip carton;
- bujie Bosch (L8RTF);
- soc cu revenire automata;
- buson mare pentru rezervor;
- frana de lant;
- gheara metalica;
- sistem de intindere a lantului positionat lateral.

Motofierastraul este echipat cu sina de ghidaj si lant Oregon



Pompa amorsare.



Instructiuni de siguranta:

- la lucrul cu motofierastraie se impun masuri de siguranta speciale, intrucat vitezele de lucru ale lantului sunt mari iar dintii de taiere sunt deosebit de ascutiti;
- pentru reducerea riscului de leziuni la ochi, purtati ochelari de protectie sau viziera de protectie;
- purtati imbracaminte si echipament conform prevederilor aflate in vigoare;
- prindeti motofierastraul numai de manerul tubular astfel incat esapamentul fierbinte se va tine la distanta fata de corp(pericol de ardere), iar sina port-lant catre spate;

- nu alimentati atata timp cat motorul este inca fierbinte – combustibilul se poate revarsa(pericol de incendiu!)
- asigurati intotdeauna o pozitie sigura si stabila acordand atentie la coaja copacului care este uda – pericol de alunecare!
- asigurati motofierastraul impotriva rasturnarii, deteriorarii si scurgerii combustibilului si a uleiului de lant.

Reducerea pericolului efectului de recul se face:

- printr-un mod de lucru precaut, corect;
- motofierastraul se tine cu ambele maini si se apuca ferm;
- se debiteaza numai la acceleratie maxima;
- nu sectionati cu varful sinei;
- se acorda atentie ramurilor mici, flexibile, copacilor scunzi si puietilor lantul fierastraului s-ar putea prinde in ele;
- nu se debiteaza niciodata mai multe ramuri simultan;
- nu va aplecati prea mult in timpul lucrului;
- nu efectuati taieri la nivel mai inalt decat inaltimea umarului;
- lucrati numai cu lantul de fierastrau corect ascutit si intins.