



Drujba (motofierastrau) cu lant Greenfield GP-MF45-40_EUROV, 45 cm³, 2.2 CP, 40 cm

Cod:

GP-MF45-40_EUROV

Descriere: Drujba (motofierastrau) cu lant Greenfield GP-MF45-40_EUROV

GP-MF45-40_EUROV este un motofierastrau cu motor in doi timpi pe benzina, din gama Greenfield Premum adecvat pentru taierea lemnului de foc si pentru utilizare in gospodarie.

Caracteristici constructive:

- motor in 2 timpi Euro V;
 - **carburator Walbro;**
 - bujie Champion;
 - sistem de pornire usoara;
 - frana de lant;
 - vizor pentru combustibil;
 - gheara metalica;
 - pompa de ulei cu debit reglabil;
- Motofierastrau cu sina si lant Oregon.



Datorita pompei de combustibil manuala procesul de pornire este simplificat fiind necesare mult mai putine curse de actionare.

Pompa de combustibil manuala se va este actiona pana cand combustibilul apare in membrana transparenta a pompei.



Instructiuni de siguranta:

- la lucrul cu motofierastrae se impun masuri de siguranta speciale, intrucat vitezele de lucru ale lantului sunt mari iar dintii de taiere sunt deosebit de ascutiti;
- pentru reducerea riscului de leziuni la ochi, purtati ochelari de protectie sau viziera de protectie;
- purtati imbracaminte si echipament conform prevederilor aflate in vigoare;
- prindeti motofierastraul numai de manerul tubular astfel incat esapamentul fierbinte se va tine la distanta fata de corp(pericol de ardere), iar sina port-lant catre spate;
- nu alimentati atata timp cat motorul este inca fierbinte – combustibilul se poate

revarsa(pericol de incendiu!)

- asigurati intotdeauna o pozitie sigura si stabila acordand atentie la coaja copacului care este uda – pericol de alunecare!
- asigurati motofierastraul impotriva rasturnarii, deteriorarii si scurgerii combustibilului si a uleiului de lant.

Reducerea pericolului efectului de recul se face:

- printr-un mod de lucru precaut, corect;
- motofierastraul se tine cu ambele maini si se apuca ferm;
- se debiteaza numai la acceleratie maxima;
- nu sectionati cu varful sinei;
- se acorda atentie ramurilor mici, flexibile, copacilor scunzi si puietilor lantul fierastraului s-ar putea prinde in ele;
- nu se debiteaza niciodata mai multe ramuri simultan;
- nu va aplecati prea mult in timpul lucrului;
- nu efectuati taieri la nivel mai inalt decat inaltimea umarului;
- lucrati numai cu lantul de fierastrau corect ascutit si intins.