



Hidrofor cu pompa de mare adancime Wasserkonig PMI30-090/25H, putere 1200 W, debit 2640 l/h, inaltime refulare 36 m, aspiratie 30 m, vas de expansiune 24 litri

- **5 ani** garantie

Cod:
PMI30-090/25H

Descriere: Hidrofor cu pompa de mare adancime Wasserkonig PMI30-090/25H

PMI30-090/25H este un **hidrofor Premium** cu pompa de mare adancime din inox pentru aspiratie de la 30 m.

Echipat cu motor puternic de 1200 W, turbina din inox si vas de expansiune Wasserkonig fabricat in Italia, hidroforul este optim pentru alimentarea in sistem automatizat a aplicatiilor casnice moderne, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, transvazarea apei sau cresterea presiunii in reseaua de alimentare cu apa potabila.

Performante hidraulice:

230 V 50 Hz 2900 rpm		Ădâncimea de aspirație [m]					
		6	10	15	20	25	30
		Debit refulat [l/min]					
Înălțime max. de refulare [mcol de apă] funcție de adâncimea de aspirație	22	44	39	35	30	24	15
	32	36	32	28	20	15	5
	36	25	19	15	12	5	-
Înălțime max. de refulare [mcol de apă la Q=0]	51	48	45	42	38	34	

Caracteristici constructive hidrofor PMI30-090/25H:

- turbina din inox, pentru rezistenta sporita la coroziune;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta;
- infasurarea statorului din cupru de inalta puritate pentru incalzire redusa si eficienta ridicata a motorului;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 24 l.

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa de mare adancime
Wasserkonig PMI30-090/25H

Mai multe informații

Tip produs Hidrofoare de mare adancime

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) 230/50/1

Putere (W) 1200

Debit maxim refulat (l/min) 44

Adancime de aspiratie (m) 30

Inaltime de refulare (m) 36

Capacitate butelie (l)	24
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	inox
Diametru de aspiratie (")	1 1/4 si 1
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Lungime cablu de alimentare (m)	1.5
Infasurare stator	cupru
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Curent absorbit (A)	5.4
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 55
Temperatura maxima lichid (°C)	35/60
Material turbina	inox AISI304
Material ax pompa	inox AISI303
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii;

	-cresterea presiunii din reseaua de alimentare cu apa potabila; -transvazarea apei curate, in general.
Prodicator	Wasserkonig Premium
Garantie persoane fizice (luni)	60
Garantie persoane juridice (luni)	60
Dimensiune neta lungime (mm)	530
Dimensiune neta latime (mm)	280
Dimensiune neta inaltime (mm)	600
Dimensiune bruta lungime (mm)	560
Dimensiune bruta latime (mm)	310
Dimensiune bruta inaltime (mm)	620
Greutate neta (kg)	19.7
Greutate bruta (kg)	21.5
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.