



Invertor sudura MMA Telwin SUPERIOR250, 250 A, electrozi 1.6-5 mm

Produs **profesional**

Cod:
SUPERIOR250

Descriere: Invertor sudura MMA Telwin SUPERIOR250

SUPERIOR250 este un aparat de sudura in sistem invertor, trifazat, pentru sudura in curent continuu prin procedeul MMA, precum si pentru sudura in mediu protejat de gaz prin procedeul TIG in curent continuu, cu amorsare arcului electric prin zgariere.

Caracteristici constructive:

- **ARC FORCE**: controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura continua, stabila si de calitate;
- **ANTI-STICKING**: verifica si reduce automat curentul de sudura pentru prevenirea lipirii electrodului de piesa sudata;
- **HOT START**: asigura o amorsare rapida a arcului electric si evitarea aparitiei defectelor;
- **TIG "Scratch"**: pentru realizarea sudurilor de finete prin procedeul de sudura TIG;
- stabilitate mare a curentului de sudura la fluctuatii ale tensiunii de alimentare;
- controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, inox, fonta, etc;- intrerupere automata cand electrodul este in scurt-circuit si in absenta arcului;
- stabilitate buna a arcului de sudura la variatii ale tensiunii de alimentare;



- protectie termostatica, la supra/sub-tensiune +/-15%;
- selector mod de sudura.

Specificatii tehnice: Invertor sudura MMA Telwin SUPERIOR250

Mai multe informații	
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	400/50/3
Curent maxim sudura (A)	250
Interval reglare curent sudura (A)	10-250
Diametru max. electrozi (mm)	5
Tip electrozi	rutilici, bazici, inox, fonta
Durata activa sudura la 40° C	220A@25%

Tensiunea in gol (V)	85
Curent absorbit (A)	12
Tip alimentare	la retea
Tip curent sudura	curent continuu
Ventilatie fortata	da
Factor de putere (cos φ)	0.8
Putere (kW)	8.2
Clasa de protectie	IP23
Aplicatii	Sudarea cu arc electric cu o gama larga de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox, fonta, etc.; Sudare in mediu protector de gaz prin procedeul TIG in curent continuu cu amorsarea arcului prin zgaraiere.
Regim de utilizare	profesional
Producator	Telwin
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	410
Dimensiune neta latime (mm)	170
Dimensiune neta inaltime (mm)	340

Dimensiune bruta lungime (mm)	470
Dimensiune bruta latime (mm)	200
Dimensiune bruta inaltime (mm)	385
Greutate neta (kg)	8.4
Greutate bruta (kg)	9.28
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.