



Motopompa 4" Wasserkönig WSKM100C, maxim 80 m³/ora , inaltime refulare max 25 m, motor euro V, benzina, putere 11 CP

Cod:
WSKM100C

Descriere: Motopompa 4" Wasserkönig WSKM100C

WSKM100C Wasserkonig este o motopompa economica, cu diametrul orificiilor de aspiratie/refulare de 4", pentru ape curate cu particule in suspensie avand diametrul de pana la 5 mm.

Echipata cu un motor Euro V de 11 CP si o pompa centrifugala autoamorsanta, furnizeaza un debit maxim de 1333 litri/minut, inaltimea maxima de refulare fiind de 25 m. Consum maxim de combustibil 5.1 l/h.

Caracteristici constructive:

- asigura independenta energetica (motor Euro V, cu consum redus de benzina);
- corpul pompei din aluminiu, turnat sub presiune, usor si rezistent la coroziune;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR, pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- clapeta de retinere incorporata pe aspiratie pentru amorsare rapida;
- tip pornire: manuala la sfoara;
- cadru de protectie si transport, pentru siguranta in exploatare si manipulare usoara.

Specificatii tehnice: Motopompa 4" Wasserkonig WSKM100C

Mai multe informații	
Debit maxim refulat (l/min)	1333
Adancime de aspiratie (m)	8
Inaltime de refulare (m)	25
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	aluminiu
Diametru de aspiratie (")	4
Diametru de refulare (")	4
Tip alimentare	cu motor termic
Putere motor (CP)	11
Garnitura mecanica	ceramica/grafit/NBR

Capacitate cilindrica (cmc)	389
Dimensiune maxima particule [mm]	5
Capacitate rezervor combustibil (l)	6.3
Combustibil	benzina
Tip pornire	manuala la sfoara
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	fonta
Tip motor	OHV in 4 timpi, racit cu aer, EURO V
Aplicatii	-alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte; -irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii, prin canale sau instalatii sub presiune; -umplerea/golirea rapida a rezervoarelor;-alimentarea cu apa sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de peste; -spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole; -utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor; -orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor curate in cele mai variate scopuri.
Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12

Dimensiune neta lungime (mm)	590
Dimensiune neta latime (mm)	510
Dimensiune neta inaltime (mm)	525
Dimensiune bruta lungime (mm)	620
Dimensiune bruta latime (mm)	535
Dimensiune bruta inaltime (mm)	545
Greutate neta (kg)	49.5
Greutate bruta (kg)	51.5
Accesorii standard	-sorb, -conectori furtun aspiratie si refulare, - coliere, - cheie bujie.