



Motopompa 2" Wasserkönig WSKM50C, maxim 30 m³/ora , inaltime refulare max 28 m, motor euro V, benzina, putere 7 CP

Cod:
WSKM50C

Descriere: Motopompa 2" Wasserkönig WSKM50C

WSKM50C Wasserkonig este o motopompa economica, cu diametrul orificiilor de aspiratie/refulare de 2", pentru ape curate cu particule in suspensie avand diametrul de pana la 5 mm.

Echipata cu un motor Euro V de 7 CP si o pompa centrifugala autoamorsanta, furnizeaza un debit maxim de 500 litri/minut, inaltimea maxima de refulare fiind de 28 m. Consum maxim de combustibil 2.89 l/h.

Caracteristici constructive:

- asigura independenta energetica (motor Euro V, cu consum redus de benzina);
- corpul pompei din aluminiu, turnat sub presiune, usor si rezistent la coroziune;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR, pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- clapeta de retinere incorporata pe aspiratie pentru amorsare rapida;
- pornire manuala la sfoara;
- cadru de protectie si transport, pentru siguranta in exploatare si manipulare usoara.

Specificatii tehnice: Motopompa 2" Wasserkonig WSKM50C

Mai multe informații	
Debit maxim refulat (l/min)	500
Adancime de aspiratie (m)	8
Inaltime de refulare (m)	28
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	aluminiu
Diametru de aspiratie (")	2
Diametru de refulare (")	2
Tip alimentare	cu motor termic
Putere motor (CP)	7
Garnitura mecanica	ceramica/grafit/NBR

Capacitate cilindrica (cmc)	212
Dimensiune maxima particule [mm]	5
Capacitate rezervor combustibil (l)	3.6
Combustibil	benzina
Tip pornire	manuala la sfoara
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	fonta
Tip motor	OHV in 4 timpi, racit cu aer, EURO V
Aplicatii	-alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte; -irigarea culturilor in gradini, livezi, vii, prin canale sau instalatii sub presiune; -umplerea/golirea rapida a rezervoarelor;-alimentarea cu apa sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de peste; -spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole; -utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor; -orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor curate in cele mai variate scopuri.
Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	500

Dimensiune neta latime (mm)	390
Dimensiune neta inaltime (mm)	440
Dimensiune bruta lungime (mm)	525
Dimensiune bruta latime (mm)	415
Dimensiune bruta inaltime (mm)	460
Greutate neta (kg)	25
Greutate bruta (kg)	27
Accesorii standard	-sorb, -conectori furtun aspiratie si refulare, - coliere pentru furtune, - cheie bujie.