



Hidrofor cu pompa de mare adancime Wasserkonig WSK2867-50, putere 1550 W, debit 2820 l/h, inaltime refulare 67 m, aspiratie 40 m, vas de expansiune 50 litri

Cod:

WSK2867-50

Descriere: Hidrofor cu pompa de mare adancime
Wasserkonig WSK2867-50

WSK2867-50 este un **hidrofor** cu pompa de mare adancime din fonta pentru aspiratie de la 40 m.

Echipat cu motor puternic de 1550 W, turbina din PPO si vas de expansiune Wasserkonig fabricat in Italia, hidroforul este optim pentru alimentarea in sistem automatizat a aplicatiilor casnice moderne, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, transvazarea apei sau cresterea presiunii in retea de alimentare cu apa potabila.

Performante hidraulice:

Adâncime de aspirație [m]	Debit refulat	l/min	10	15	20	25
		m ³ /h	0,6	0,9	1,2	1,5
35	H refulare [m]	-	52	37	17	
40		52	43	20	-	

Caracteristici constructive hidrofor WSK2867-50:

- turbina din PPO de calitate superioara asigura un randament optim de utilizare;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 50 l.

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa de mare adancime
Wasserkonig WSK2867-50

Mai multe informații

Tip produs Hidrofoare de mare adancime**Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)** 230/50/1**Putere (W)** 1550**Debit maxim refulat (l/min)** 47

Adancime de aspiratie (m)	40
Inaltime de refulare (m)	67
Capacitate butelie (l)	50
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	fonta
Diametru de aspiratie (")	1 1/4 si 1
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Lungime cablu de alimentare (m)	1.5
Infasurare stator	aluminiu
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Curent absorbit (A)	6.5
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 44
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	inox

Material carcasa motor

Aliaj de aluminiu

Aplicatii

-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat;
-sisteme de alimentare cu apa
-cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.;
-sisteme de irigatii de dimensiuni medii;
-cresterea presiunii din reseaua de alimentare cu apa potabila;
-transvazarea apei curate, in general.

Producator

Wasserkonig

Garantie persoane fizice (luni)

24

Garantie persoane juridice (luni)

12

Dimensiune neta lungime (mm)

600

Dimensiune neta latime (mm)

320

Dimensiune neta inaltime (mm)

650

Dimensiune bruta lungime (mm)

700

Dimensiune bruta latime (mm)

420

Dimensiune bruta inaltime (mm)

730

Greutate neta (kg)

37

Greutate bruta (kg)

39.5