



Aparat sudura MIG-MAG/MMA/TIG-LIFT Telwin

TECHNOMIG180DUALSYNERGIC_MULTIPROCES, 170 A, 0.6-0.8 mm, cu accesorii

Produs **profesional**

Cod:

TECHNOMIG180DUALSYNERGIC_MULTIPROCES

Descriere: Aparat sudura MIG-MAG/MMA/TIG-LIFT Telwin

TECHNOMIG180DUALSYNERGIC_MULTIPROCES

TECHNOMIG180DUALSYNERGIC_MULTIPROCES este un aparat de sudura in sistem inverter, monofazat, cu microprocesor pentru controlul parametrilor, pentru sudura prin procedeele MIG-MAG/FLUX/alamire/brazare/MMA/TIG-LIFT.

Caracteristici constructive:

- ajustarea sinergica a parametrilor este rapida datorita tehnologiei "**ONE TOUCH**" care permite efectuarea usoara a setarilor aparatului;
- aparat de sudura este usor si compact;



- **reglare sinergica doar prin setarea grosimii materialului;**
- reglaj fin a lungimii arcului;
- 10 curbe sinergice disponibile pentru utilizator;
- protectie termostatica, supratensiune, subtensiune, supracurent;
- schimbare polaritate pentru sudare MIG-MAG/BRAZING GAS;
- **torta Mig-Mag cu euroconector;**
- ventilat fortat;
- greutate maxima bobina fir: 5 kg;
- diametru maxim bobina: 200 mm;
- posibilitate de sudura cu electrod invelit MMA cu accesorii optionale;
- posibilitate de sudura prin procedeul TIG-LIFT cu accesorii optionale.

Specificatii tehnice: Aparat sudura MIG-MAG/MMA/TIG-LIFT Telwin
TECHNOMIG180DUALSYNERGIC_MULTIPROCES

Mai multe informatii

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)

230/50/1

Curent maxim sudura (A)	170
--------------------------------	-----

Interval reglare curent sudura (A)	20-170
---	--------

Diametru max. electrozi (mm)	4
-------------------------------------	---

Durata activa sudura la 40° C	140A@20%
--------------------------------------	----------

Tensiunea in gol (V)	60
-----------------------------	----

Tip alimentare	la retea
-----------------------	----------

Tip curent sudura	curent continuu
--------------------------	-----------------

Diametru maxim sarma otel (mm)	0.8
---------------------------------------	-----

Diametru maxim sarma otel inox (mm)	0.8
--	-----

Diametru maxim sarma aluminiu (mm)	1
---	---

Diametru maxim sarma brazare (mm)	0.8
--	-----

Diametru maxim sarma flux (mm)	1.2
---------------------------------------	-----

Siguranta (A)	16
----------------------	----

Ventilatie fortata	da
Factor de putere (cos ϕ)	0.7
Putere (kW)	3.8
Clasa de protectie	IP23
Aplicatii	Ideal pentru lucrari de intretinere, instalatii si reparatii, precum si in ateliere de reparatii auto, pentru sudarea diferitelor materiale ca otel, otel inox, aluminiu, table galvanizate.
Regim de utilizare	profesional
Producator	Telwin
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	460
Dimensiune neta latime (mm)	240
Dimensiune neta inaltime (mm)	360

Greutate neta (kg)	11.6
---------------------------	------

Greutate bruta (kg)	12.4
----------------------------	------

Accesorii standard	torta Mig-Mag lungime 3m euroconector cablu de sudura cleste de masa
---------------------------	--

Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
---------------------	--