



Aparat sudura MIG-MAG/MMA/TIG Telwin TECHNOMIG210DUAL_SYNERGIC_MULTIPROCES, 200 A, sarma otel 0.6-1 mm, electrozi 1.6-3.2 mm, cu accesorii

Produs **profesional**

Cod:

TECHNOMIG210DUAL_SYNERGIC_MULTIPROCES

Descriere: Aparat sudura MIG-MAG/MMA/TIG Telwin
TECHNOMIG210DUAL_SYNERGIC_MULTIPROCES

TECHNOMIG210DUAL_SYNERGIC este un aparat de sudura in sistem invertor, monofazat, cu microprocesor pentru controlul parametrilor, pentru sudura prin procedeele MIG-MAG/FLUX/alamire/brazare.

Caracteristici constructive:

- **Ajustarea sinergica** a parametrilor este rapida datorita tehnologiei "**ONE TOUCH**" care permite efectuarea usoara a setarilor aparatului;
- Aparat de sudura este usor si compact;
- **Reglare sinergica doar prin setarea grosimii materialului**;
- Reglaj fin a lungimii arcului;
- 25 curbe sinergice disponibile pentru utilizator;
- Protectie termostatica, supratensiune, subtensiune, supracurent;
- Schimbare polaritate pentru sudare MIG-MAG/BRAZING GAS;
- Torta Mig-Mag cu **euroconector**;
- **Afisaj LCD** pentru tensiune, curent de sudura, viteza de avans;
- Ventilat fortat;
- Greutate maxima bobina fir: 5 kg;
- Diametru maxim bobina: 200 mm;
- Parametrii reglabili: panta viteza de avans, reactanta electronica, timp post-gaz;
- Posibilitate setare mod de lucru torta 2/4 timpi, sudura in puncte.

Specificatii tehnice: Aparat sudura MIG-MAG/MMA/TIG Telwin
TECHNOMIG210DUAL_SYNERGIC_MULTIPROCES

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
---	----------

Curent maxim sudura (A)	200
--------------------------------	-----

Interval reglare curent sudura (A)	20-200
---	--------

Durata activa sudura la 40° C	180A@20%
--------------------------------------	----------

Tensiunea in gol (V)	78
-----------------------------	----

Tip alimentare	la retea
-----------------------	----------

Tip curent sudura	curent continuu
--------------------------	-----------------

Diametru maxim sarma otel (mm)	1
---------------------------------------	---

Diametru maxim sarma otel inox (mm)	1
--	---

Diametru maxim sarma aluminiu (mm)	1
---	---

Diametru maxim sarma brazare (mm)	1
--	---

Diametru maxim sarma flux (mm)	1.2
---------------------------------------	-----

Ventilatie fortata	da
---------------------------	----

Factor de putere (cos ϕ)	0.7
---	-----

Putere (kW)	5
--------------------	---

Clasa de protectie	IP23
---------------------------	------

Aplicatii	Ideal pentru lucrari de intretinere, instalatii si reparatii, precum si in ateliere de reparatii auto,
------------------	--

	pentru sudarea diferitelor materiale ca otel, otel inox, aluminiu, table galvanizate.
Regim de utilizare	profesional
Producator	Telwin
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Particularitati garantie	accesoriile si consumabilele nu sunt acoperite de garantie
Dimensiune neta lungime (mm)	460
Dimensiune neta latime (mm)	240
Dimensiune neta inaltime (mm)	360
Dimensiune bruta lungime (mm)	575
Dimensiune bruta latime (mm)	250
Dimensiune bruta inaltime (mm)	400

Greutate neta (kg)	13
---------------------------	----

Greutate bruta (kg)	13.82
----------------------------	-------

Accesorii standard	torta Mig-Mag lungime 3m euroconector cablu de sudura cleste de masa furtun gaz
---------------------------	--

Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
---------------------	---