



Aparat sudura MIG-MAG/ MMA/TIG Telwin TECHNOMIG215DUAL_SYNERGIC, 220 A, sarma otel 0.6-1 mm, electrozi 1.6-3.2 mm, cu accesorii

Produs **profesional**

Cod:

TECHNOMIG215DUAL_SYNERGIC

Descriere: Aparat sudura MIG-MAG/ MMA/TIG Telwin TECHNOMIG215DUAL_SYNERGIC

TECHNOMIG215DUAL_SYNERGIC este un invertor pentru sudura prin procedeele **MIG-MAG, FLUX, BRAZARE, MMA si TIG-Lift**. Acest aparat este solutia perfecta pentru o gama larga de aplicatii (incepand de la operatii de instalare, pana la intretinere si interventii in atelierele de tinichigerie) datorita flexibilitatii mari si a capacitatii de a suda diferite materiale (otel, otel inox, aluminiu).

Caracteristici constructive:

- reglajul **SYNERGIC** al parametrilor de sudura facilitat de tehnologia **ONE TOUCH** usureaza utilizarea acestui produs. Este necesara doar setarea grosimei materialului, dupa care se poate incepe operatia de sudura;
- sistemul inteligent si automat de control al arcului mentine nivelul crescut al performantei de sudura in toate conditiile de lucru, indiferent de tipul materialului sau al gazului utilizat. Operatorul poate interveni manual asupra lungimei arcului electric, cordonul de sudura putand fi modificat in functie de stilul sau de lucru;
- protectie termostatica, supratensiune, subtensiune, supracurent;
- schimbare polaritate pentru sudare MIG-MAG/BRAZING GAS;
- **torta Mig-Mag cu euroconector;**
- afisajul **ONE TOUCH LCD** asigura citirea usoara a parametrilor de




sudura (tensiune, curent, viteza sudura);

- ventilat fortat;
- greutate maxima bobina fir: 5 kg;
- diametru maxim bobina: 200 mm;
- parametrii reglabili: panta viteza de avans, reactanta electronica, timp post-gaz;
- manier de transport;

- burn-back reglabil – pentru a elimina lipirea sarmei de baia de sudura sau de duza de contact;
- post gas reglabil – timpul dupa care este oprita alimentarea cu gaz la oprirea arcului electric;
- reglaj fin al lungimei arcului electric;
- inversare polaritate pentru sudura prin procedeele MIG-MAG/BRAZARE;
- protectie pentru utilizarea pe generator ($\pm 15\%$);
- compact si usor;
- posibilitate setare mod de lucru torta 2/4 timpi, sudura in puncta(manual/automat);
- conectori de sudura MMA: DX25.



Alegeti grosimea materialului si incepeti sa sudati!



inverter



1. E ca si cum ai suda cu un electrod infinit.
2. Rezultate excelente in service pe tabla galvanizata.
3. Sudura de calitate in otel, inox, si aluminiu.
4. Curbe sinergice presetate pentru materiale si gaze dife
5. Usor de utilizat, compact, cu greutate redusa.
6. Baia de sudura poate fi modificata dupa forma dorita.



Specificatii tehnice: Aparat sudura MIG-MAG/ MMA/TIG Telwin
TECHNOMIG215DUAL_SYNERGIC

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)

230/50/1

Curent maxim sudura (A)	220
-------------------------	-----

Interval reglare curent sudura (A)	20-220
------------------------------------	--------

Durata activa sudura la 40° C	180A@20%
-------------------------------	----------

Tensiunea in gol (V)	78
----------------------	----

Tip alimentare	la retea
----------------	----------

Tip curent sudura	curent continuu
-------------------	-----------------

Diametru maxim sarma otel (mm)	1
--------------------------------	---

Diametru maxim sarma otel inox (mm)	1
-------------------------------------	---

Diametru maxim sarma aluminiu (mm)	1
------------------------------------	---

Diametru maxim sarma brazare (mm)	1
-----------------------------------	---

Diametru maxim sarma flux (mm)	1.2
--------------------------------	-----

Ventilatie fortata	da
--------------------	----

Factor de putere (cos ϕ)	0.7
--------------------------------	-----

Putere (kW)	5
--------------------	---

Clasa de protectie	IP23
---------------------------	------

Aplicatii	Ideal pentru lucrari de intretinere, instalatii si reparatii, precum si in ateliere de reparatii auto, pentru sudarea diferitelor materiale ca otel, otel inox, aluminiu, table galvanizate.
------------------	--

Regim de utilizare	profesional
---------------------------	-------------

Producator	Telwin
-------------------	--------

Garantie persoane fizice (luni)	24
--	----

Garantie persoane juridice (luni)	12
--	----

Dimensiune neta lungime (mm)	620
-------------------------------------	-----

Dimensiune neta latime (mm)	260
------------------------------------	-----

Dimensiune neta inaltime (mm)	490
--------------------------------------	-----

Greutate neta (kg)	22
---------------------------	----

Greutate bruta (kg)	23.6
----------------------------	------

Accesorii standard

torta Mig-Mag lungime 3m euroconector
cablu de sudura
cleste de masa
furtun gaz

Timbru verde

Pretul produsului include taxa verde, aferenta
colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.