



Aparat sudura MIG-MAG/ MMA/TIG Telwin TECHNOMIG225DUAL_SYNERGIC, 220 A, sarma otel 0.6-1 mm, electrozi 1.6-3.2 mm, cu accesorii

Produs **profesional**

Cod:

TECHNOMIG225DUAL_SYNERGIC

Descriere: Aparat sudura MIG-MAG/ MMA/TIG Telwin TECHNOMIG225DUAL_SYNERGIC

TECHNOMIG225DUAL_SYNERGIC este un invertor pentru sudura prin procedeele **MIG-MAG, FLUX, BRAZARE, MMA si TIG-Lift**. Acest aparat este solutia perfecta pentru o gama larga de aplicatii (incepand de la operatii de instalare, pana la intretinere si interventii in atelierele de tinichigerie) datorita flexibilitatii mari si a capacitatii de a suda diferite materiale (otel, otel inox, aluminiu).

Caracteristici constructive:

- reglajul **SYNERGIC** al parametrilor de sudura facilitat de tehnologia **ONE TOUCH** usureaza utilizarea acestui produs. Este necesara doar setarea grosimei materialului, dupa care se poate incepe operatia de sudura;
- sistemul inteligent si automat de control al arcului mentine nivelul crescut al performantei de sudura in toate conditiile de lucru, indiferent de tipul materialului sau al gazului utilizat. Operatorul poate interveni manual asupra lungimei arcului electric, cordonul de sudura putand fi modificat in functie de stilul sau de lucru;
- protectie termostatica, supratensiune, subtensiune, supracurent;
- schimbare polaritate pentru sudare MIG-MAG/BRAZING GAS;
- **torta Mig-Mag cu euroconector;**




- afisajul **ONE TOUCH LCD** asigura citirea usoara a parametrilor de sudura (tensiune, curent, viteza sudura);
- ventilat fortat;
- greutate maxima bobina fir: 15 kg;
- diametru maxim bobina: 300 mm;
- parametrii reglabili: panta viteza de avans, reactanta electronica, timp post-gaz;
- maner de transport;
- burn-back reglabil – pentru a elimina lipirea sarmei de baie de sudura sau de duza de contact;
- post gas reglabil – timpul dupa care este oprita alimentarea cu gaz la oprirea arcului electric;
- reglaj fin al lungimei arcului electric;
- inversare polaritate pentru sudura prin procedeele MIG-MAG/BRAZARE;
- protectie pentru utilizarea pe generator ($\pm 15\%$);
- compact si usor;
- posibilitate setare mod de lucru torta 2/4 timpi, sudura in puncta(manual/automat);
- conectori de sudura MMA: DX25.



Alegeți grosimea materialului și începeți să sudati!



1 FLUX



4 SYNERGIC

inverter



1. E ca si cum ai suda cu un electrod infinit.
2. Rezultate excelente in service pe tabla galvanizata.
3. Sudura de calitate in otel, inox, si aluminiu.
4. Curbe sinergice presetate pentru materiale si gaze diferite.
5. Usor de utilizat, compact, cu greutate redusa.
6. Baia de sudura poate fi modificata dupa forma dorita.



2 MIG-MAG



5 EASY



3 BRAZING



6 FINE SET

Specificatii tehnice: Aparat sudura MIG-MAG/ MMA/TIG Telwin TECHNOMIG225DUAL_SYNERGIC

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)

230/50/1

Curent maxim sudura (A)

220

Interval reglare curent sudura (A)

20-220

Durata activa sudura la 40° C

180A@20%

Tensiunea in gol (V)	78
Tip alimentare	la retea
Tip curent sudura	curent continuu
Diametru maxim sarma otel (mm)	1
Diametru maxim sarma otel inox (mm)	1
Diametru maxim sarma aluminiu (mm)	1
Diametru maxim sarma brazare (mm)	1
Diametru maxim sarma flux (mm)	1.2
Ventilatie fortata	da
Factor de putere (cos ϕ)	0.7
Putere (kW)	5
Clasa de protectie	IP23
Aplicatii	Ideal pentru lucrari de intretinere, instalatii si reparatii, precum si in ateliere de reparatii auto, pentru sudarea diferitelor materiale ca otel, otel inox, aluminiu, table galvanizate.

Regim de utilizare	profesional
Producator	Telwin
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	795
Dimensiune neta latime (mm)	375
Dimensiune neta inaltime (mm)	730
Greutate neta (kg)	30
Greutate bruta (kg)	33.2
Accesorii standard	torta Mig-Mag lungime 3m euroconector cablu de sudura cleste de masa furtun gaz
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.