



Aparat sudura MIG-MAG/ MMA/ TIG Tehnoweld TEHNOWELDMIG-200T, 180 A, sarma otel 1 mm, electrozi 1.6-4 mm, cu accesorii

Produs **profesional**

Cod:

TEHNOWELDMIG-200T

Descriere: Aparat sudura MIG-MAG/ MMA/ TIG Tehnoweld TEHNOWELDMIG-200T

TEHNOWELDMIG-200T este un aparat de sudura in sistem inverter, monofazat, pentru sudura in curent continuu prin procedeele MMA, MIG-MAG si TIG LIFT.

Caracteristici constructive:

- controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu mai multe tipuri de electrozi rutilici, bazici, inox, fonta;

- protectie termostatica;
- stabilitate mare a curentului de sudura la fluctuatii ale tensiunii de alimentare;
- ventilat fortat;
- prevazut cu fante pentru racire;
- afisaj curent de sudura instantaneu;
- functie synergica pentru procedeele MIG-MAG si flux;
- **sudare TIG** cu amorsare prin procedeul **LIFT** in curent continuu;
- maner rabatabil;
- torta Mig-mag cu **euroconector**;
- greutate maxima bobina sarma:5kg;
- conector gaz;
- posibilitate schimbare polaritate pentru a permite sudura cu sarma plina si sarma tubulara.



PANOUL FRONTAL

1. **Afisor digital**(vizualizare curent de sudura);
2. **Buton selectare functii**(sudura MMA, sudura cu sarma plina CO2, sudura cu sarma plina amestec CO2/Argon, sudura cu sarma tubulara, sudura **TIG** cu amorsare **LIFT**);
3. Potentiometru reglare tensiune de sudura;
4. Buton reglare curent de sudare/viteza de avans a sarmei



Optional se poate comanda kit optional pentru sudura MIG-MAG aluminiu TM200_KIT_AL ce contine tub de ghidare si duze sarma 0.8/1 mm

Specificatii tehnice: Aparat sudura MIG-MAG/ MMA/ TIG Tehnoweld TEHNOWELDMIG-200T

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)

230/50/1

Curent maxim sudura (A)

180

Interval reglare curent sudura (A)

40-180

Tip electrozi

rutilici, bazici, inox, fonta

Durata activa sudura la 40° C

180A@20%

Tensiunea in gol (V)

60

Tip alimentare

la retea

Tip curent sudura

curent continuu

Tip racire

cu aer

Diametru maxim sarma otel (mm)

1

Diametru maxim sarma otel inox (mm)

0.8

Diametru maxim sarma aluminiu (mm)

1

Ventilatie fortata

da

Factor de putere (cos φ)

0.93

Putere (kW)	5.7
Clasa de protectie	IP21
Aplicatii	- sudarea cu arc electric cu electrozi înveliți de tip rutilic, bazic, inox, fonta; - sudarea MIG-MAG sau FLUX a otelului carbon, otelului inoxidabil, aluminiului; - sudarea TIG LIFT in curent continuu.
Regim de utilizare	profesional
Producator	Tehnoweld
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	440
Dimensiune neta latime (mm)	220
Dimensiune neta inaltime (mm)	350
Dimensiune bruta lungime (mm)	510
Dimensiune bruta latime (mm)	300
Dimensiune bruta inaltime (mm)	380

Greutate neta (kg)	12
---------------------------	----

Greutate bruta (kg)	13
----------------------------	----

Accesorii standard

- cablu de sudura cu cleste port-electrod, lungime 2 m, sectiune 16 mm²;
- cablu de masa cu cleste, lungime 2.5 m, sectiune 16 mm² ;
- cablu de alimentare cu stecher;
- masca de sudura de mana cu sticla adiactinica;
- perie cu ciocanel pentru zgura;
- torta MIG-MAG cu euroconector, lungime 3 m;
- rola de antrenare pentru sarma 0.8-1 mm;
- duze sarma 0.8/1 mm M5.

Timbru verde

Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.