

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
NR. 096.2/CPR



Cod unic de identificare a produsului-tip:	Cesal Premium Hydrolastik 2C(2024)
Utilizare sau utilizări preconizată/e:	Toate placarile exterioare si la piscine sub placi ceramice
Producător:	S.C. CESAL S.A. CaleaBorsului nr. 31C, 410605 Oradea, Romania, Tel. +40 259 452 845, www.cesal.ro
Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței:	Sistem 3
Standard armonizat:	EN 14891:2012 Organism notificat NB 2011. Laboratorul Central S.A. Bucuresti
Performanța declarată:	
Caracteristici esențiale	Performanța declarată
Aderență inițială prin tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate a aderenței inițiale la acțiunea apei/ umidității: • aderență prin tracțiune după acțiunea apei	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate a aderenței inițiale la acțiunea climatică/ caldurii: • aderență prin tracțiune după acțiunea caldurii	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate a aderenței inițiale la contactul cu apa de var: • aderență prin tracțiune după contactul cu apa de var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilitate la apă	Nu treceapa
Aptitudine de a rezista la fisurare în condiții standard	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Durabilitate a aderenței inițiale la îngheț și la ciclurile de îngheț-dezgheț: • aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezgheț	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Emisie de substanțe periculoase	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Felicia Popovici
Manager Calitate/
Reprezentant Management

Oradea, 18.06.2024

