

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
NR. 019.1 /CPR



Cod unic de identificare a produsului -tip:

CESAL PREMIUM DYSPERBIT (2023)

Utilizare sau utilizări preconizată/e:

Produs pentru protecția suprafeței – acoperire – controlul umidității

Producător:

CESAL S.A.
Calea Borsului nr. 31C, 410605 Oradea Tel. +40 259 452 845,
www.cesal.ro

Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4

Standard armonizat:

EN 1504-2:2004 (SR EN 1504-2:2005)
Organism notificat NB 2011. Laboratorul Central S.A. Bucuresti

Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanțe
Reacție la foc	NPD
Permeabilitatea la vapori de apă	Clasa III $S_D > 50$ m (impermeabil la vapori de apă)
Absorbție capilară și permeabilitate la apă	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Aderența prin încercarea la smulgere după 28 zile (suport de beton)	$\geq 0,8(0,5)^b \text{ N/mm}^2$ (pentru sisteme flexibile, fără trafic)
Aderența după compatibilitate termică: - după 25 cicluri de îngheț-dezgheț (suport de beton) - îmbătrânire 7 zile la 70°C (suport de beton)	Fără baci, fisuri și exfolieri $\geq 0,8(0,5)^b \text{ N/mm}^2$ (pentru sisteme flexibile, fără trafic) $\geq 0,8(0,5)^b \text{ N/mm}^2$ (pentru sisteme flexibile, fără trafic)
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Oradea, 18.04.2023

Felicia Popovici
Manager Calitate/
Reprezentant Management

