

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 001M / 17.01.2026

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: „ ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU PENTRU LIPIREA SI NIVELAREA PLACILOR TERMOIZOLANTE”

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:

TERMOMAX PE	TERMOMAX VM	TERMOMAX PE PLUS
Adeziv lipire șpăcluire	Adeziv lipire șpăcluire	Adeziv lipire șpăcluire

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Lipirea plăcilor termoizolante din polistiren pe suporturi minerale realizate din produse pe bază de ciment, cărămidă, BCA, Produsele se utilizează și ca masă de șpacu, la înglobarea plasei de armare din fibre de sticlă, precum și șpăcluirea plăcilor termoizolante.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MAXBAU MATERIALE S.R.L.
500152, Brasov, jud. Brasov
Str. Turnului nr. 5

Punct de lucru: 401114, Turda, Str. Horticulturii, nr. 24, jud. Cluj

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 016-04/2667-2026

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Condiții de admisibilitate	Valori declarate (rezultate încercări)
TERMOMAX PE			
Aspect	vizual	pulbere omogenă, gri	pulbere omogenă, gri
Aderența la suport din mortar de ciment, N/mm ²	SR EN 1015-12: 2016	≥ 0,25	0.40
Aderența prin tracțiune la suport din polistiren expandat, N/mm ²	SR EN 13494: 2020	≥ 0,08	0.13
Clasa de performanță privind reacția la foc	-	Performanță nedeterminată	

Caracteristici	Standardul de încercări	Condiții de admisibilitate	Valori declarate (rezultate încercări)
-----------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

TERMOMAX VM			
Aspect	vizual	pulbere omogenă, gri	pulbere omogenă, gri
Aderența la suport din mortar de ciment, N/mm ²	SR EN 1015-12: 2016	≥ 0,25	0.33
Aderența prin tracțiune la suport din polistiren expandat, N/mm ²	SR EN 13494: 2020	≥ 0,08	0.12
Aderența adeziv / masa de spaclu (grund) la vata minerala, N/mm ²	SR EN 13494:2020	≥ 0,06	0.01, rupere 100% in placa de vata minerala
Clasa de performanță privind reacția la foc	-	Performanță nedeterminată	

Caracteristici	Standardul de încercări	Condiții de admisibilitate	Valori declarate (rezultate încercări)
TERMOMAX PE PLUS			
Aspect	vizual	pulbere omogenă, gri	pulbere omogenă, gri
Aderența la suport din mortar de ciment, N/mm ²	SR EN 1015-12: 2016	≥ 0,25	0.41
Aderența prin tracțiune la suport din polistiren expandat, N/mm ²	SR EN 13494: 2020	≥ 0,08	0.12
Clasa de performanță privind reacția la foc	-	Performanță nedeterminată	

8. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările

Laboratorul ICECON TEST, Bucuresti, Sos Pantelimon, nr.266, sector 2, Tel. 021 2025500; e-mail: icecon@icecon.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General



17.01.2026, Brasov