

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR: LE HA490-01



1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Țiglă din beton conform MSZ EN 490:2012

T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304-/±5/400-4,6; T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304-/±5/400;

T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304-/±5/400-4,2; T-MSZ EN 490-IL-24-RF-304-/±5/400;

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Identificarea elementului de construcție (tip, nr. articol)m conform etichetei de pe ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții prevăzute de fabricant în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Țiglă din beton pentru realizarea învelitorilor acoperișurilor

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Leier Hungária Kft. 9024 Győr, str. Baross Gábor 42.

Filială: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Hanyecz János

e-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

În sistemul 4 nu este aplicabilă.


8. În cazul declarației de performanță pentru un produs de construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu este aplicabilă.

9. Performanta declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță				Specificațiile tehnice armonizate
	T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304- /±5/400-4,6	T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304- /±5/400	T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304- /±5/400-4,2	T-MSZ EN 490-IL-24-RF-304- /±5/400	
Rezistența mecanică	≥2000N				MSZ EN 490:2012
Performanța la expunerea la foc	Cerinta satisfacuta				
Reacția la foc	Clasa A1				
Impermeabilitate la apă	Nu apar picături pe fața inferioară după 20 h				
Variatii dimensionale					
Lungimea de agățare	400 ± 4 mm	400 ± 4 mm	400 ± 4 mm	400 ± 4 mm	
Latimea de acoperire	304 ± 5 mm	304 ± 5 mm	304 ± 5 mm	304 ± 5 mm	
Înălțimea profilului	35 mm	35 mm	24 mm	24 mm	
Planitate	max. 3 mm	max. 3 mm	max. 3 mm	max. 3 mm	
Greutate	4,6 kg±0,2kg		4,2 kg±0,2kg		
Durabilitate	Cerinta satisfacuta				
Emisii de substanțe periculoase	Cerinta satisfacuta				

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9.
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

LEIER HUNGÁRIA KFT.
Adószám: 11138075-2-08
H-9024 Győr, Baross G. u. 42.
Főkelelő: **HAJDÚSZOBOSZLÓ**

Hanyecz János
Director

Hajdúszoboszló, 28. iunie 2013.