

2. Țigle de bază și țigle speciale

2.1. Gama de produse profilate

2.1.1. Modelele Danubia și Coppo

Toate elementele modelelor Danubia și Coppo sunt fabricate din mortar de ciment cu rezistență mecanică ridicată și colorat în masă, și sunt prevăzute cu strat de protecție al suprafeței. La țiglele Coppo, deoarece tehnologia de producție se bazează pe obținerea unei culori aleatorii, montajul se realizează utilizând țigle din 3–4 paleți, în vederea obținerii unui aspect armonios. Gama de culori este prezentată în listele de prețuri valabile. În continuare vă prezentăm elementele sistemului.

Date generale

Dimensiuni șipci	min. 30/50 mm
Lungime activă, distanța între șipci	max. 340 mm (în funcție de înclinația acoperișului)
Suprapunere laterală	30 mm
Suprapunere longitudinală	min. 80 mm (în funcție de înclinația acoperișului)
Fixare	vezi capitolul 4.11. Fixarea țiglelor


Înclinația șarpantei	Suprapunere minimă	Distanța max. între șipci	Distanța șipcii de la streășină	Distanța șipcii de la coamă	Necesar de țigle (buc/m ²)	Greutate (kg/m ²)
16–22°	10 cm	32 cm	33 cm	5,0 cm	10,42	44,81
22–30°	9 cm	33 cm	33 cm	4,5 cm	10,10	43,43
Peste 30°	8 cm	34 cm	33 cm	4,0 cm	9,80	42,14

În secțiunea 3.7. Elemente pentru hidroizolația structurii, sunt specificații detaliate privind foliile recomandate în funcție de înclinația șarpantei. Pe suprafața țiglelor de bază din gama de produse Danubia și Coppo, se aplică puncte de ceară în procesul tehnologic. Pentru așezarea corectă a țiglelor, acestea trebuie îndepărtate înainte de montaj.

Țigla de bază

Elementul de bază al învelitorii ce ocupă peste 95% din suprafața acoperișului

Dimensiuni	330 x 420 mm
Lățime activă	300 mm
Greutate	4,3 kg/buc



Țigla de ventilare

Țiglele de ventilare au rolul de a evacua aerul din structura acoperișului. Cu ajutorul lor aerul de sub acoperiș poate circula cu ușurință și nu pune în pericol imobilitatea țiglelor perimetrale. Deoarece trebuie asigurată aerisirea fiecărui spațiu dintre căpriori, poate fi necesară montarea țiglelor de ventilare și de-a lungul coamelor înclinate.

Dimensiuni	330 x 420 mm
Lățime activă	300 mm
Necesar	minim 6 buc. între căpriori
Suprafața de ventilare	~9 cm ²
Greutate	4,2 kg/buc.

