




Cu ajutorul țiglei laterale se pot înveli estetic, profesional și economic terminațiile pazei. Este important ca distanța dintre șipci să fie de minim 31,5 cm pentru a putea folosi țiglele laterale.

ATENȚIE!

Obligatoriu țiglele laterale se fixează cu elemente de fixare specifice. Țiglele laterale se vor monta distanțat la 1 cm între scândura de pază sau căpriori.

Utilizarea țiglelor laterale presupune stabilirea lățimii șarpantei ținând cont de lățimea de acoperire a țiglelor laterale dreapta/stânga și de suprapunere (3 cm) - (vezi Principii de proiectare pag. 111-112). Dacă paza laterală nu se desfășoară într-un unghi drept față de streșină și coamă, atunci montarea țiglelor laterale nu este posibilă!



DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Modele:	Alpina Clasic, Romana, Donau, Adria, Skandia, Markant, Tectura, Natura Plus
Culori:	antic, antracit, antracit brilant, brun roșcat închis, castaniu, grafit, magic, maro, maro natural, montano, roșu cărămiziu, rubin, umbra
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Greutate*:	7,10 kg/buc.
Lățime activă	
- laterală dreapta:	300 mm
- laterală stânga:	330 mm
Zonă de suprapunere	110 mm
Distanța dintre șipci:	
	minim 315 mm
	maxim 340 mm
Necesar:	în funcție de gradul de încălzițe al acoperișului cca. 3buc./ml

*Greutatea țiglei poate varia în funcție de model. Pentru detalii suplimentare, consultați websiteul www.bmigroup.com/ro.