

Fișă tehnică

# SM-27

## Solvent special pentru vopsele epoxidice

### Descriere

SM-27 este o hidrocarbură aromatică, utilizată în combinație cu vopselele epoxidice.

### Domenii de aplicare

Ideal pentru diluarea vopselelor epoxidice EPOXYCOAT și EPOXYCOAT-S. De asemenea, este potrivit pentru diluarea produselor poliuretanic (vopsele, membrane hidroizolante, etc.). Se poate utiliza și pentru curățarea uneltelor.

### Caracteristici tehnice

Culoare: transparent  
Densitate:  $0.86 \pm 0.02$  kg/l

### Mod de utilizare

SM-27 este utilizat pentru diluarea materialelor epoxidice, la un procent de până la 20% din greutate.

### Consum

Consumul variază în funcție de tipul de aplicație.

### Ambalaj

Recipiente de 0.75 l și 4 l.

### Durată de viață – Depozitare

36 luni de la data de fabricație, în ambalajul original, sigilat, depozitat la temperaturi de peste 5°C și protejat de temperaturi mari (<+30°C).

### Observații

- Se va asigura ventilarea adecvată pe durata aplicării solventului SM-27, la interior.
- Se va ține departe de surse de foc pe timpul aplicării – Interzis fumatul!
- Se vor consulta instrucțiunile de utilizare în siguranță înscrise pe ambalaj, înainte de folosire.
- Pentru informații suplimentare, se va consulta Fișa de Securitate a produsului.

### S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII  
Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,  
CP 077415, Bucuresti, România  
Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746  
www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro