



PROPRIETĂȚI

Rezistență ridicată - plasa este realizată din poliester alb; stratul de etanșare este realizat dintr-un elastomer termoplastic foarte rezistent.

Elasticitate și alungire transversală semnificativă – este elastică și își păstrează proprietățile hidroizolante chiar și după ce suferă deformări considerabile, ceea ce o face un element de etanșare ideal pentru îmbinările dintre elementele structurale alăturate care sunt supuse la eforturi diferite, e.x. îmbinări între pereți și pardoseli.

DESTINAȚIE

Protejează substraturile împotriva pătrunderii apei și umezelii - împreună cu hidroizolație din gama ATLAS WODER.

Destinate etanșării locurilor speciale (încorporate în WODER E, WODER W, FOLIE LICHIDĂ CU USCARE RAPIDĂ sau ATLAS WODER DUO)

- o **BANDĂ DE ETANȘARE** – bandă cu lățime de 120 mm (fâșia mediană - 70 mm, fâșiile laterale perforate - 25 mm) și o grosime de 0,65 mm - pentru etanșarea îmbinărilor dintre pereți, șape și pereți, precum și a rosturilor de dilatare;

Protejează împotriva umezelii generate în interiorul clădirilor – tencuielile și șapele în încăperile umede (băi, căzi, dușuri, bucătării, spălătorii), în special în zonele ude ale acestor încăperi – în jurul cabinelor de duș, spălătoare, căzi de baie, chiuvete, etc.

ACCESORII HIDROIZOLAȚIE ATLAS bandă de etanșare

- pentru etanșarea muchiilor și a rosturilor de dilatare
- flexibilitate ridicată
- pe balcoane și terase; în bucătării, băi și spălătorii
- un element din setul de produse pentru hidroizolație gama WODER



PENTRU PEREȚI ȘI
PARDOSELI



REZISTENȚĂ LA ÎNGHEȚ
ȘI UMEZEALĂ



PENTRU INTERIOR ȘI
EXTERIOR



REZISTENȚĂ ȘI
ELASTICĂ

Protejează împotriva umidității externe – balcoane, terase, fațade, pivnițe, rezervoare de apă, garaje subterane, drenuri, etc.

Sunt recomandate pentru protecția elementelor expuse în mod deosebit la deteriorare în contact cu umiditatea – produse din ghips (plăci și tencuieli) și anhidrit, BCA, plăci din OSB etc.

Tipuri de substraturi care pot fi etanșate – tencuieli pe baza de ciment, ciment-var, sau ipsos, șape pe bază de ciment sau anhidrit, elemente de beton sau beton armat, zidărie din cărămidă, blocuri ceramice, bolțari, gips-carton, OSB, etc.

DATE TEHNICE

Greutate:	37,5 g/m
Presiune maximă:	3,30 bar
Rezistența la ozon (DIN 53509 partea 1, ISO1434-1)	rezistent
Rezistența la presiunea apei 1,5 bar (15 metri coloană de apă)	rezistent
Rezistența la raze UV (200 h)	rezistent
Rezistența la temperatură	de la -30 °C până la +90 °C



CERINȚE TEHNICE

BANDĂ DE ETANȘARE ATLAS (2021) ITB-KOT-2020/1439 ediția 1 Declarație de conformitate nr. K9745-2/2021	
Lățime fâșie mediană, mm	≥ 30
Lățime totală, mm	≥ 80
Grosime totală, mm	0,61÷ 0,90
Masa pe suprafață, g/m ²	≥ 490
Proprietăți mecanice la întindere: - efort maxim la întindere, (MPa) - alungirea relativă sub efortul maxim la întindere %	≥ 3,8 ≥ 110

Banda de etanșare ATLAS este o componentă a setului de produse pentru hidroizolație:

ATLAS WODER E ITB-KOT-2018/0491 ediția 1 Agrement Tehnic 001SC-03/367-2020
ATLAS FOLIA W PŁYNIE ITB-KOT-2018/0536 ediția 1
ATLAS WODER W ITB-KOT-2018/0492 ediția 1

MONTAREA BENZII

Pregătirea Substratului

Sub membranele hidroizolatoare din gama ATLAS WODER substratul trebuie pregătit conform instrucțiunilor din fișele tehnice ale acestora. Trebuie să fie curat, fără praf, fără depuneri de var sau alți contaminanți.

Etanșarea

Locurile în care urmează să fie instalate accesoriile trebuie acoperite cu una dintre membranele hidroizolatoare: ATLAS WODER W, ATLAS WODER E, ATLAS WODER DUO, ATLAS WODER DUO EXPRESS, ATLAS WODER S, FOLIE LICHIDĂ CU USCARE RAPIDĂ. Accesoriile trebuie înglobate în membrană imediat după aplicarea acesteia. După protejarea tuturor zonelor critice, întreaga suprafață a benzii și a accesoriilor precum și întreaga suprafață izolată, trebuie acoperite cu aceeași membrană hidroizolatoare care a fost utilizată pentru primul strat

AMBALARE

Lățimea benzii	Lungimea rolei
120 mm	50 m și 10 m

INFORMAȚII SUPLIMENTARE IMPORTANTE

Informațiile din fișa tehnică constituie indicații de bază privind utilizarea produsului și nu exonerează de obligația de a efectua lucrările în conformitate cu cele mai bune practici de construcție și reglementările SSM.

La data emiterii acestei Fișe tehnice, toate Fișele tehnice anterioare devin invalide.

Conținutul Fișei tehnice, precum și simbolurile și denumirile comerciale utilizate în aceasta sunt proprietatea Atlas Sp. z o. o.. Utilizarea lor neautorizată va fi sancționată.

Data actualizării: 11-05-2022

