

Cârlig de ancorare GZR

Element rezistent la coroziune, conceput pentru fixarea țiglelor plate și pentru țigla fotovoltaică Generon. Se recomandă montarea în zonele expuse la vânturi puternice.



Lungime	~60 mm
Necesar	pe baza calcului EUROCODE
Material	aliaj zinc-aluminiu
Utilizare	Rundo, Zenit

Clemă fixare țiglă debitată H

Este folosită la dolii, muchii sau în locuri unde există țigle debitate, în vederea fixării rapide, sigure și îndelungate a acestora.



Material	Oțel inoxidabil
Necesar	1 buc./țiglă debitată
Greutate	0,02 kg/buc.
Grosime aplicabilă	10–13 mm
Utilizare	Danubia, Coppo, Synus

Clemă fixare țiglă debitată S


Este folosită la dolii, muchii sau în locuri unde există țigle debitate, în vederea fixării rapide, sigure și îndelungate a acestora.



Material	Oțel inoxidabil
Necesar	1 buc./țiglă debitată
Greutate	0,02 kg/buc.
Grosime aplicabilă	17–21 mm
Utilizare	Rundo, Zenit

Grilaj metalic parazăpadă și suport metalic

Se utilizează la oprirea alunecării unei cantități mari de zăpadă de pe acoperiș, la acoperișurile înclinate și /sau clădirile înalte. Montajul se va face aproape de streșină, eficiența maximă se atinge dacă montajul se face pe toată lungimea streșinii. Fixarea se va face pe elemente suplimentare din lemn, în trei puncte cu șuruburi. Montajul suporturilor la țiglele profilate se va face în canalul de scurgere al apei.

Grilaj metalic parazăpadă

Înălțime	200 mm
Lungime	1500 mm
Material	oțel vopsit/zincat
Necesar	1 buc./1,5 ml
Fixare	fixarea se face pe suport, pe o parte prin agățare, pe cealaltă parte prin îndoirea clemei de siguranță, grilajele se fixează între ele cu cleme speciale.
Greutate	1,90 kg/buc.
Accesorii	extensie
Utilizare	Danubia, Coppo, Rundo, Zenit, Synus

Suport grilaj

Suprafață de sprijin	24 x 200 mm
Grosime	6 mm
Lungime	360 mm
Material	oțel vopsit/zincat
Necesar	min. 2 buc./grilaj
Fixare	la un element suplimentar din lemn
Greutate	1,00 kg/buc.
Utilizare	Danubia, Coppo, Rundo, Zenit, Synus