

Descriere:

Plasă de armare din fibră de sticlă – 145 eco g/m²

Producător:

SC "SIGN&PRINT TOTAL" SRL

România, jud. Vaslui, mun. Bârlad, Str. Trestiana 2

- Utilizată la lucrări de tencuire și gletuire.
- Servește ca material de armare pentru prevenirea fisurilor în pereți.
- Potrivită pentru utilizare în medii pe bază de ciment și medii alcaline.

Proprietăți:

- Rezistență ridicată la coroziune și alcalii, asigurând stabilitate pe termen lung în aplicații pe bază de ciment.
- Flexibilă și ușoară, facilitând instalarea rapidă și eficientă.
- Crește rezistența mecanică, reducând riscul de fisuri și deformări.



Specificații:

- **Culoare:** Alb (personalizabilă la cerere)

C

			Metoda de verificare	
Masă pe unitatea de suprafață	≥125.0 g/m ²	N/A		OK
Rezistență la rupere (Bătătură)	≥ 1000 N/50 mm	(≥ 50%) N/50 mm	EN 13496	OK
Rezistență la rupere (Urzeală)	≥1500 N/50 mm	(≥ 50%) N/50 mm		OK
Alungire (Bătătură)	3.4%	3.0%	EN 13496	OK
Alungire (Urzeală)	3.2%	2.5%		OK
Conținut de cenușă ≥ 11%		N/A	ISO 1887	OK
Dimensiunea ochiului (5.0 x 5.0 mm ± 1 mm)	5.0 x 5.45 mm	N/A		OK

1

Rolă standard, lungimea rolei poate varia în funcție de cerințele clientului.

A se depozita într-un loc uscat, cu temperatură controlată, ideal între 5°C și 35°C.

- Specificațiile produsului de mai sus sunt conforme cu caracteristicile declarate. Această fișă tehnică este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat mai sus, în conformitate cu standardele aplicabile din industrie.

Semnat în numele Producătorului: **ne Mar**

Nume: Diana Turcan

Funcție: Inginer calitate

Data: 10.08.2026

Semnătură: _____

