

eurocol

048

conexiunea puternică

EUROPRIMER PLUS

Amorsă universală sub chituri de nivelare Eurocol și
Adezivi pentru parchet Eurocol SMP și PUR, uscare rapidă, foarte
rezistență ridicată la apă, suprimă
Migrările plastifiantilor.



DESCRIERE PRODUS

compoziție PVAc, apă, aditivi, conservanți.

Culoare Alb.

consistență Vâscozitate medie.

- Amorsă universală în dispersie pentru substraturi absorbante, minerale, cum ar fi șape de ciment, pe bază de sulfat de calciu șapă, șapă uscată, precum și pentru substraturi neabsorbante, cum ar fi panouri pe bază de lemn, pardoseli din piatră și ceramică curățate și asfalt mastice.
- A se utiliza înainte de lucrările de umplere completă și parțială cu chituri Eurocol.
- Special pentru lucrări cu parchet și pardoseli care utilizează adezivi reactivi Eurocol 1K-SMP și 2K-PUR utilizabil.
- Produsul poate fi utilizat pe încălzire prin pardoseală.
- Pentru uz interior.
- Declarat la baubook „produs ecologic de construcție”.

DATE TEHNICE

consum În funcție de absorbție și uniformitatea suprafeței, aprox. 100 g/m²

Rezistență la îngheț Nu.

Caracteristică specială Rezistență ridicată la plastifianți. Aplicabil universal pe substraturi absorbante și neabsorbante. Poate fi utilizat sub materiale de umplutură sau adezivi. Poate fi utilizat imediat, fără diluare!

APLICAȚIE

- ca grund antipraf pe substraturi absorbante înainte de lucrările de umplere sau lipire.
- ca punte de lipire pe substraturi dense înainte de lucrări de umplere sau lipire.

PRELUCRARE

depozitare A se păstra într-un loc răcoros și uscat, bine închis, la temperatură normală (5 - 30) °C.

Instrumente Microfaserwalze

Timp de înmuiere Revizuiți în termen de 3 zile.

sezonul uscat Aprox. 3 - 4 ore (suprafață neaderentă). *

durabilitate Aproximativ 15 luni în ambalajul original. După deschidere, resigilați bine și consumați imediat.

048 EUROPRIMER PLUS

curățător	Apă.
Note	<p>Informații tehnice și fișe cu date de securitate ale materialelor de instalare și ale pardoselilor/parchetului utilizate trebuie respectate și condițiile de procesare trebuie respectate. Asigurați-vă că umplutura este suficient de groasă sub pardoseli/parchet. Amorsa nu este potrivită pentru utilizarea pe șape de piatră-lemn și Șape din magneziu, teracotă, pardoseli din piatră, piatră naturală (impurități adânc înrădăcinate). Șapele din asfalt turnat (DIN 18354 / EN 13813) reprezintă grosimile maxime admise ale straturilor de</p> <p>Pentru lucrările de umplere a asfaltului mastic, vă rugăm să consultați fișele tehnice respective ale compușilor de umplere. Lucrările de umplere cu materiale de umplere minerale Eurocol aprobate pot fi efectuate până la maximum 10 mm grosimea stratului.</p>

* Valorile indicate sunt valori de laborator, care reprezintă alinierea directoare, vădând în vedere diferențele în condițiile climatologice, mari în ceea ce privește compoziția subsolului și grosimea stratului. ^{numai}

Subsol:

- Substratul trebuie să fie rezistent la compresiune și la tracțiune, permanent uscat, fără crăpături și praf, nivelat și lipsit de straturi care reduc aderența.
- Straturile care reduc aderența și reziduurile de material vechi trebuie îndepărtate prin mijloace adecvate, în conformitate cu specificațiile DIN 18365/DIN 18356. măsuri mecanice de îndepărtare.
- Pardoselile vechi, fixe, cum ar fi plăcile ceramice, terazzo, pardoselile din piatră, trebuie curățate profesional și șlefuiți până la un finisaj mat după uscare.
- Crăpăturile sau rosturile (cu excepția rosturilor de dilatare structurale) trebuie închise cu chitul de turnare Eurocol Europlan 913 Silicat.
- În cazul unor defecte, preocupările trebuie raportate în scris.

Instrucțiuni de utilizare:

Lăsați grundul să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare.

- Agitați bine înainte de utilizare.
- Folosiți întotdeauna produsul nediluat!
- Aplicați uniform pe suprafața pregătită corespunzător, fără a forma bălți.
- Timpul de uscare depinde de cantitatea aplicată, precum și de temperatura și umiditatea camerei, precum și de utilizarea ulterioară a materialelor. Lăsați întotdeauna grundul aplicat să se usuce complet.

Lucrări de umplere:

După ce grundul s-a uscat, puteți aplica un grund potrivit pentru substratul respectiv și adaptat utilizării ulterioare. Pentru umplere se poate folosi chit Eurocol. Lucrările de umplere trebuie finalizate în termen de 3 zile.

Lipirea parchetului și a pardoselilor:

După uscarea grundului, în combinație cu adezivul de reacție Eurocol 1-K SMP sau 2-K PUR, conform standardelor Parchetul/pardoseala poate fi lipită direct pe grund.

Condiții de procesare:

o temperatură a solului de cel puțin 15 °C,
cel puțin 18°C material și temperatura camerei,
Umiditate relativă 35-75%, recomandată <65%.

CALITATE ȘI GARANȚIE



SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

GISCODE	D1 Materiale de instalare, fără solvenți, conținut de solvent 0,5%.
LEED	VOC 0 g/L, erfüllt: IEQ Credit 4.1
DGNB	COV 0%, nivel de calitate: 4
Clasa de pericol	Nu.
Muncă și Protecția mediului	Fișă cu date de securitate pentru produsele Forbo Eurocol conform Directivei UE 91/155. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul procesării produsului. Numai Receptivitatea goale trebuie reciclate. Reziduurile de materiale setate pot fi eliminate ca deșeuri menajere. deveni.
Fișă cu date de securitate	Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate, disponibilă la www.forbo-eurocol.de .
Telefon de contact pentru Persoane alergice	Informații pentru persoanele alergice: +49 361 730410.
Cauze de alergii	Conține 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, amestec de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-Metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice.

048 EUROPRIMER PLUS

DATE ARTICOL

Nume produs articol	Ambalaj	Unitate de expediere
048 Europrimer Plus	Canistră PE 10 kg	60/Paletă
048 Europrimer Plus	Canistră PE 2,5 kg	8/Cutie 120/Paletă

Cu aceste informații, dorim să vă oferim consultanță în funcție de cunoștințele noastre, bazate pe experimentele și experiența noastră în laborator și în practică.

Nu putem garanta rezultatul prelucrării în cazuri individuale din cauza varietății de utilizări posibile și a

Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru condițiile de depozitare și procesare a produselor noastre care nu țin de controlul nostru.

Trebuie respectate standardele și regulile profesionale relevante. În afara Germaniei, se aplică reglementările naționale respective.

a cărui cunoaștere este presupusă din partea utilizatorului. Orice aplicație, alta decât cea specificată în descrierea noastră tehnică,

necesită consimțământul nostru expres. În caz contrar, nu ne putem asuma nicio răspundere. Prin urmare, recomandăm suficiente

Autoexperimente.

Valorile indicate sunt valori de laborator care se referă la condiții standard și datorită numărului mare de elemente legate de obiecte

Utilizările posibile trebuie considerate doar orientative.

Odată cu publicarea acestor informații tehnice, toate fișele tehnice ale aplicațiilor publicate anterior și

Informațiile despre produs sunt valide!

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile noastre Generale.

BG134505, Versiunea 13, din 02.02.2023, înlocuiește ediția din 15.12.2022

048 EUROPRIMER PLUS