

Herringbone Rigid

Fișă Tehnică

Clasificare	Normă	Valoare Tarkett
Clasă de trafic rezidențială	EN ISO 10874	23 Intens
Clasă de trafic comercială	EN ISO 10874	33 Intens
Garanție uz comercial (în ani)		10 ani
Garanție uz rezidențial (în ani)		20 ani
Caracteristici tehnice	Normă	Valoare Tarkett
Grosime totală	EN ISO 24346	6,50 mm
Grosime substrat		1 mm
Grosime strat de uzură	EN ISO 24340	0,55 mm
Greutate totală	EN ISO 23997	11000 g/m ²
Conținut de liant	EN ISO 10582	Tip I
Tratament suprafață		PUR Ultimate
Embosat în Registru (EIR)		Da
Tip șanfren		4 laturi microbizotate
Performanță pentru marketing CE	Normă	Valoare Tarkett
Declarație de performanță #	EN 14041	0132-0070-DoP-2024-10
Performanță tehnică	Normă	Valoare Tarkett
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	Valoare medie măsurată : ≤ 0.15 %
Rezistență la deformare prin căldură	EN ISO 23999	≤ 11 mm
Reacție la foc	EN 13501-1	Bfl-s1
Indentare reziduală	EN ISO 24343-1	Valoare necesară: ≤ 0.10 mm
Picior de mobilă	EN ISO 16581	No damage
Reducere zgomot de impact - ΔLw	EN ISO 717-2	18 dB
Reducere zgomot de impact în cameră	NF S31-074	Clasa C (≤ 85 dB)
Rezistență termică	EN ISO 10456	0,05 m ² ·K/W
Rezistență la lumină	EN ISO 105-B02	≥ 6
Rezistență la chimicale	EN ISO 26987	Rezistență bună
Rezistență la alunecare	DIN 51130	R10
Rezistență la alunecare (EN 13893)	EN 13893	Clasa DS (μ ≥ 0,30)
Rezistență la decojire	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Încălzire în pardoseală		Compatibil (temperatură maximă substrat 27°C)
Performanță sustenabilitate	Normă	Valoare Tarkett
Reciclare prin ReStart®		Procesare / Post-utilizare - Contactați Tarkett pentru mai multe informații
Conținut reciclat	ISO 14021	20 %
Emisii totale VOC (după 28 de zile)	EN 16516	Gold (≤ 100 μg / m ³)
Dimensiuni și design		
Placă	Placă 730x146mm - 12 plăci=1,279 m ² /cutie - 60 cutii/palet	
Număr de modele disponibile	8	



The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (24/03/2026). According to the European Regulation N°305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website <https://www.tarkett.com>. Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for the instructions.