

### specificații produs

		XXL 2,5
Format (l x l)	mm	1 180 x 187
Grosime totală	mm	13
Teșire	-	4
Sistem de instalare	-	BestLoc X-Treme, fără adeziv, fără unelte
Clasa de utilizare	NF B53-669	33*
Garanție pentru utilizare rezidențială	-	15 ani
Conținutul pachetului	-	8 scânduri 1,765 m <sup>2</sup> 19,16 kg
Conținutul paletului	-	36 pachete 63,54 m <sup>2</sup> 711 kg

\* utilizare comercială intensă

### Compoziție

Tratament de suprafață	-	Lac Ultimtec® de înaltă performanță
Grosime placaj stejar	mm	2,5 stejar
Strat intermediar	-	HDF
Suport	-	Furnir din lemn de esență moale

### Rezultatele testelor

Rezistență la abraziune	NF B53-669	≥ 4
Rezistență la impact	NF B53-669	≥ 250 mm
Umflarea grosimii (HDF)	EN 317	< 12%
Nivel de umiditate	-	8 % (toleranță +/- 2)
Rezistență la foc	EN 13501-1 (stejar)	Cfl-s1
Emisii de formaldehidă	EN 717-1	E1
Rezistență la alunecare	EN 16165 (an. A & B)	PN 12, PC 6
Densitate	-	875 kg/m <sup>3</sup>
Rezistență la agenți chimici	NF B53-669	≥ 50
Efectul unui scaun cu roțile	NF B53-669	> 25 000 cicluri
Rezistență termică în combinație cu stratul de bază Excellence Plus	-	0.074 m <sup>2</sup> K/W
Potrivit pentru încălzire prin pardoseală, consultați instrucțiunile specifice de instalare: <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a>		