



SPC click cu substrat integrat (plăci și dale)

Versiune: 04/2024

SPC click	Conține	m ²	Greutate brută
1 pachet plăci ZENN	10 plăci	2,17 m ²	18,53 kg
1 palet plăci ZENN (paletul este inclus)	45 pachete	97,55 m ²	854 kg
1 pachet dale ZENN	6 dale	2,51 m ²	21,68 kg
1 palet dale ZENN (paletul este inclus)	40 pachete	100,33 m ²	887 kg

Specificațiile produsului	Normă	Plăci și dale din vinil SPC cu fixare tip "click"	
		Placă	Dală
Dimensiuni		L 1.219,2 x l 177,8 mm	L 914,4 x l 457,2 mm
Substrat integrat		4 + 1 mm	4 + 1 mm
Grosime totală	EN ISO 24346	5 mm	5 mm
Grosimea stratului de uzură	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Sistem de prindere			
Clasificare privind utilizarea	EN ISO 10874	23/32	23/32
Garanție comercială		5 ani	5 ani
Garanție rezidențială		20 ani	20 ani

Rezultatele testelor

Încălzire în pardoseală		adecvată la max. 27° (80°F)/sisteme electrice de încălzire în pardoseală: max. 60 W/m ²
Scaun de birou cu rotile	EN ISO 4918	admis
Rezistență la foc	EN 13501-1	Bfl-s1
Rezistență la substanțe chimice	EN ISO 26987	OK
Indentații reziduale	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Rezistență termică	ISO 8302	0,025 m ² K/W
Rezistență la alunecare	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Clasa DS
Reducerea zgomotului: sunet de impact	EN ISO 10140-3	19 dB
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	< 0,15 % - admis
Rezistență fixare	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m - acceptat
Rezistență la lumină	EN ISO 105 B02	≥ 6

plăci și dale din spc.

