

Versiune: 04/2024

SPC click	Conținere	m <sup>2</sup>	Greutate brută
1 pachet plăci normale ZENN	8 plăci	1,73 m <sup>2</sup>	18,31 kg
1 palet plăci normale ZENN (paletul este inclus)	45 pachete	78,04 m <sup>2</sup>	844 kg
1 pachet dale ZENN	4 dale	1,67 m <sup>2</sup>	17,78 kg
1 palet dale ZENN (paletul este inclus)	50 pachete	83,61 m <sup>2</sup>	909 kg
1 pachet plăci ZENN cu motiv în zigzag	30 plăci	1,97 m <sup>2</sup>	20,63 kg
1 palet plăci ZENN cu motiv în zigzag (paletul este inclus)	40 pachete	78,96 m <sup>2</sup>	845 kg

Specificațiile produsului	Normă	Plăci și dale din vinil SPC cu fixare tip "click"		
		Placă normală	Placă herringbone	Dală
Dimensiuni		L 1.219,2 x l 177,8 mm	L 609,6 x l 107,95 mm	L 914,4 x l 457,2 mm
Substrat integrat		5 + 1 mm	5 + 1 mm	5 + 1 mm
Grosime totală	EN ISO 24346	6 mm	6 mm	6 mm
Grosimea stratului de uzură	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Sistem de prindere		<b>5G</b>	<b>5G</b>	<b>5G</b>
Clasificare privind utilizarea	EN ISO 10874	23/33	23/33	23/33
Garanție comercială		10 ani	10 ani	10 ani
Garanție rezidențială		Durată de viață utilă	Durată de viață utilă	Durată de viață utilă

### Rezultatele testelor

Încălzire în pardoseală		adecvată la max. 27° (80°F)/sisteme electrice de încălzire în pardoseală: max. 60 W/m <sup>2</sup>
Scaun de birou cu roțile	EN ISO 4918	admis
Rezistență la foc	EN 13501-1	Bfl-s1
Rezistență la substanțe chimice	EN ISO 26987	OK
Indentații reziduale	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Rezistență termică	ISO 8302	0,030 m <sup>2</sup> K/W
Rezistență la alunecare	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Clasa DS
Reducerea zgomotului: sunet de impact	EN ISO 10140-3	19 dB
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	< 0,15 % - admis
Rezistență fixare	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m - acceptat

