

STEJAR MANDORLA GRANDE



Nume furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BC1-DBE1-LU5-XBG-D14180-I
Nr.catalog produs	1WG001048
Codul de bare EAN	5907461804398 (PL) 4823062637962 (UA)

MATERIAL/ STRUCTURĂ

Structura parchetului	Parchet cu 3 straturi: stratul superior din lemn de stejar, stratul din mijloc și stratul inferior din lemn de rășinoase.
Aspectul suprafeței	Parchet 1 lamelă (o singură lamelă pe suprafața parchetului), clasa Vintage
Finisarea suprafeței	5 straturi de lac acrilic ultra mat, întărit cu raze UV (3 straturi de lac de grunduire, 2 straturi de lac de suprafață)
Sistem de montaj (în fiecare pachet se regasesc instrucțiuni de montaj ale pardoselii)	Latura transversală - sistem Barlock 5Gc, inserția pentru sistemul de blocare frontală - Placaj

CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR

Caracteristica stratului superior	Lemn de stejar cu proprietăți naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este caracterizat de variația fibrelor și de o coloristică foarte diversificată. Se închide la culoare sub acțiunea razelor UV. Stratul superior cu microfază pe patru laturi și structura de periere adanca Stratul superior al placilor periate este caracterizat de mici fisuri, defecte ale lemnului și noduri chituite. Produs colorat, culoare: stejar natural.
Duritatea lemnului de stejar utilizat pentru stratul superior al parchetului. Metoda de măsurare – conform standardului EN 13489 - analiza pe baza metodei Brinell (EN 1534)	Duritate medie - 37 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale și abaterile admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate în momentul părăsirii unității producătoare, au fost indicate în conformitate cu tipul elementelor de pardoseala multistrat.

DIMENSIUNILE UNEI PLĂCI INDIVIDUALE

Dimensiuni unei plăci individuale (mm)	Toleranțe
Grosime: 14	Rost între două plăci montate ≤ 0,2mm
Lungime: 2200	+/-0,1%
Lățime: 180	+/- 0,2mm

GROSIMILE FIECĂRUI STRAT AL PARCHETULUI MĂSURATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 13647

Stratul superior	2,5 mm
Stratul de mijloc și cel inferior:	11,5 mm

AMBALAJ

Cantitatea plăcilor în pachet	7 buc. x 2200mm v 6 buc. x 2200mm + 2 buc. x 1092mm v 6 buc. x 2200mm + 1 buc. x 2172mm
Pachet	2,77 m ² , 40 pach/palet = 110,80 ² /palet

CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ GARANȚIE

Umiditatea parchetului	7% +/- 2%
Montaj pe un sistem de încălzire prin pardoseală:	Produsul poate fi montat pe sistemele de încălzire prin pardoseală cu apă și cele electrice, în conformitate cu instrucțiunile de montaj atașate fiecărui pachet de parchet.
Garanție	25 de ani

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*

Clasificarea stratului superior în conformitate cu EN 13489	Clasa liberă
Clasificarea stratului superior conform normelor Barlinek	Clasa Vintage
Noduri sănătoase	Acceptabile fără limite
Noduri nesănătoase, umplute cu chit, dispersate	Admisibile cu un diametru de până la 85mm
Găuri de la noduri nesănatoase	Admisibile cu un diametru de până la 40mm
Bucati de scoarta	Admisibile
Schema de culoare a stratului superior	Variază în funcție de tipul de lemn
Aranjamentul fibrelor	Aleatorii, variate
Oglinzi	Acceptabile, fără limite
Alburn	Acceptabil, fără limite
Esența lemn	Acceptabila, fără limită
Crăpături chituite	Acceptabile până la 600 mm lungime și până la 5 mm lățime
Umplerea fisurilor	Acceptabila pana la 8mm latime, pana la 600mm lungime
Biodegradarea stratului superior	Neacceptabila

* În conformitate cu standardul EN 13489, în lot pot fi incluse 3% plăci de alte clase. Limitările caracteristicilor specifice se referă la suprafața frontală a elementului. Umpluturile nodurilor, în special suprafețele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este un efect intenționat pentru acest tip de finisaj al suprafeței decorative. Măsurarea caracteristicilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

Atenție

Parchetul stratificat este produs exclusiv din lemn natural. Datorită variației naturale a materiei prime, plăcile de parchet și suprafața acestora pot fi diferite în ceea ce privește culoarea, nuanța, intensitatea nodurilor și variația fibrei. Este posibil ca panourile mostră, mostrele, fotografiile și brosurile comerciale să nu corespundă în totalitate cu aspectul real al produselor. Culoarea produsului livrat poate fi diferită de mostrele disponibile în punctele de vânzare.

Numărul versiunii :	Data	Creat de
RO_BC1-DBE1-LU5-XXG-D14180-U_V01	15/06/2025	Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department
Versiunea anterioară	Versiunile anterioare arhivate	\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA