




Spirit Soul Rigid SPC Click 55

fișă tehnică

BERRY  ALLOC

	Cuprins	m ²	Greutate brută (cu ambalaj/palet)
1 pachet de plăci Spirit Soul Rigid SPC Click 55	6 plăci	2,08 m ²	21,63 kg
1 palet de plăci Spirit Soul Rigid SPC Click 55	39 pachete	81,31 m ²	869,57 kg
1 pachet de Spirit Soul Rigid SPC Click 55 dale	4 dale	1,67 m ²	17,44 kg
1 palet de Spirit Soul Rigid SPC Click 55 dale	50 pachete	83,61 m ²	900,10 kg
1 pachet de plăci Spirit Soul Rigid SPC Click 55 Herringbone	30 plăci	1,97 m ²	20,63 kg
1 palet de plăci Spirit Soul Rigid SPC Click 55 Herringbone	42 pachete	82,92 m ²	891,46 kg


Specificațiile produsului	Standard	Plăci Spirit Soul Rigid SPC Click 55	Dale Spirit Soul Rigid SPC Click 55	Plăci Spirit Soul Rigid SPC Click 55 Herringbone
Dimensiuni	EN ISO 24342	L 1524 x l 228 mm	L 914.4 x l 457,2 mm	L 609.6 x l 107,95 mm
Strat de uzură	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Structura suprafeței		ștanțare sincronă (EIR) care imită structura lemnului	ștanțare care imită structura pietrei	ștanțare sincronă (EIR) care imită structura lemnului și ștanțare care imită structura pietrei
Grosime totală	EN ISO 24346	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)
Substrat atașat		da (1 mm)	da (1 mm)	da (1 mm)
Sistem de închidere				
Tip șanfron		micro V4	micro V4	micro V4
Clasă de trafic	EN ISO 16511	23/33	23/33	23/33
Garanție pentru uz casnic*		pe viață	pe viață	pe viață
Garanție pentru uz comercial*		10 ani	10 ani	10 ani

* termenii și condițiile garanției sunt disponibile la adresa www.berryalloc.com

Rezultatele încercărilor	Standard	Rezultate
Încălzire prin pardoseală	EN ISO 12524	corespunzătoare (instrucțiunile detaliate sunt disponibile la adresa www.berryalloc.com)
Rezistența la roțile scaunului	EN ISO 4918	rezultat pozitiv
Rezistența la foc	EN 13501-1	Bfl-s1
Rezistența la substanțe chimice	EN ISO 26987	OK
Deformare remanentă	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - rezultat pozitiv
Rezistența termică	ISO 8302	0,030 m ² K/W
Rezistența la zgârieturi	EN 16094	MSR-A1/B1
Rezistență la alunecare	EN 16094	R10
	EN ISO 13893	Clasa DS
Testul pendulului englezesc (PTV)	EN 16165	36+
Reducerea zgomotului de impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	20 dB
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	≤ 0,15% - rezultat pozitiv
Rezistența click-ului	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m - rezultat pozitiv
Rezistența la lumină a culorilor	EN ISO 105-B02	≥ 6 - rezultat pozitiv
Tendința de a acumula sarcini electrostatice	EN 1815	produs antistatic (≤ 2 kV)

plăci și dale din SPC Rigid





Spirit Soul Rigid SPC Click 55

fișă tehnică

BERRY  ALLOC

Compoziție



- 1 Strat protecție din poliuretan*
- 2 Strat de uzură 0,55 mm
- 3 Strat decorativ
- 4 Placă rigidă din SPC cu sistem de închidere 5G
- 5 Substrat atașat din IXPE 1 mm

**Se aplică decorurilor de lemn, care utilizează tehnologia UltraShield Mat™, asigurând un aspect ultra mat, o rezistență excelentă la zgârieturi și o rezistență excepțională la alunecare.*



plăci și dale din SPC Rigid